



- ▶ 55" (138,8 CM) MONITOR LCD PROFESSIONALE 24/7
- ▶ 1920 X 1080 PIXEL CON 700CD/M2
- ▶ INSTALLAZIONE FLESSIBILE CHE PERMETTE DI ALLOGGIARE MINI OPS PC, MODULI HD BASET E MINI OPS WIRELESS
- ▶ CONTRASTO 1300:1
- ▶ LED, EDGE
- ▶ CORNICE SOTTILE ED ALTOPARLANTI INTEGRATI 10W + 10W
- ▶ INSTALLAZIONE ORIZZONTALE, VERTICALE, RIVOLTA VERSO IL BASSO, RIVOLTA VERSO L'ALTO
- ▶ DISPLAY TECHNOLOGY LCD

La nuova serie PNR di Sharp con tagli da 43, 49 e 55 si distingue per l'operatività 24/7, l'elevata luminosità da 700 candele e lo slot che permette di alloggiare mini OPS PC, moduli HDBase T e mini OPS wireless. Anche se nascono per uso intenso e installazioni in vetrina, grazie a un bordo molto sottile di soli 6 mm si prestano ad essere utilizzati anche per applicazioni videowall. Massimo impatto quando ne hai davvero bisogno. I monitor della gamma PN-R sono disponibili in un'ampia varietà di dimensioni: 42", 49" e 55". La serie PN-R rappresenta sicuramente la scelta migliore grazie ai suoi schermi all'avanguardia e all'elevata luminosità di 700cd/m2 che dà vita alle immagini come mai prima d'ora. La serie PN-R supporta un'ampia gamma di opzioni di installazione intese a valorizzare la tua location. Oltre a poter essere installati sia in verticale che in orizzontale, i monitor possono essere posizionati a faccia in su o faccia in giù e inclinati di 90°, in avanti o all'indietro. Queste opzioni di installazione sono disponibili per l'intera gamma. Ottimizzata per il digital signage e l'uso professionale intensivo 24/7 e caratterizzata da un design elegante e sottile che non distoglierà l'attenzione del pubblico dal messaggio veicolato, la serie PN-R è stata realizzata con materiali della migliore qualità ed è progettata per integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente e soddisfare qualsiasi esigenza.

DATI MODULO DISPLAY

- ▶ Tecnologia a pannello: **LCD IPS**
- ▶ Risoluzione nativa (Pixel): **1920 x 1080**
- ▶ Dimensioni diagonali (pollici / cm): **55/138.8**
- ▶ Proporzioni: **16 : 9**
- ▶ Tecnologia a retroilluminazione: **Edge LED**
- ▶ Luminosità (cd/m2): **700**
- ▶ Contrasto: **1300:1**
- ▶ Colori display: **1.07b**
- ▶ Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms: **8**
- ▶ Angolo visuale (H/V) 0 CR >10: **178/178**

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

- ▶ Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO): **175**
- ▶ Temperatura operativa (oC): **0 to 40**
- ▶ Umidità (%): **20 to 80**
- ▶ Dissipazione di calore (BTU/h) MAX: **597**

PESI E MISURE

- ▶ Dimensione lunetta (S/D) mm: **7.8**
- ▶ Dimensione lunetta (A/B) mm: **7.8**
- ▶ Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm: **1231 x 702 x 57**
- ▶ Peso del prodotto senza stand (Kg): **25**

CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Composito: **1**
- ▶ Presa Audio da 3,5mm: **1**

CONNETTIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ Porta LAN: **1**

SPECIFICHE CHIAVE

- ▶ Funzionamento certificato 24/7: ✓
- ▶ Altoparlanti incorporati (W): **10 x 10**
- ▶ Input Computer - Plug and Play: ✓
- ▶ Power Management: ✓
- ▶ Colore cabinato: **BLACK**
- ▶ Senza ventola: ✓
- ▶ Funzionalità multi-schermo - Modalità video-parete (funzionalità Ingrandisci): ✓
- ▶ Connessione a margherita (modalità specchio): ✓
- ▶ Diagnosi Hardware: ✓
- ▶ Supporto Software Controllo Monitor: ✓

SICUREZZA E AMBIENTE (EUROPA)

- ▶ Rapporto CE, CB: ✓
- ▶ Contenuto di mercurio (mg): **0**

INSTALLAZIONE

- ▶ Orizzontale: ✓
- ▶ Verticale: ✓
- ▶ Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm): **4/400mm x 400mm**

CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Presa Audio/Cuffie da 3,5mm: **1**

www.sharp.it

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) ITALIA SpA
Via Ettore Bugatti 12
20142 Milano
Sito internet: www.sharp.it