

NEC MultiSync® LCD225WXM



Ampio monitor da ufficio di livello base (formato 16:10) - offre una grande flessibilità e caratteristiche ergonomiche

- Ergonomia e sicurezza conformi alle norme più severe del settore, incl. ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza (50 mm)
- Investimenti sicuri con l'interfaccia analogica/digitale
- installazione versatile (standard VESA), con altoparlanti integrati (1+1 W)
- Qualità delle immagini stabile e ottimale grazie all'NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto)

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD

Tecnologia degli schermi	TN+ film TFT
Dimensioni schermo [inch/cm]	22,0 / 55,9
Dimensioni pixel [mm]	0,282
Angolo di visualizzazione [°]	160 orizzontale / 160 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1) 176 orizzontale / 176 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	300
Tempo di risposta (tip.) [ms]	5 (1 bianco / nero; 4 nero / bianco)
Colori [milioni]	16,7
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 81,1
Frequenza verticale [Hz]	56 - 76
Risoluzione ottimale	1680 x 1050 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1400 x 1050; 1400 x 900; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Connettori Digitali: 1 x DVI-D; Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/Ci; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Funzioni di regolazione	Contrasto; Controllo della temperatura colore; Informazioni sul monitor; Luminosità; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; Volume
Sicurezza ed ergonomia	CE; TCO 03; ergonomia TÜV; TÜV GS; Energy Star; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR II/ MPR III; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	45 (tip.)
Requisiti energetici modalità di risparmio energetico [W]	2
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 0,65 A/0,3 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 30 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	50
Inclinazione schermo / Girevolezza [°]	da -5 a +20 / da -170 a +170
Dimensioni (l x a x p) [mm]	506 x 385 x 260
Larghezza cornice [mm]	15
Peso [kg]	7,8
Gestione cavi	sì
Serratura Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Formato ampio 16:10; Tecnologia di risposta rapida
Funzioni audio	Altoparlanti integrati (1 W + 1 W)
Versioni colore	Cornice anteriore argento, involucro posteriore nero; cornice frontale argento; armadietto retrostante bianco
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale DVI-D - DVI-D; Cavo segnale VGA-VGA; Cavo audio; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione



NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 51, Fax +39 02 48 41 54 09