

NEC MultiSync® LCD1970NXp



**Monitor LCD per applicazioni professionali/ufficio –
Massima flessibilità e innovative funzioni ergonomiche.**

- Ergonomia e sicurezza sono conformi alle norme più severe del settore incl. ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza (110 mm) e Schermo rotabile (Pivot) di 90°
- Investimenti sicuri con l'interfaccia analogica/digitale
- Installazione versatile (standard VESA) con NaViSet® e NaViKey®
- Qualità delle immagini stabile e ottimale grazie all'NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment, regolazione automatica senza contatto)

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Tecnologia pannello

Tecnologia pannello	PVA TFT
Dimensioni [pollici/cm]	19,0/48,2
Dimensioni pixel [mm]	0,294
Angolo di visione	176° orizzontale / 176° verticale (tip. con rapporto contrasto 10:1) 176° orizzontale / 176° verticale (tip. con rapporto contrasto 5:1)
Rapporto contrasto (typ.)	1500:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	250
Tempo di risposta (tip.) [ms]	20 (11 chiaro / scuro; 9 scuro / chiaro)
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 81,1
Frequenza verticale [Hz]	56,0 - 75,0
Risoluzione ottimale	1280 x 1024 a 60 Hz
Altre risoluzioni supportate	1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Digitale: 1 x DVI-D; Analogico: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; standard EDID
Regolazioni	Blocco OSM (On-Screen-Manager); Contrasto; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Lingua dei menù; Luminosità; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Regolazione automatica; Regolazione della temperatura del colore; Regolazione fine (analogica); sRGB
Ergonomia e Sicurezza	CE; GEEA/Energy Label; Energy Star; FCC classe B; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); PCT/Gost; TCO 03; Ergonomia approvata dal TÜV; TÜV GS; UL/C-UL o CSA; MPR II/ MPR III
Consumo [W]	38 (tip.)
Consumo modalità „Risparmio Energetico“ [W]	< 2
Alimentazione elettrica	100 - 120 V/220 - 240 V; 1,2 A/0,6 A; trasformatore integrato
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	5 - 35
Umidità ambiente (operativa) [%]	30 - 80
Interfaccia standard VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regol. in altezza [mm]	110
Dimensioni (l x a x p) [mm]	412,5 x 386,5 x 230,0
Inclinazione / rotazione schermo [°]	-5 - +30 / -170 - +170 / 0 - 90 (Modo Landscape e Portrait)
Larghezza cornice [mm]	17,1
Cable Management	sì
Presa Kensington Lock	sì
Peso [kg]	8,0
Funzioni aggiuntive	NaviSet® e NaviSet® Administrator compatibile; Rapid Response; Supporto sRGB
Funzioni audio	Opzione: MultiSync® Soundbar 70
Versioni colore	Cornice anteriore argento, cabinet posteriore nero; Cornice anteriore argento, cabinet posteriore grigio chiaro
Contenuto imballo	Monitor; cavo alimentazione; cavo segnale VGA - VGA; CD-ROM; elenco uffici di vendita; manuale
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

