

## NEC MultiSync® LCD4615



**Monitor LCD Professionale per applicazioni Digital Signage Standard, Qualità e Affidabilità NEC.**

- display pubblico da pollici 46 con pannello LCD professionale
- NEC protezione antisurriscaldamento innovativa
- RS232 compatibile con tutti gli altri LCD NEC
- adatto a DVI con HDCP

**see more.**

NEC Display Solutions

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD

|                                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia degli schermi               | LCD S-PVA                                                                                                                                                                                                          |
| Area schermo attivo (l x a) [mm]       | 1018,1 x 572,7                                                                                                                                                                                                     |
| Dimensioni schermo [inch/cm]           | 46 / 117                                                                                                                                                                                                           |
| Dimensioni pixel [mm]                  | 0,530 x 0,530                                                                                                                                                                                                      |
| Angolo di visualizzazione [°]          | 178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)                                                                                                                                              |
| Rapporto di formato schermo            | 16:9                                                                                                                                                                                                               |
| Rapporto di contrasto (tip.)           | 3000:1                                                                                                                                                                                                             |
| Luminosità (tip.) [cd/m²]              | 450                                                                                                                                                                                                                |
| Tempo di risposta (tip.) [ms]          | 8 (grigio-grigio)                                                                                                                                                                                                  |
| Colori [milioni]                       | 16,77                                                                                                                                                                                                              |
| Frequenza orizzontale [kHz]            | 31,5 - 91,1 (analogico e digitale)                                                                                                                                                                                 |
| Frequenza verticale [Hz]               | 50,0 - 85,0                                                                                                                                                                                                        |
| Risoluzione ottimale                   | 1920 x 1080 a 60 Hz                                                                                                                                                                                                |
| Risoluzione nativa                     | 1920 x 1080 a 60 Hz                                                                                                                                                                                                |
| Risoluzioni supportate                 | 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1280 x 1024; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480                                                                                                                      |
| Ingresso video                         | Analogico: DVI (con HDCP); Analogico: RGBHV (BNC); Analogico: Composito (BNC + RCA); Analogico: Componente (BNC); Analogico: 1 x S-Video; Analogico: 1 x Dsub 15                                                   |
| Uscita video                           | Uscita Video Analogico: 1 x Dsub 15; Uscita Video Analogico: Composito (BNC)                                                                                                                                       |
| Ingresso audio                         | 2 x Cinch (RCA); 1 x Presa 3,5 mm                                                                                                                                                                                  |
| Uscita audio                           | 2 x segnale altoparlante amplificato; 1 x Cinch (RCA)                                                                                                                                                              |
| Plug & Play                            | VESA DDC2B                                                                                                                                                                                                         |
| Sicurezza ed ergonomia                 | CE; TÜV GS; C-tick; FCC classe B; UL/C-UL o CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS                                                                                                                                              |
| Requisiti energetici per modalità [W]  | 185 (tip.); 240 (max.)                                                                                                                                                                                             |
| Modo Stand-by [W]                      | < 4                                                                                                                                                                                                                |
| Gestione energetica                    | VESA DPMS                                                                                                                                                                                                          |
| Corrente elettrica                     | 100-120 V/220-240 V; 3,0 A/1,2 A; alimentazione corrente interna                                                                                                                                                   |
| Temperatura ambiente (operativa) [°C]  | Temperatura d'esercizio: +5 a +40 Landscape +5 a +35 Portrait                                                                                                                                                      |
| Umidità ambiente (operativa) [%]       | da 20 a 80                                                                                                                                                                                                         |
| Montaggio VESA [mm]                    | 400 x 200 (FDMI); 12 fori / 100 mm spaziatura                                                                                                                                                                      |
| Dimensioni (l x a x p) [mm]            | Senza supporto: 1121,5 x 664,7 x 129,8                                                                                                                                                                             |
| Peso [kg]                              | Senza supporto: 23,8                                                                                                                                                                                               |
| Funzioni aggiuntive                    | Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; pronto per vetro di protezione; Protezione contro il surriscaldamento, con 2 ventilatori di riserva; Sensore termico; sensori di temperatura leggibile via OSD |
| standards TV supportati (niente tuner) | SECAM; PAL; NTSC                                                                                                                                                                                                   |
| modi video Modes (niente tuner)        | 480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 e 60 Hz); 2 x 1080i (50 e 60 Hz); 2 x 1080p (50 e 60 Hz)                                                                                                                      |
| Funzioni audio                         | Optional Speakers (7 W + 7 W)                                                                                                                                                                                      |
| Controllo da remoto                    | Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin); Dsub 15 e DVI-D (DDC/CI); Telecomando IR                                                                                                                                           |
| Versioni colore                        | Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero                                                                                                                                                                  |
| Montaggio a Muro                       | Opzionale: W32-65L (portrait); Opzionale: W32-65L (landscape)                                                                                                                                                      |
| Contenuto dell'imballo                 | display; Cavo elettrico; Cavo segnale VGA-VGA; Telecomando (IR); CD-ROM (guide per l'operatore/manuali)                                                                                                            |
| Display, supporto                      | Opzionale                                                                                                                                                                                                          |
| Garanzia                               | 3 anni di garanzia compresa retroilluminazione                                                                                                                                                                     |



NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division  
Viale Enrico Forlanini 23 - I-20134 - Milano  
Phone: +39.02.48415.1, Fax: +39.02.48414.409