Proiettore laser – 4K+ 1 DLP – Installazione

Sharp A201U



Alta luminosità con estrema efficienza

- Più nessun costo di sostituzione lampada max. 25.000 h di funzionamento senza manutenzione possibile grazie alla Sorgente di Luce Laser.
- Nessuna assistenza del filtro richiesta il processore LCD laser ottico sigillato in modo migliore consente un design senza filtri, classificato IP5X contro l'ingresso di polvere. Si mantiene una luminosità dei colori brillante e i costi di manutenzione non saranno più una voce nei vostri budget.
- Design compatto un proiettore per luoghi ampi con un ingombro relativamente ridotto e una concezione dal peso leggero.
- Impressiona con un contrasto e dei colori vividi bianco brillante e ampia gamma cromatica con elevato contrasto dinamico, che supporta lo standard HDR10 tramite interfaccia HDMI.
- Incredibili capacità di visualizzazione impressionanti capacità di installazione con inclinazione libera e in verticale, regolazione geometrica unica, funzione tiling e combinazione dell'immagine basata sulla videocamera.

Opzioni

IoT e gestione degli asset

NaViSet Administrator 2 Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse
Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse.

Estensioni di garanzia

Warranty Extension for Laser Projectors Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per proiettori laser Sharp dedicati
Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per proiettori laser Sharp dedicati

Calibrazione e regolazione

ProAssist Genera tele digitali perfettamente omogenee da più installazioni di proiezione
Genera tele digitali perfettamente omogenee da più installazioni di proiezione.

Controllo immagine e connettività

Hiperwall Una soluzione innovativa basata su software e IP per creare soluzioni videowall affidabili e flessibili, in grado di visualizzare dati e immagini video da diverse fonti a risoluzioni elevate e ineguagliabili
Una soluzione innovativa basata su software e IP per creare soluzioni videowall affidabili e flessibili, in grado di visualizzare dati e immagini video da diverse fonti a risoluzioni elevate e ineguagliabili.

Servizi a valore aggiunto

Laser Branding Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati
Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati

Support+ Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati
Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati

Obiettivi

NP51ZL Obiettivo zoom corto per proiettori delle serie A e PA
Obiettivo zoom corto per proiettori delle serie A e PA.

NP52ZL Obiettivo zoom corto per proiettori delle serie A e PA
Obiettivo zoom corto per proiettori delle serie A e PA.

NP53ZL Obiettivo zoom corto per proiettori delle serie A e PA
Obiettivo zoom corto per proiettori delle serie A e PA.

NP54ZL Obiettivo zoom standard per proiettori delle serie A e PA
Obiettivo zoom standard per proiettori delle serie A e PA.

NP55ZL Obiettivo zoom lungo per proiettori delle serie A e PA
Obiettivo zoom lungo per proiettori delle serie A e PA.

NP56ZL Obiettivo zoom lungo per proiettori delle serie A e PA
Obiettivo zoom lungo per proiettori delle serie A e PA.

XP-51ZL Obiettivo zoom corto per proiettori delle serie A e PA
Obiettivo zoom corto per proiettori delle serie A e PA.

XP-52ZL Obiettivo zoom corto per proiettori delle serie A e PA
Obiettivo zoom corto per proiettori delle serie A e PA.

XP-53ZL Obiettivo zoom corto per proiettori delle serie A e PA
Obiettivo zoom corto per proiettori delle serie A e PA.

XP-54ZL Obiettivo zoom standard per proiettori delle serie A e PA
Obiettivo zoom standard per proiettori delle serie A e PA.

XP-55ZL Obiettivo zoom lungo per alcuni proiettori della serie A di Sharp e della serie PA di NEC
Obiettivo zoom lungo per alcuni proiettori della serie A di Sharp e della serie PA di NEC.

XP-56ZL Obiettivo zoom lungo per proiettori delle serie A e PA dedicati
Obiettivo zoom lungo per proiettori delle serie A e PA.

Specifiche

Generalità

Serie	[sharp-a-series]
Order Code	XPA201U

Immagine

Rapporto d'aspetto	16:10
Luminosità al centro (lm)	21000
Conforme a ISO21118-2020	SÌ
Rapporto di contrasto	[30000001]
Tecnologia di proiezione	3LCD tecnologia
Regolazione della messa a fuoco	Motorizzato
Frequenza orizzontale digitale (kHz)	15/24-100
Frequenza verticale (Hz)	24.0-120.0
Durata sorgente luminosa modalità normale (ore)	25000
[AVProjectorSpecificationLensOptions]	6 opzioni per lenti motorizzate
Regolazione dell'obiettivo	Motorizzato
Spostamento obiettivo fino a O/V (3 valori)	Up to H:±25.0, V:+65.0,-65.0
Risoluzione del pannello	1920 x 1200 (WUXGA)
Distanza di proiezione minima (m)	0,68
Distanza di proiezione massima (m)	80,77
Diagonale schermo massima (cm)	1270.0
Diagonale schermo massima (pollici)	500.0
Diagonale schermo minima (cm)	152.0
Diagonale schermo minima (pollici)	60.0
Risoluzione supportata interlacciata	1080i/50/60
Risoluzione supportata progressiva	720p/60
Tipo di zoom	Motorizzato
Correzione trapezoidale V ± (°)	30
Correzione trapezoidale O ± (°)	40

Connettività

LAN	1 x RJ45
Ingresso audio	1 x supporto audio HDBaseT, 2 x supporto audio HDMI
Uscita audio	1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)
Ingresso digitale	[1-x-hdbaset], 2 x HDMI™ con supporto HDCP 2.2, [1-x-3g-sdi]
Uscita digitale	1 x HDBaseT che supporta HDCP 2.2
Controllo	1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (Telecomando con Fili), 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), Ethernet
USB	[1-x-usb-a-2a-power-delivery]

Telecomando

Telecomando	Selezionare (su, giù, sinistra, destra), ID set, Immagine Test, Funzione otturatore, Gestione sorgenti, Selezionare ID, Regolazione volume, Correzione Geometrica, Controllo Zoom/Focus e Lens Shift, Power (On-OFF), Zoom Digitale

Elettricità

Consumo energetico normale (W)	1530
Consumo energetico standby (W)	5
Consumo energetico standby di rete (W)	20
Consumo energetico modalità silenziosa (W)	1400
Alimentazione (Hz)	50-60
Alimentazione (V CA)	100-240

Meccanico

Versione colore	Nero
Larghezza senza obiettivo e piedini (mm)	650
Altezza senza obiettivo e piedini (mm)	262
Profondità senza obiettivo e piedini (mm)	549
Rumorosità ventola normale (dB)	42
Rumorosità ventola silenziosa (dB)	34
Peso (kg)	38,7
Modello di telecomando IR	RD-480E

Condizioni ambientali

Livello di umidità operativa senza condensa (%)	20 to 80
Umidità di stoccaggio senza condensa (%)	20 to 80
Temperatura di funzionamento (°C)	0 to 40
Temperatura di stoccaggio (°C)	-10 to 50

Ergonomia

Certificazioni	TUEV Type Approved, RoHS, CE, ErP, EAC

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici	Downloadable manuals, Imballaggi riciclabili al 100%
Standard ecologici	ErP compliant
Efficienza energetica	Timer, Funzione Timer, "Power Mangement" intelligente, Timer ECO
Potenza in standby max. (W)	0,5

Garanzie

Garanzia sorgente luminosa	3 anni o 10000h (quello che viene prima)
Garanzia 3 anni, servizio paneuropeo	SÌ

Contenuto della confezione	Guida rapida di utilizzo l'uso, Proiettore, CD-ROM (User Guides/Manuals), Cavo di alimentazione

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche particolari	Supporto HDR10, comandi RS-232, Funzione Edge Blending, Interfacce a 4K/60Hz, 3D-Reform™ digitale, Funzione di correzione Wall Colour, HTTP controllo browser, Modalità compensazione Multi-Screen, Immagine di qualità cinema (CQP - Cinema Quality Picture) per una migliore qualità dell'immagine, Funzione di spegnimento alimentazione, Modello Test, installazione versatile, Supporto ai lettori UHD, [naviset-administrator-2], Controllo LAN, Funzione Stacking, Simulazione DICOM, [amx-beacon], Commutare Passaggio Immagini, Modalità High Altitude, Correzione geometrica, Telecomando Virtuale, [pj-link], Memoria Lente, Funzione Timer, Regolazione Sorgente di Luce, Conversione del colore da Rec2020 a Rec709, PIP/Side by Side, HDMI-entrata, Opzione Logo Utente, Sistema di sicurezza password, Impostazione verticale, High Video Image Quality Circuit (Hollywood Quality Video), [ip5xip6x-rated], Crestron Connected
Spostamento obiettivo V (max)	0.65 / -0.65
Spostamento obiettivo O ± (max)	+0.25
Lingue OSD	27
Durata sorgente luminosa fino a (ore)	25000

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp A201U, 26/10/2026