Empowered by Innovation

NEC

NEC MultiSync® LCD2090UXi Photo Edition



Qualità ottimale d'immagine ed ergonomia superiore - il NEC MultiSync® LCD2090UXi eccelle in qualsiasi settore applicativo.

- Pacchetto incl. display, SpectraView® Profiler Software 1.0 (Photo Edition) e sensore.
- dispplay S-IPS A-TW TFT ad alta resa
- Telaio ultrasottile (14,6 mm)
- Tecnologia pulsanti anteriori a L per un controllo OSD intuitivo
- ecnologia ambix3™: investimenti sicuri con interfacce analogiche/digitali (DVI-I, DVI-D, VGA) con fino a 3 ingressi simultaneamente

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD2090UXi Photo Edition

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia degli schermi	S-IPS A-TW Pol (Super IPS con polarizzatore True Wide avanzato)
Dimensioni schermo [inch/cm]	20,1 / 51,0
Dimensioni pixel [mm]	0,255
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	700:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	280
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8 (grigio-grigio), 16 (9 bianco / nero; 7 nero / bianco)
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1
Frequenza verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Risoluzione ottimale	1600 x 1200 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1280 x 1024; 1280 x 960; 1200 x 1600; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Connettori Digitali: 1 x DVI-D; Digitale/analogico: 1 x DVI-I; Analogico: 1 x D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; Standard EDID; VESA DDC2B
Funzioni di regolazione	Contrasto; Controllo della temperatura colore; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Livello di nero; Luminosità; Menu utente; Menu utente avanzato; Modalità di espansione; Nitidezza; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto) avanzato; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; Tasti di scelta rapida
Sicurezza ed ergonomia	CE; TCO 03; ergonomia TÜV; TÜV GS; C-tick; GEEA/etichetta energetica; Energy Star; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR II/ MPR III; PCBC/ contrassegno B; PSB; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	50 (max.)
Requisiti energetici modalità di risparmio energetico [W]	< 1
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 0,68 A/0,29 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 30 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	150
Inclinazione schermo / Girevolezza [°]	da -5 a +30 / da -170 a +170
Dimensioni (l x a x p) [mm]	439,2 x 415,5 - 565,5 x 247,3 (modalità Paesaggio)
Larghezza cornice [mm]	14,6 sinistra/destra
Peso [kg]	9,7
Gestione cavi	sì
Serratura Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	AmbiBright; ambix³™; AutoBright; Autodiagnostica; CableComp con Rilevamento continuità sync; ColorComp; Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Contrasto automatico; DDC-CI; Design TORO™; EcoModes; GammaComp (tabella di ricerca 12 bit) e correzione contrasto 12 bit; LED corrente regolabile (colore e luminosità); Livello nero automatico; Luminosità automatica; Luminosità e contrasto diretti; Luminosità e contrasto diretti; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto) avanzato; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; Orologio in tempo reale con pianificatore (timer di accensione e spegnimento); Overdrive; RapidMotion; Supporto e impugnatura a rilascio rapido; tecnologia di risposta rapida
Funzioni audio	Opzione: Soundbar MultiSync® 90
Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale DVI-D - DVI-D; Cavo segnale DVI-A - VGA; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 01/09

www.nec-display-solutions.it

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 54 41, Fax +39 02 48 41 54 09