Proiettore cinema – Laser RB

Sharp NC-2024M



Proiezione cinematografica modulare – un nuovo standard di proiezione cinematografica adattabile

- Sorgente di luce modulare potete ottenere un'emissione luminosa adatta alla perfezione ai propri requisiti con moduli luce intercambiabili 24.000lm, 20.000lm and 18.000lm per le diverse esigenze di luminosità.
- Godere di una manutenzione quasi uguale a zero - nessun costo di sostituzione lampada, nessun lavoro di manutenzione, nessuna scorta di lampade grazie all'innovativo motore della Luce Laser.
- Beneficiare di Minore TCO - ottima affidabilità, funzionamento senza manutenzione, basso consumo d'energia e fino a 50000 ore di durata della Sorgente di luce laser portano ad un Costo Totale di Proprietà molto più basso.
- Motore ottico sigillato minimizzando l'entrata di polvere, vengono garantite prestazioni costanti e non è necessaria una manutenzione speciale.

Specifiche

Generalità

Serie	[nc-series]
Order Code	NC2024M

Ottico

Luminosità fino a (lm)	20000
Metodo di raffreddamento	Sistema di raffreddamento ad aria circolata
Pixel DMD	2048 x 1080
Chip DMD	0.98" S2K, DLP Cinema® Technology
Obiettivo altro	Raggio di spostamento dipende dalla lente
Obiettivo zoom / messa a fuoco / spostamento motorizzati	SÌ
Durata prevista della sorgente luminosa laser fino a (h)	50000
Metodo di proiezione	3-Chip - Cinema® tecnologia
Dimensione schermo fino a (m)	20

Connettività

Controlli esterni	1 x GPIO (D-sub 37 pin femminile), 1 x porta USB (TipoA), 1 x GPIO (3D) (D-sub 15 pin femminile), 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), [1-x-rj45-100base-t]

Elettricità

Dissipazione del calore max. (BTU)	8735
Consumo tipico energetico (W)	2560
Alimentazione	Built-in power supply, 200 to 240V AC, 50/60Hz, single phase
Corrente nominale in ingresso alimentazione proiettore 200-240 V (A)	18,1

Meccanico

Larghezza (mm)	697
Altezza (mm)	509,5
Profondità (mm)	1095
Rumorosità ventola inferiore a (dB-A, ISO 9296)	50
Peso senza obiettivo (kg)	150

Condizioni ambientali

Umidità di funzionamento senza condensa (%)	10 - 85
Temperatura di funzionamento (°C)	10 to 35
Umidità di stoccaggio senza condensa (%)	10 - 85
Temperatura di stoccaggio (°C)	-10 to 50

Condizioni Normative

Europa	CE, EN62368-1: 2nd Edition, EN61000-3-12, DCI 1.2, EN55024, EN55032 Class A (Marking TUV,CE), EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11
Garanzia sorgente luminosa	3 anni o 10000h (quello che viene prima)
Garanzia sui componenti (anni)	3

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici	Tecnologia laser riduce l'uso d'energia e diminuisce i materiali di sostituzione necessari

Interfacce: Dolby IMS3000 (opzionali)

Funzioni aggiuntive	Supporto NAS, Memoria integrata: 2 TB (net), SMS integrato
Terminali di ingresso	[hdmi], [esata], 2 x USB Tipo 3.0, 1 x USB Tipo 2.0
Produttore	Dolby IMS3000 non è un prodotto Sharp. Sharp non si assume nessuna responsabilità per le specifiche del prodotto.
Terminali di uscita	2 x RJ45 (16 canali AES3-EBU Audio Digitale)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche particolari	Filtro in metallo, Modello compatto, Sistema Luce Laser, Costi inferiori, Sorgente di luce laser RB, Motore ottico sigillato alla polvere, [dci-compliant], TCO basso, IMS integrato (IMS3000), [modular-light-source], Tecnologia digitale più recente

RB LASER

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp NC-2024M, 29/10/2026