Proiettore Laser

NEC P502HL





Il NEC P502HL - Il proiettore con ridotta necessità di manutenzione, per la massima versatilità

Con il NEC P502HL farete piacere al Vostro pubblico fornendo una qualità d'immagine nitida, perfino in condizioni d'illuminazione difficili. Basata sulla tecnologia di luce laser, è caratterizzato da un funzionamento straordinario senza manutenzione fino a 20.000 ore e rivoluziona la lunga durata di proiettori eliminando alti costi di sostituzione lampada per la massima affidabilità e poca manutenzione. La soluzione integrata NEC Multipresenter (adattatore USB WLAN opzionale necessario) Vi permette di interagire senza fili con il Vostro pubblico.

Con zoom ottico largo, spostamento verticale/orizzontale della lente ed opzioni di connettività modernissima come HDBaseT, il proiettore laser 5000 ANSI lumen più compatto al mondo dà la possibilità di usare infrastrutture esistenti come supporti a soffitto e garantisce che il Vostro investimento sia protetto per il futuro. Il NEC P502HL è la soluzione ideale per auditoria, sale riunioni ed aule scolastiche di grandi dimensioni, spazi in musei ed applicazioni signage, proiettando su uno schermo con dimensioni di max. 300".

Vantaggi

Installazione Professionale e Flessibile – caratteristiche versatili di proiezione permettono il posizionamento semplice del proiettore, rendendo l'installazione facile e risparmiando eventuali costi di set up.

Image sharing senza fili – grazie a potenti capacità di rete che permettono a più utenti di collegarsi contemporaneamente, si copia un apparecchio Android con Miracast o si condivide semplicemente il contenuto con l'aiuto di un web browser.

Ribaltabile e proiezione in modalità verticale – per installazioni creative in musei ed applicazioni signage.

Connettività molto buona – grazie a numerosi morsetti di connessione analoghi e digitali incl. HDBaseT, 2 x HDMI con supporto 3D.

Buona affidabilità e basso costo di proprietà – grazie a sorgente di luce laser 5000 ANSI lumen per max. 20.000 ore di funzionamento senza manutenzione.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC P502HL

Gruppo di prodotti
Proiettore Laser

Codice Prodotto
60003694

Immagine

Tecnologia di proiezione
1-Chip - DLP™ tecnologia

Risoluzione nativa
1920 x 1080 (Full HD)

Formato schermo
16:9

Rapporto di contrasto
15000:1

Luminosità
5000 Lumens

Lampada
Sorgente di luce laser

Durata della sorgente luminosa [ore]
20000 [1]

Obiettivo
F= 2–2,5, f= 18,2–31,1 mm

Spostamento lente
H:±0,25, V:+0,62,-0

Offset lente [%]
0-62

Correzione trapezoidale
+/- 25° manuale orizzontale / +/- 30° manuale verticale

Rapporto di proiezione
1,24 – 2,1 : 1

Distanza di proiezione [m]
0,8 – 14,2

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
Massimo: 762 / 300"; Minimo: 76,2 / 30"

zoom
Manuale; x1,7

Adattamento focalizzazione
Manuale

Risoluzioni supportate

1920 x 1080 (Risoluzione massima per ingresso digitale);	1920x1200 (Risoluzione massima di input analogico)

Frequenza
Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz

Connettività

Computer analogico
Ingresso: 1 x mini D-sub 15 pin
Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin

Connettori Digitali
Ingresso: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ che utilizza HDCP (tecnologia di protezione da copia)

Video
Ingresso: 1 x RCA

Audio
Ingresso: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack per ingresso analogico Computer; 1 x RCA Stereo for Video; 2 x audio HDMI
Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)

Controllo
Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)

LAN
1 x RJ45; WLAN opzionale

USB
1 x Tipo B (per Manutenzione); 2 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)

3D Sync
Uscita: 1 x Mini DIN 3pin

Signali Video
NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM

Telecomando

Telecomando
Auto Adjust; Controllo Eco Mode; Controllo mouse opzionale e funzione Viewer; Correzione trapezoidale; Formato immagine; Funzione di fermo; Funzione help; Gestione sorgenti; ID set; Mute Immagine; Pagina (su, giù); Power (On-OFF); Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Selezionare (su, giù, sinistra, destra); Zoom digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]
442 (Massima Luminosità) / 347 (Eco) / 2 (Stand-by Rete) / 0,3 (Stand-by)

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]
469 x 137 x 365 (senza piede o ottica)

Peso [kg]
8,8

Rumore delle ventole [dB (A)]
31 / 39 (Eco / Normale)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
5 to 40

Umidità ambiente (operativa) [%]
20 to 80

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 to 50

Umidità di stoccaggio [%]
20 to 80

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia
CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Altoparlanti [W]
1 x 20 (mono)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
3D Ready; Auto Power ON/OFF; Blocco Tasti; Carbon Savings Meter; Connettività Miracast; Controllo mouse con display USB; Correzione Geometrica via Software; Display USB incluso audio; Funzione Control-ID; Funzione di correzione Wall Colour; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione help; Funzione MultiPresenter; Funzione Timer; Funzione Zoom; HTTP controllo browser; Menu OSD in 27 lingue; Modalità di Luminosità Costante; Modello Test; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; Opzione Plug&Play W-LAN; Quick Start; Regolazione Sorgente di Luce; Segnale al cambio di fonte; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Slot di protezione Kensington con password; Telecomando Virtuale; Timer spegnimento e accensione; Unique Power Saving Functions; Visualizzatore USB

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici
Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici
compatibile RoHs; ErP compatibile

Garanzia

Proiettori
3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce
3 anni o 10000h (quello che viene prima)

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura
Cavo di alimentazione (1,8 m); Cavo segnale Mini-D-SUB (1,8 m); Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale utente; Proiettore; Security Sticker; Telecomando IR (RD-472E); Utility software

Accessori opzionali

Accessori opzionali
Copri cavi (NP08CV); DLP-Link occhiali 3D (Volfoni-Fit); Emettitore radiofrequenza XpanD 3D (AD025-RF-X1); Image Utility App gratis senza fili; Modulo Wireless LAN (NP05LM2; NP05LM4; NP05LM5); Staffe Universali da Soffitto (PJ01UCM); XpanD Occhiali 3D (X105-RFX2)

[1] 50% del livello di luminosità iniziale al termine della durata utile specificata del laser a una temperatura ambiente di 25 gradi

* Questo prodotto è stato dotato di un modulo laser ed è classificato di Classe 1 come da IEC60825-1 Ed3 2014 nonché come RG2 conformemente alla IEC62471-5 Ed1 2015.
NON GUARDARE DIRETTAMENTE IL RAGGIO.



RoHS



ErP


CE



TUEV Type Approved

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026