Professional Installation Projector

NEC PA703W





PA703W NEC - il proiettore da installazione "multifunzione"

Se una visualizzazione straordinaria dell'immagine, colori brillanti e un contrasto dinamico eccellente sono fondamentali per i vostri affari, allora il PA703W NEC dovrebbe essere la vostra prima scelta.

Il proiettore LCD compatto da 7.000 Ansi lumen con risoluzione WXGA non solo batte la concorrenza con la sua tecnologia di elaborazione del colore unica, ma la supera anche per le sue caratteristiche di installazione eccezionali dove il cambio delle lenti, il focus e lo zoom motorizzati rendono l'impostazione senza sforzi. L'interfaccia HDBaseT-out unica permette di effettuare il daisy-chain di vari proiettori a un'unica fonte tramite cavi di rete efficienti dal punto di vista economico, aiutando così a ridurre i costi di installazione. Come uno strumento multifunzione, le caratteristiche essenziali continuano con la gestione dell'ultimo protocollo del copyright per riprodurre il contenuto di Blu-ray Ultra HD e in 4k, mentre la lampada con una lunga vita di servizio e il filtro dalla durata ancora più lunga generano un costo totale di possesso molto interessante.

Ogni componente del proiettore PA703W NEC è perfettamente adatto per le sale riunioni, le sale conferenze e le aule per i seminari, in installazioni sia in ambito aziendale sia per l'istruzione superiore.

Per ridurre i vostri costi di installazione, i proiettori possono essere ordinati insieme alla lente standard NP13ZL, che soddisfa i requisiti di proiezione del 90% di tutte le applicazioni!
Codice d'ordine del gruppo: 40001120

Vantaggi

Visualizzazione di qualità cinematografica – godetevi una qualità dell'immagine eccellente anche in condizioni ambientali di piena luce grazie a una tecnologia unica di elaborazione delle immagini e dei colori (fino a 4K/60Hz) basata sull'ultimo scaler chip NEC.

Regolazione da remoto senza problemi – cambio lenti, focus e zoom motorizzati permettono un'impostazione semplice e flessibile, senza bisogno di dover accedere al proiettore.

Incredibili capacità di visualizzazione – impressionanti capacità di installazione con inclinazione libera e in verticale, regolazione geometrica unica, funzione immagine nell'immagine, funzione tiling, supporto del 3D e combinazione dell'immagine/sovrapposizione basate sulla videocamera fino a 4K.

Impressiona con un contrasto e dei colori brillanti – sbalordite la vostra platea mentre il proiettore elabora uno spazio colore più ampio con una conversione del colore da Rec2020 a Rec709 e un contrasto dinamico più elevato che supporta lo standard HDR10 tramite l'interfaccia HDMI.

Contenuti protetti da copyright gestiti in tranquillità – lasciate che il proiettore gestisca la protezione dei copyright e visualizzi il contenuto di Blu-ray in 4K e Ultra HD tramite l'interfaccia HDMI.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC PA703W

Gruppo di prodotti
Professional Installation Projector

Codice Prodotto
60004080

Immagine

Tecnologia di proiezione
3LCD tecnologia

Risoluzione nativa
1280 x 800 (WXGA)

Formato schermo
16:10

Rapporto di contrasto
8000:1

Luminosità
7000 Lumen (ca. 80% in Eco Mode), con std. lente opzionale

Lampada
370 W UHP AC (280 W UHP AC Modalità eco)

Durata della sorgente luminosa [ore]
4000 (5000 Modalità eco)

Obiettivo
3 opzioni per lenti motorizzate; 5 opzioni per lenti manuali

Adattamento Lente
Motorizzate e manuali (in base alle lenti)

Correzione trapezoidale
+/- 40° manuale orizzontale / +/- 40° manuale verticale

Rapporto di proiezione
in base all'ottica selezionata (opz. std. NP41ZL, 1,3-3,02:1)

Distanza di proiezione [m]
0,7 – 50,9

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
(ottimale gamma di prestazioni); Massimo: 1.270 / 500"

zoom
Motorizzate e manuali (in base alle lenti)

Adattamento focalizzazione
Motorizzate e manuali (in base alle lenti)

Risoluzioni supportate

1080i/50/60;
1080p/24/25/30/50/60;
1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA);
2048 x 1080 (2k);
2560 x 1600 (WQXGA);
4096 x 2160 (4k);
480i/50;
480p/60;
576i/50;
576p/50;
720p/50;
720p/60

Frequenza
Orizzontale: analogico 15/24-100 kHz, digitale: 15/24-153 kHz;
Verticale: analogico: 48-120 Hz, digitale: 48-120 Hz

Connettività

Computer analogico
Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr)

Connettori Digitali
Ingresso: 1 x HDBaseT; 1 x Porta Display; 2 x HDMI™ con supporto HDCP 2.2
Uscita: 1 x HDBaseT che supporta HDCP 2.2

Audio
Ingresso: 1 x supporto audio DisplayPort; 1 x supporto audio HDBaseT; 2 x 3,5 mm Stereo Mini Jack per ingresso analogico Computer; 2 x supporto audio HDMI
Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)

Controllo
Ingresso PC: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack (Telecomando con Fili); 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), Ethernet

LAN
1 x RJ45

USB
1 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)

3D Sync
Uscita: 1 x Mini DIN 3pin

Telecomando

Telecomando
Controllo Zoom/Focus e Lens Shift; Correzione Geometrica; Gestione sorgenti; ID set; Immagine Test; Power (On-OFF); Regolazione volume; Selezionare (su, giù, sinistra, destra); Selezionare ID; Zoom Digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]
482 (Normal) / 376 (Eco) / 1 (Network Stand-by) / 0.26 (Stand-by)

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]
499 x 163,7 x 406 (senza piede o ottica)

Peso [kg]
10,2

Rumore delle ventole [dB (A)]
33 / 39 (Eco / Normale)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
5 to 40

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80 senza condensazione

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 to 50

Umidità di stoccaggio [%]
da 20 a 80 senza condensazione

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia
CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
3D attivo; 3D Ready; 3D-Reform™ digitale; AMX Beacon; comandi RS-232; Commutare Passaggio Immagini; Connessione segnale HDBaseT-out; Controllo LAN; Conversione del colore da Rec2020 a Rec709; Correzione geometrica; Correzione trapezoidale (H=±40°, V=±40°); Crestron RoomView; Durata della sorgente luminosa max. 5.000 ore; Fattore di Contrasto 10000:0 con Iris; Funzione di correzione Wall Colour; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione Edge Blending; Funzione Lens-Shift (V +0.5 max/-0.1 max, H ± 0.3 max.); Funzione Stacking; Funzione Timer; HDBaseT; High Video Image Quality Circuit (Hollywood Quality Video); HTTP controllo browser; Immagine di qualità cinema (CQP - Cinema Quality Picture) per una migliore qualità dell'immagine; Impostazione verticale; installazione versatile; Interfacce a 4K/60Hz; Lampada a Lunga Durata; Memoria Lente; Menu OSD in 27 lingue; Modalità compensazione Multi-Screen; Modalità High Altitude; Modello Test; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; PIP/Side by Side, HDMI-entrata; PJ LINK; Regolazione Sorgente di Luce; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Splitter integrato Mult-Display/Multi-screen; Supporto ai lettori UHD; Supporto HDR10; Telecomando Virtuale

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
"Power Mangement" intelligente; Durata della sorgente luminosa superiore; Funzione Timer; Inferiore a 0.3W potenza in Stand-By; Timer; Timer ECO

Materiali ecologici
Imballaggi riciclabili al 100%; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici
ErP compatibile

Garanzia

Proiettori
3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce
6 mesi, max. 1000 ore.

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura
Cavo di alimentazione; Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale (CD-ROM); Proiettore; Telecomando IR (RD - 480E)

Accessori opzionali

Accessori opzionali
8 lenti intercambiabili opzionali; Copri cavi (NP10CV); Emettitore radiofrequenza XpanD 3D (AD025-RF-X2); Filtro dell'Aria (NP06FT); Lampada di ricambio (NP42LP); Staffa da soffitto; XpanD Occhiali 3D (X105-RF-X2)

Lenti - motorizzate

NP40ZL (0.79-1.11:1); NP41ZL (1.3-3.02:1); NP43ZL (2.99-5.93:1); NP44ML (0.32:1)

Lenti - manuali

NP11FL (0.81:1); NP12ZL (1.16-1.52:1); NP13ZL (1.46-2.95:1); NP14ZL (2.9-4.68:1); NP30ZL (0.79-1.04:1)

TUEV Type Approved

CE

RoHS

ErP

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026