Proiettore cinema – 4K – Laser RB

Sharp NC-3543



Il primo proiettore laser RB per schermi di formato maxi e grande

- Beneficiare di Minore TCO - ottima affidabilità, funzionamento senza manutenzione, basso consumo d'energia e fino a 40000 ore di durata della Sorgente di luce laser portano ad un Costo Totale di Proprietà molto più basso.
- Brillante ad ogni scopo L'output luminoso può essere adattato individualmente per fornire immagini chiare durante la riproduzione di film 2D e 3D.
- Big on brightness l'output ad alta luminosità di 35000 lumen crea immagini eccellenti su schermi con dimensioni di max. 32 m.
- Eccezionale qualità delle immagini risoluzione completa 4K (4096 x 2160 pixel) e ampia gamma di colori, il tutto combinato con una qualità dell'immagine laser omogenea e ad elevato contrasto, generano un'esperienza coinvolgente da cinema.
- Soluzione "tutto in uno" il proiettore è facile da gestire e installare come soluzione a dispositivo "tutto in uno", senza richiedere un raffreddatore esterno, una sorgente laser esterna o un sistema di scarico esterno.

Specifiche

Generalità

Serie	[nc-series]
Order Code	NC3543

Ottico

Luminosità (lm)	35000
Pixel DMD	4096 x 2160
Chip DMD	1.38" DLP
Angolo di inclinazione DMD (°)	12
Spostamento dell'obiettivo	Horizontal/Vertical Motorized
Obiettivo altro	Memoria lente memorizza impostazione lente (shift/zoom/focus), Raggio di spostamento dipende dalla lente
Obiettivi principali	NC-50LS18Z:1.63-2.71:1, NC-50LS16Z:1.44-2.16:1, NC-50LS12Z:1.13-1.66:1, NC-50LS14Z:1.3-1.85:1, NC-50LS21Z:1.95-3.26:1
Obiettivo zoom / messa a fuoco / spostamento motorizzati	SÌ
Durata prevista della sorgente luminosa laser (h)	40000
Metodo di proiezione	[3-chip-138-dc4k-dmd]
Dimensione schermo fino a (m)	32

Connettività

Controlli esterni	[1-x-rj45-100base-t], 1 x GPIO (D-sub 0 pin femminile), 1 x GPIO (3D) (D-sub 15 pin femminile)

Elettricità

Dissipazione del calore max. (BTU)	15303
Consumo tipico energetico (W)	4485
Alimentazione	200 to 240V AC, 50/60Hz, single phase

Meccanico

Larghezza (mm)	697
Altezza (mm)	455
Profondità (mm)	1180
Rumorosità ventola inferiore a (dB-A, ISO 9296)	55
Peso senza obiettivo (kg)	169

Condizioni ambientali

Umidità di funzionamento senza condensa (%)	10 to 80
Temperatura di funzionamento (°C)	10 to 35
Temperatura di stoccaggio (°C)	-10 to 50

Condizioni Normative

Europa	EN61000-3-2/-3-3, EN55022 1998, Class A, IEC60950-1 / EN55022 Class A (Marking EAC), IEC60825-1 Ed3 2014, EN62368-1: 2nd Edition, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, TÜV-GS, EN55032 Class A (Marking TUV,CE), IEC62471-5 Ed1 2015, EN55024 1998, EN55024
Garanzia sorgente luminosa	3 anni o 10000h (quello che viene prima)
Garanzia sui componenti (anni)	3

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici	Eliminare gli sprechi e le implicazioni connesse con il 35mm discarica media, Tecnologia laser riduce l'uso d'energia e diminuisce i materiali di sostituzione necessari

Interfacce: Dolby IMS3000 (opzionali)

Terminali di ingresso	[hdmi], [esata], 1 x USB Tipo 2.0, 2 x USB Tipo 3.0
Produttore	Dolby IMS3000 non è un prodotto Sharp. Sharp non si assume nessuna responsabilità per le specifiche del prodotto.
Terminali di uscita	2 x RJ45 (16 canali AES3-EBU Audio Digitale)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche particolari	Sistema Luce Laser, Alta risoluzione 4K, Ampio spazio colori laser, Sorgente di luce laser RB, [dci-compliant], TCO basso

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp NC-3543, 29/10/2026