NEC MultiSync® 20WGX²Pro



Display per divertirsi con il tempo di risposta più veloce e superficie lucida - per un'eccellente riproduzione delle immagini.

- Ergonomia e sicurezza conformi alle norme più severe del settore, incl. ISO 13406-2
- sicurezza degli investimenti con interfaccia analogica/digitale e porta USB integrata
- Tecnologia di risposta rapida 6 ms (grigio-grigio)
- qualità eccellente e stabile delle immagini con NTAA (autoregolazione Non-Touch e display S-IPS TFT
- pannello OptiClear per un'eccezionale chiarezza dell'immagine e colori vividi

see more.
NEC Display Solutions

NEC MultiSync® 20WGX²Pro

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia degli schermi	TFT S-IPS
Dimensioni schermo [inch/cm]	20,1 / 51,1
Dimensioni pixel [mm]	0,258
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	(1600:1 con modalità DV avanzata); 700:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	470
Tempo di risposta (tip.) [ms]	6 (grigio-grigio), 12 (tr - tf)
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 81,1
Frequenza verticale [Hz]	56 - 75
Risoluzione ottimale	1680 x 1050 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Connettori Digitali: 1 x DVI-D; Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Funzioni di regolazione	Contrasto; Controllo della temperatura colore; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Luminosità; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB
Sicurezza ed ergonomia	CE; TCO 06; ergonomia TÜV; TÜV GS; GEEA/etichetta energetica; Energy Star; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR II/ MPR III; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	69 (tip.)
Requisiti energetici modalità di risparmio energetico [W]	< 2
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 1,2 A/0,6 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 30 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
Inclinazione schermo / Girevolezza [°]	da -5 a +30 / da -170 a +170
Dimensioni (l x a x p) [mm]	471,4 x 391,5 x 203
Larghezza cornice [mm]	18,1
Peso [kg]	6,3
Gestione cavi	sì
Serratura Kensington	sì
OptiClear DVM	sì
Funzioni aggiuntive	Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Formato ampio 16:10; OptiClear DVM; Supporto sRGB; tecnologia di risposta rapida; Timer di spegnimento; USB ver. 2.0 (4 giù / 1 su)
Funzioni audio	Opzione: Soundbar MultiSync® 20 W
Versioni colore	Cornice anteriore argento, involucro posteriore nero;
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale DVI-D - DVI-D; Cavo segnale VGA-VGA; Cavo USB; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 01/09

www.nec-display-solutions.it

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 54 41, Fax +39 02 48 41 54 09