LCD 29" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

NEC MultiSync® EA294WMi





Il NEC MultiSync® EA294WMi dispone di un pannello 29" 21:9 IPS LED retroilluminato estremamente sottile con una risoluzione di 2560 x 1080 risultando in un design ultramoderno e snello. È un'alternativa eccellente per tutte le installazioni a più schermi grazie al nuovo formato che corrisponde ad un'installazione di due schermi tradizionali 19". Sensori Illuminazione Ambiente e Humani fanno valere il sostenibile concetto del prodotto, offrendo allo stesso momento un'ergonomia migliorata con un'altezza regolabile di 130 mm. La nuova Funzione Control Sync rende possibile un adattamento multimonitor sincronizzato e l'MHL (Mobile High Definition Link) Vi offre una connettività diretta del monitor con il Vostro smartphone.

Ideale per l'azienda che richiede stile e tecnologia adeguata al futuro.

Vantaggi

Ergonomico in Ufficio – altezza completamente regolabile (130 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Monitor Ecologico – Funzione Eco Mode, contatore di risparmio energetico / Carbon Savings Meter e sensore di luce ambientale.

Design ultramoderno e minimalista – il design del prodotto è discreto, con l'immagine e la funzione dello schermo come priorità.

Sensore di luce ambientale – grazie alla funzione Auto Brightness viene raggiunto sempre un livello di luminosità ottimale a seconda delle condizioni di luce ambientale e del contenuto dell'immagine.

Easy Control – di max. sei display in una configurazione con più monitor con tecnologia ControlSync®.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® EA294WMi

Gruppo di prodotti
LCD 29" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

Codice Prodotto
60003417 (BK), 60003415 (WH)

Display

Tecnologia schermo
IPS TFT con retroilluminazione W-LED

Dimensioni schermo [inch/cm]
29 / 73

Rapporto di formato schermo
21:9

Luminosità (tip.) [cd/m²]
300

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1(25000:1 contrasto dinamico)

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
6

Colori [milioni]
16,77

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 83

Frequenza verticale [Hz]
56 - 75

Risoluzione

Risoluzione ottimale
2560 x 1080 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1280 x 960;	1920 x 1080;
1152 x 864;	1360 x 768;	2560 x 1080;
1280 x 1024;	1400 x 1050;	640 x 480;
1280 x 1080;	1440 x 900;	800 x 600
1280 x 768;	1600 x 1200;	

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D (Single Link); 1 x HDMI/MHL; 1x DVI-D (Dual Link); USB ver. 2.0 (4 giù / 1 su)

Analogici
2 x VGA

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
28 (Modalità eco); 42 (tip.); 50 (max.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
< 0,4

Corrente elettrica
1 A/0,5 A; 100-120 V/220-240 V; alimentazione integrata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Ergonomia

ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]
130

Inclinazione schermo / Rotazione [°]
da -5 a +30; da -170 a +170

Posizione Schermo - Rotazione [°]
0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Larghezza cornice [mm]
15,5 sinistra/destra; 18 (alto e basso)

Dimensioni (l x a x p) [mm]
705,8 x 410,4 x 230; Senza supporto: 705,8 x 321,8 x 69,1

Peso [kg]
9,6

Montaggio VESA [mm]
100 x 100

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Compatibile Windows 8; ControlSync®; ErgoDesign®: stato regolabile altezza (130 mm), giro (170°) e ritratto (90°); Human Sensor; LED Backlight Technology; Misuratore di costo; NaViSet Administrator 2; Picture-by-Picture; Sensore di luminosità ambientale; Simulazione DICOM; Supporto sRGB; USB ver. 2.0 (4 giù / 1 su)

Versioni colore
Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
DDC2B/2Bi; Standard EDID; VESA DDC/CI

Audio
1 + 1 W (De-activateable)

Funzioni di regolazione
Audio Volume/Lock-Out; Contrasto; Controllo della temperatura colore; EcoMode; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Luminosità automatica; Luminosità LED; Modalità DV; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Timer di spegnimento

Contenuto dell'imballo
Cavo Control Sync; Cavo DisplayPort; Cavo elettrico; Cavo USB; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
CCC; CE; Energy Star 5.0; ergonomia TÜV; ErP; FCC classe B; GEEA/ etichetta energetica; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TCO Edge Certified 1.2; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
"Power Mangement" intelligente; Classe di efficienza energetica: C; Consumo d'energie annuale: 61 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno); Sensore di luminosità Ambientale; Sensore umano

Materiali ecologici
Manuali scaricabili

Standard ecologici
Energy Star 5.0; TCO 6.0; TCO Edge

PCT/Gost
MPR II/ MPR III
ergonomia TÜV
TCO Edge Certified 1.2
TCO 6.0
RoHS
TÜV GS
GEEA/etichetta energetica
FCC classe B
Energy Star 5.0
ErP
CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026