LCD 70" Windows Collaboration Display

Sharp PN-CD701

Vantaggi

Bring your own meeting - Porta la tua riunione - (BYOM) – una soluzione semplice e unificata per riunioni istantanee di start-up utilizzando qualsiasi dispositivo.

Connessione senza soluzione di continuità e senza disordine – un unico cavo USB-C sicuro collega il tuo dispositivo al display per sincronizzare automaticamente la fotocamera integrata, gli altoparlanti, il microfono e lo schermo touch.

Display di Collaborazione Windows Certificato – una soluzione BYOM senza ostacoli lancia le riunioni video utilizzando la tua piattaforma di conferenza preferita.

Touch naturale, facile da pulire – il design dello schermo a filo, facile da pulire, riduce la parallasse per una superba esperienza di scrittura che supporta Windows Ink.

Gestione intelligente dello spazio – massimizza il comfort dei tuoi spazi per le riunioni e mantieni parametri ambientali ottimali. Estrarre i dati dai sensori IoT incorporati per gestire le analisi nei tuoi spazi di riunione.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
Sharp PN-CD701

Gruppo di prodotti
LCD 70" Windows Collaboration Display

Codice Prodotto
60005523

Display

Tecnologia schermo
UV² A con retroilluminazione LED sul bordo

Area schermo attivo (l x a) [mm]
1.538,9 x 865,6

Dimensioni schermo [inch/cm]
70 / 176,6

Rapporto di formato schermo
16:9

Luminosità [cd/m²]
350, 350 (shipment setting)

Rapporto di contrasto (tip.)
4000:1

Angolo di visualizzazione [°]
176 / 176 (con rapporto di contrasto > 10:1)

Colour Depth [bn]
1.06 (10bit)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
6 (grigio-grigio)

Orientamento Supportato
Landscape

Touch

Tecnologia Touch
PCAP

Punti Touch / Eventi
Vero multitouch fino a 10 tocchi

Metodo di Input
Dita; Pennino conduttore passivo (≥ 8 mm)

Sistema Operativo
Android; Linux; Mac OS (single touch); Windows

Protocollo di Comunicazione
USB-HID

Windows Ink
Si

Palm Rejection
Si

Sistema operativo
Native Multitouch: Android 6.0

Vetro di Protezione

Tipo
Optical Bonding; Temprato per via termica, rivestimento antiriflesso

Spessore [mm]
1.9

Trasmissione della Luce [%]
≥ 88

Durezza [H]
3H

Risoluzione

Risoluzione nativa
3840 x 2160

Connettività

Input Video Digitale
1 x HDMI (HDCP); 2 x USB-C (con HDCP, 65 W)

Input Audio Digitale
1 x HDMI

Controllo Input
1 x LAN 100Mbit

Input Data
1 x USB 3.0 (Type-A Upstream); 2 x USB 3.0 (Type-C Upstream)

PiP/PbP
4-Split

Sensori

Sensore di presenza
Angolo H sinistro: 160°, Angolo H destro: 75°, Distanza: 4 m

Sensori ambientali interni
Sensore della qualità dell'aria (VOC); Sensore della temperatura; Sensore di luce ambientale; Sensore di umiditá

Elettricità

Consumo di Energia [W]
370 Eco (impostazione per spedizione)

Modo Stand-by [W]
< 0,5

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
Senza supporto: 1.623,6 x 976,4 x 90

Peso [kg]
Senza supporto: 65

Larghezza cornice [mm]
Design a filo, bordo a bordo (nessuna cornice)

Montaggio VESA [mm]
4 fori; 400 x 400 (FDMI); M6

Videocamera per videoconferenze

Angolo visivo [°]
120 diagonale

Risoluzione
Uscita HD 3840p
30fp

Embedded Computing

System Version
Android 6.0

System Memory
16G RAM

Internal Storage
4GB ROM

Built-in Applications
File Manager; Input Select

Microfono/Cancellazione eco

Gruppo
gruppo 4 integrato

Distanza [m]
6

Opzioni Disponibili

Accessori
Carrello (Sharp L20PNSR780MEU); Supporto a muro (Sharp L20PNWALL90EU)

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
EMC Class B

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Collaboration Display

Audio
Altoparlanti integrati (12 W + 12 W)

Contenuto dell'imballo
1 x 8 m Cavo USB-C [1]; 1 x pennino passivo; Cable Clamps; Cavo elettrico; display; Manuale di installazione

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia [2]

Ore di Funzionamento
24/7

External Control
Crestron Connected

[1] Quando si usa un cavo USB-C diverso da quello da 8m fornito in dotazione, assicurarsi che supporti SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) e Displayport DP1.2. Un cavo USB ad alta velocità (USB 2.0) o un cavo di ricarica non supportano la trasmissione audio/video. Si prega di contattare il proprio rappresentante locale Sharp per consigli supplementari sul cavo USB-C.

[2] fare riferimento ai termini e alle condizioni delle estensioni di garanzia



Collaboration Display

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 12.10.2026