



- Ergonomia e sicurezza conformi alle norme più severe del settore, incl. ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza (75 mm)
- Investimenti sicuri con l'interfaccia analogica/digitale
- installazione facile e versatile (standard VESA) con NaViSet e NaViKey
- Qualità delle immagini stabile e ottimale grazie all'NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto)

NEC Display Solutions

Tecnologia degli schermi	TN+ film TFT
Dimensioni schermo [inch/cm]	15 / 38,0
Dimensioni pixel [mm]	0,297
Angolo di visualizzazione [°]	130 orizzontale / 100 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1) 160 orizzontale / 140 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	450:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	250
Tempo di risposta (tip.) [ms]	16 (11 bianco / nero; 5 nero / bianco)
Colori [milioni]	16,2
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 60,1
Frequenza verticale [Hz]	56 - 75
Risoluzione ottimale	1024 x 768 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Connettori Digitali: 1 x DVI-D; Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Funzioni di regolazione	Contrasto; Controllo della temperatura colore; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Luminosità; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB
Sicurezza ed ergonomia	CE; TCO 03; ergonomia TÜV; TÜV GS; GEEA/etichetta energetica; Energy Star; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR II/ MPR III; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	20 (tip.)
Requisiti energetici modalità di risparmio energetico [W]	< 2
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 0,2 A/0,2 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 10 a 80
Montaggio VESA [mm]	75 x 75
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	75
Inclinazione schermo / Girevolezza [°]	da -5 a +30 / da -170 a +170
Dimensioni (l x a x p) [mm]	336 x 305 x 183
Larghezza cornice [mm]	15,3
Peso [kg]	3,8
Gestione cavi	sì
Serratura Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Supporto sRGB; Tecnologia di risposta rapida
Funzioni audio	Nessuno
Versioni colore	Cornice anteriore argento, involucro posteriore nero; Cornice anteriore argento, involucro posteriore grigio chiaro
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale VGA-VGA; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione



NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 54 41, Fax +39 02 48 41 54 09