

PROIETTORI MOBILE

NEC NP110



proiettore DLP per affari ed educazione - con lampada a lunga durata ed eccellente rapporto prezzo/prestazione.

- Risoluzione nativa: 800 x 600 (SVGA), 2200 ANSI Lumen
- Tecnologia Brilliant Color e VIDI per un'eccellente riproduzione dei colori
- Costi di gestione contenuti; contattore di risparmio energetico
- 5000 ore durata lampade (modalità eco)
- Gestione e controllo via RS-232

[illegible]

Tecnologia di riproduzione	1 x 1,4 cm (0,55") DDR DMD Chip (rapporto di formato schermo4:3)
Lampada	180 W DC
Durata lampade [ore]	3500 (5000 Modalità eco)
Luminosità ¹	2200 ANSI Lumens
Rapporto di contrasto ¹	2000:1
Diagonale: minima / massima [cm]	76 / 762
Distanza di proiezione [m]	1,2 – 13
Rapporto di proiezione	Fattore di Proiezione
Frequenza	Orizzontale: 15–100 Hz; Verticale: 50 – 120 Hz
Risoluzione nativa	800 x 600 (SVGA)
Risoluzioni supportate	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Computer analogico	Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con componente (YPbPr); Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
Video	Ingresso: 1 x RCA
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 1 x Presa 3,5 mm
Gestione da PC	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
Segnali Video	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC443 / PALN / PALM
Funzioni audio [W]	1 x 7 (mono)
Power Focus	Manuale / Manuale
Funzioni aggiuntive	Accensione automatica; Carbon Footprint Meter; Correzione trapezoidale manuale, verticale (V= ±40°); Disco colori a 6 segmenti; Funzione Quick Start / Quick Power Off; Lampada a Lunga Durata; Plug&Play; Tecnologia BrilliantColor™ e VIDI; Timer spegnimento
Telecomando	Auto Adjust; Controllo Modo Lampada; Correzione trapezoidale; digitale ingrandimento graduato di parte dell'immagine; Funzione di fermo; Funzione di formato dell'immagine; Funzione help; Gestione delle fonti di entrata; Modalità immagine; proiezione spenta; regolazione automatica dell'immagine; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume
Dimensioni (l x a x p) [mm]	310 x 95 x 247 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	2,5
Corrente elettrica	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia	233 max. / 210 Modalità eco / 0,7 Modo Stand-by Rete
Rumore delle ventole [dB (A)]	31 / 34 (Eco / Normale)
Sicurezza ed ergonomia	CE; ERP; TUEVGS; RoHS
Garanzia	Projector: 3 years pan-European service; Lampada: 6 mesi, max. 1000 ore.
Contenuto della fornitura	Proiettore; IR-Comando a distanza (RD-443E); Mini-D-SUB cavo per segnale (1,8 m); Cavo di rete; Manuale (CD-ROM); Guida rapida per l'uso; Parasole per l'obiettivo
Accessori opzionali	Lampada di ricambio (NP13LP); Sospensioni Universali per Soffitto (NP01/02/03/04/05UCM); Supporto per tela(NP11CM)



NEC Italy S.r.l. - Display Solutions Division, Viale Enrico Forlanini 23, I-20134 - Milano
Phone: +39 02 48415 1, Fax: +39 02 48414 409