4 mm Modulo LED a passo fine per interni

NEC LED-04AF1 (4mm indoor)





Il module LED 6mm di NEC per uso interno con il suo peso leggero è stato disegnato per soddisfare le elevate esigenze del mercato di noleggio da una parte e sistemi fissi dall'altra parte, visto il basso consumo d'energia.

Il prodotto The NEC LED Solutions per noleggio/spettacoli ed anche il segmento di mercato signage per applicazione con visione da lontano/ eventi ed ambienti molto illuminati.

Vantaggi

Anche in ambienti chiari di architetture moderne – LED con la sua alta luminosità è ancora in grado di impressionare il pubblico.

Contrasto alto – usando i più avanzati LED a contrasto nero del mercato ed un shader migliorato.

Display LED – sono la soluzione perfetta per messaggi diretti al pubblico per una visione da lontano.

SOLUZIONI DISPLAY DA UNA FONTE – il Leadership di NEC e l'ampio Portafoglio Display permette al cliente di ridurre i costi d'acquisto, visto che tutte le tecnologie signage display per il dettaglio sono disponibili da NEC Display Solutions.

Riduzione costo totale di proprietà – con lampada LED a lunga durata prodotta da [value1], che crea la massima durata LED disponibile per un video wall.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC LED-04AF1 (4mm indoor)

Gruppo di prodotti
4 mm Modulo LED a passo fine per interni

Codice Prodotto
60003654

Display

Configurazione pixel
3-in-1 SMD (nero)

Dimensioni pixel [mm]
4,688

Rapporto di contrasto (tip.)
1500:1

Angolo di visualizzazione [°]
70/70 orizzontale / 70/70 verticale

Luminosità (max.) [cd/m²]
1500

Capacità d'oscuramento
64 livello

Elaborazione colore
bit 14

Frequenza di rinfresco led [kHz]
19.2

Temperatura colore [K]
3200; 5000; 6500 (default); 7500; 9300

Correzione gamma
1.8; 2; 2,2 (default); 2.4

Risoluzione dello schermo

Numero di pixel per m²
213 x 213

Risoluzione di pixel per modulo [dot]
64 x 64

Connettività

Input Digitale (via controller)
Connettore circolare; DVI con RS-422

Entrata potenza
1 x Circular connector

Ellettricità

Consumo di Energia tip. [W]
75 per m² (normal use)

Potenza necessaria
0.9 A/0.5 A; 20-100 V/220-240 V; 50/60 Hz; alimentazione corrente interna

Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento [°C]
0 a 40

Umidità d'esercizio [%]
10 a 90

Temperatura di stoccaggio [°C]
-20 a 60

Umidità di stoccaggio [%]
10 a 90

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm] per modulo
300 x 300 x 120

Peso [kg]
3 per sqm

Caratteristiche addizionali

Livello IP
IP2

Garanzia
2 anni

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026