Monitor da scrivania – Enterprise

Sharp MultiSync® EA242F



Reimmagina la tua esperienza di computing da desktop

- Dimensioni del display in-demand il popolare display [valore1] "con risoluzione Full HD è la dimensione perfetta per gli spazi di lavoro in ufficio
- Flessibilità a prova di futuro l'ampia connettività garantisce un alto livello di flessibilità con uscita DP, HDMI, USB di tipo C, USB A e audio.
- Uno spazio di lavoro senza grovigli di fili La potente connessione USB di tipo C da 65W supporta video, audio, alimentazione e USB in un unico cavo.
- Configurazione multi-schermo semplice Configurazione daisy-chain di più display attraverso l'interfaccia DisplayPort-out, senza cavi aggiuntivi
- Massima attenzione alla salute e al benessere l'eccezionale regolazione ergonomica dell'altezza da 0 a 150 mm; tecnologie Low Blue Light e Flicker-Free integrate; oltre a un sensore di luce ambientale integrato: tutto è pensato per personalizzare la configurazione individuale perfetta per aumentare la produttività.

Opzioni

IoT e gestione degli asset

NaViSet Administrator 2 Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse
Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse.

Estensioni di garanzia

Warranty Extension for Desktop Displays Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per monitor desktop Sharp dedicati
Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per monitor desktop Sharp dedicati

Opzioni di montaggio

Wall Mount PDW T XS Supporto a parete universale X-Small per display Sharp/NEC dedicati (18" a 32")
Supporto a parete universale X-Small per display Sharp/NEC dedicati (18" a 32").

Calibrazione e regolazione

SpectraView II Una soluzione altamente accurata, affidabile, ripetibile e ricca di funzioni per la calibratura e la profilazione dello schermo
Una soluzione altamente accurata, affidabile, ripetibile e ricca di funzioni per la calibratura e la profilazione dello schermo.

Servizi a valore aggiunto

Laser Branding Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati
Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati

Support+ Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati
Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati

24/7 Usage for Desktop Displays Utilizzo opzionale 24/7 (1°-3° anno) per display desktop Sharp dedicati
Utilizzo opzionale 24/7 (1°-3° anno) per display desktop Sharp dedicati

Sensori

MDSV-SENSOR 3 Colorimetro autonomo per misurazioni accurate di luminosità e colore dei monitor desktop
Colorimetro autonomo per misurazioni accurate di luminosità e colore dei monitor desktop

Specifiche

Generalità

Serie	[desktop-sharp-ea-series]
Order Code	DDEA242F (BK),DDEA242FW (WH)

Display

Luminosità (cd/m²)	250
Rapporto di contrasto	1000:1 (5000:1 dynamic contrast ratio)
Tecnologia del pannello	IPS TFT with W-LED backlight
Tempo di risposta grigio-grigio (ms)	5
Rapporto d'aspetto	16:9
Dimensione schermo (pollici)	24
Dimensione schermo (cm)	60,47
Angolo di visione (O / V)	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Risoluzione

Risoluzione ottimale	1920 x 1080 at 60 Hz
Risoluzioni supportate	1440 x 900, 720 x 480, 1280 x 960, 800 x 600, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 720 x 400, 1280 x 720, 640 x 480, 1280 x 1024, 1024 x 768 , 720 x 576

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale (kHz)	31.5 - 83.0
Frequenza verticale (Hz)	50.0 - 75.0

Connettività

Connettori digitali	[1-x-displayport-out], [1-x-hdmi], [usb-ver-31-3-down-1-up], 1 x DisplayPort, [1-x-usb-type-c]

Elettricità

Consumo energetico modalità Eco 2 (W)	15
Consumo tipico energetico (W	21
Modalità risparmio energetico (W)	0,3
Alimentazione (A)	0.9 A/0.5 A
Alimentazione (V)	100-240 V
Tipo di alimentazione	alimentazione corrente interna

Meccanico

Larghezza cornice inferiore (mm)	15,8
Larghezza cornice sinistra (mm)	0,8
Larghezza cornice destra (mm)	0,8
Larghezza cornice superiore (mm)	0,8
Dimensioni modalità orizzontale (L x A) (mm)	537.7 x 336.6 - 486.6 x 250.0 (Landscape mode)
Dimensioni modalità verticale (L x A) (mm)	319.1 x 555.6 - 615.4 x 250.0 (Portrait mode)
Montaggio VESA (mm)	100 x 100
Punti di montaggio VESA	4
Peso con supporto (kg)	7

Condizioni ambientali

Livello di umidità operativa (%)	20 to 80
Temperatura di funzionamento (°C)	5 to 35
Umidità di stoccaggio (%)	10 - 85
Temperatura di stoccaggio (°C)	-10 to 60

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza (mm)	150 (Landscape mode)
Rotazione dello schermo (°)	0 - 90
Inclinazione dello schermo (°)	-5 - 35

Caratteristiche Ecologiche

Standard ecologici	WEEE, ErP compliant, RoHS compliant
Efficienza energetica	Ambient light sensor, Energy efficiency class: D, Energy consumption: 13 kWh/1000 h, Human sensor

Caratteristiche Addizionali

Funzioni di regolazione	Advanced NTAA (Advanced Non-Touch-Auto-Adjustment)
Funzioni audio	Integrated Speakers (1 W + 1 W)
Gestione dei cavi	SÌ
Versioni colore	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Slot di sicurezza Kensington	SÌ
Plug & Play	VESA DDC/CI, DDC2B/2Bi, VESA DDC2Bi
Sicurezza ed ergonomia	RoHS, TÜV GS, ISO 9241-307 (errore pixel classe I), UL/C-UL o CSA, [flicker-free], [weee], [erp], [energystar-80], [tco-80], [eac], ergonomia TÜV, PSB
Contenuto della confezione	Power Cable, DisplayPort Cable, USB-C Cable, USB cable, Control Sync cable, Setup Manual
Garanzia	3 years warranty incl. backlight, Optional 1st to 3rd year 24/7 usage warranty, Optional 4th to 5th year warranty extension

NaViSet Administrator 2 · LOW BLUE LIGHT TECHNOLOGY · FLICKER-FREE TECHNOLOGY · USB Type-C®

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® EA242F, 15/10/2026