NEC NP1000



Proiettore per molteplici utilizzi professionali con 5 obiettivi con attacco a baionetta opzionali e funzioni di rete.

- Risoluzione nativa: 1024 x 768 (XGA)
- Luminosità: 3500 ANSI Lumens
- Funzione Lens-Shift (verticale ed orizzontale)
- Funzione di spegnimento alimentazione
- Correzione geometrica

see more.
NEC Display Solutions

NEC NP1000

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia di riproduzione	3 x 2,03 cm (0,8") p-Si LCD Panel con MLA (rapporto di formato schermo4:3)
Lampada	280 W (252 W Modalità eco)
Durata lampade [ore]	2000 (3000 Modalità eco)
Luminosità [1]	3500 ANSI Lumens (3000 ANSI Lumens Modalità eco)
Rapporto di contrasto [1]	800:1
Obiettivo	Obiettivo
Diagonale: minima / massima [cm]	76 (30") / 1270 (500")
Distanza di proiezione [m]	0,89 – 20,9
Rapporto di proiezione	Fattore di Proiezione
Frequenza	Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz o più); Verticale: 48 – 120 Hz
Risoluzione nativa	1024 x 768 (XGA)
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (HDTV 1080i @50/60Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 con tecnologia Advanced AccuBlend™; 1152 x 900 (SGI, SUN); 1152 x 870 (Mac); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 768 x 576 (PAL 15,6 kHz); 756 x 557 (SDTV 557p); 720 x 483 (SDTV 480p); 640 x 480 (NTSC 15,7 kHz); 640 x 480 (VGA/Mac)
Computer analogico	Ingresso: 1 x 5BNC, diviso con Segnale a Componenti (YPbPr); Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, diviso con Segnale a Componenti (YPbPr) e SCART-RGB; Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
Computer digitale	Ingresso: 1 x DVI-D (con HDCP)
Componenti	Ingresso: 1 x 3 RCA
Video	Ingresso: 1 x RCA
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 1 x RCA Stereo per Video, S-Video e Component; Ingresso: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack per Computer analogico e digitale; Uscita: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack (variabile) per Computer 1, 2, 3 (DVI-D), Componente, Video e S-Video
Gestione da PC	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
Comando a distanza	Ingresso: 1 x Presa 3,5 mm
LAN	1 x RJ45-terminale (10/100 base-T), Senza Fili tramite PC Card Opzionale IEEE802.11b/g (NWL-100E)
Scheda PC	1 x CardBus, PCMCIA Tipo II
USB	1 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)
Signali Video	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC443 / PALN / PALM
Funzioni audio [W]	2 x 5 (stereo)
Power Focus	Manuale / Manuale
Funzioni aggiuntive	3D-Reform™ digitale; 5 obiettivi di ricambio con chiusura rapida; Comando a distanza con Laserpointer e gestione mouse; Correzione automatica dei colori; Correzione geometrica; Correzione trapezoidale (H= ±35°, V=±40°); Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione help; Funzione Lens-Shift (max. H± 0,1, V= 0,5); High Video Image Quality Circuit (HQV™); LAN e W-LAN (opzionale); Plug&Play; Sopporta funzioni di rete Windows Vista; Timer accendere/spegnere; Triplice sistema di sicurezza
Telecomando	Typ RD424E; comando 3D-Reform™; Controllo Modo Lampada; Controllo Pagina; Controllo PC Mouse; digitale ingrandimento graduato di parte dell'immagine; Funzione di fermo; Funzione di formato dell'immagine; Funzione help; Funzione IR, LAN; Gestione delle fonti di entrata; proiezione spenta; Puntatore Laser; regolazione automatica dell'immagine
Dimensioni (l x a x p) [mm]	399 x 150 x 358 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	7,3
Corrente elettrica	100-120 V/200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia	435 / 365 Modalità eco / 16 Modalità stand-by / 11 Modalità risparmio energia
Valore calorico	max. 1484 BTU (1 KWh= 3.412,14 British Thermal Unit)
Rumore delle ventole [dB (A)]	35; < 30 Modalità eco
Sicurezza ed ergonomia	CE; TUEVGS; RoHS
Garanzia	Apparecchio 3 anni di servizio a domicilio in tutta l'Europa (servizio di scambio); Lampada: 6 mesi, max. 1000 ore.
Contenuto della fornitura	Proiettore; IR-Comando a distanza (RD-424E); Mini-D-SUB cavo per segnale (1,8 m); Cavo di alimentazione (3 m); Cavo di comando a distanza (4 m); Manuale per l'utente; Manuale di installazione rete; CD-ROM con NEC User Supportware per proiettore; Parasole per l'obiettivo
Accessori opzionali	Adattatore SCART-RGB (ADP-SC1); Cavo YUV (ADP-CV1); Lampada di ricambio (NP01LP); Scheda W-LAN (NWL-100E); Supporto per tela; Obiettivi di ricambio: NP04ZL (2,98-4,77:1); Obiettivi di ricambio: NP05ZL (4,62-7,02:1); Obiettivi di ricambio: NP03ZL (1,94-3,07:1); Obiettivi di ricambio: NP02ZL (1,18-1,54:1); Obiettivi di ricambio: NP01FL (0,8:1)

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 01/09

www.nec-display-solutions.it

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 54 41, Fax +39 02 48 41 54 09