Monitor da scrivania – Enterprise

Sharp MultiSync® EA271F



Reimmagina la tua esperienza di computing da desktop

- Ergonomico in Ufficio altezza completamente regolabile (150 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.
- Protezione dei Vostri occhi da sforzi e danni La tecnologia Low Blue Light integrata filtra le emissioni di luci blu pericolose mentre la tecnologia Flicker-Free elimina i tremolii sullo sfondo, proteggendo i vostri occhi dalla cataratta e dalla degenerazione maculare, senza compromettere le prestazioni realistiche dei colori dello schermo.
- Il migliore per forma e funzionamento design all'avanguardia con cornice dal bordo ultrasottile a 3 lati spessa, disponibile in nero o bianco, perfetto all'interno di uno studio professionale moderno.
- Facilità di controllo del multischermo Gestite le impostazioni di fino a 5 schermi in una configurazione multischermo tramite lo schermo master grazie alla tecnologia ControlSync®.
- Massimizza la qualità dell'immagine con la funzione Uniformity Control godetevi un'uniformità perfetta tra tutte le impostazioni multischermo con un semplice click sul menù a video.

Opzioni

IoT e gestione degli asset

NaViSet Administrator 2 Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse
Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse.

Estensioni di garanzia

Warranty Extension for Desktop Displays Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per monitor desktop Sharp dedicati
Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per monitor desktop Sharp dedicati

Opzioni di montaggio

Wall Mount PDW T XS Supporto a parete universale X-Small per display Sharp/NEC dedicati (18" a 32")
Supporto a parete universale X-Small per display Sharp/NEC dedicati (18" a 32").

Servizi a valore aggiunto

Laser Branding Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati
Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati

Support+ Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati
Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati

24/7 Usage for Desktop Displays Utilizzo opzionale 24/7 (1°-3° anno) per display desktop Sharp dedicati
Utilizzo opzionale 24/7 (1°-3° anno) per display desktop Sharp dedicati

Calibrazione e regolazione

SpectraView II Una soluzione altamente accurata, affidabile, ripetibile e ricca di funzioni per la calibratura e la profilazione dello schermo
Una soluzione altamente accurata, affidabile, ripetibile e ricca di funzioni per la calibratura e la profilazione dello schermo.

Specifiche

Generalità

Serie	[desktop-sharp-ea-series]
Order Code	DDEA271F (BK),DDEA271FW (WH)

Display

Luminosità (cd/m²)	250
Colori (Mln.)	16.777
Rapporto di contrasto	1000:1 (5000:1 dynamic contrast ratio)
Tecnologia del pannello	AH-IPS LCD with LED backlight
Tempo di risposta (ms)	6
Rapporto d'aspetto	16:9
Dimensione schermo (pollici)	27
Dimensione schermo (cm)	69

Risoluzione

Risoluzione ottimale	1920 x 1080 at 60 Hz
Risoluzioni supportate	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1024 x 768 , 1280 x 720, 1440 x 900, 1280 x 960, 640 x 480, 800 x 600, 1680 x 1050, 720 x 400 (70 Hz)

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale (kHz)	31.5 - 83.0
Frequenza verticale (Hz)	56.0 - 75.0

Connettività

Connettori digitali	[usb-ver-31-3-down-1-up], [1-x-hdmi], 1 x DisplayPort

Elettricità

Consumo energetico modalità Eco 2 (W)	12
Consumo energetico modalità Eco (W)	17
Consumo energetico max. (W)	45
Consumo tipico energetico (W	17
Modalità risparmio energetico inferiore a (W)	0,5
Alimentazione (A)	0.85 A/0.45 A
Alimentazione (V)	100-240 V
Tipo di alimentazione	alimentazione corrente interna

Meccanico

Larghezza cornice sinistra (mm)	1
Larghezza cornice destra (mm)	1
Larghezza cornice superiore (mm)	1
Dimensioni modalità orizzontale (L x A) (mm)	610.2 x 377.3 - 527.3 x 250.0 (Landscape mode)
Dimensioni modalità verticale (L x A) (mm)	359.8 x 628.4 - 652.6 x 250.0 (Portrait mode)
Montaggio VESA (mm)	100 x 100
Peso con supporto (kg)	7,6
Peso senza supporto (kg)	5

Condizioni ambientali

Livello di umidità operativa (%)	20 to 80
Temperatura di funzionamento (°C)	5 to 35
Umidità di stoccaggio (%)	10 - 85
Temperatura di stoccaggio (°C)	-10 to 60

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza (mm)	150 (Landscape mode)
Rotazione dello schermo (°)	-90 - 90
Inclinazione dello schermo (°)	-5 - 35

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici	Minimal use of harmful material, Design efficiente per un minore imballo
Standard ecologici	TCO 8.0, Energy Star 8.0, ErP compliant, WEEE
Efficienza energetica	Energy efficiency class: C, Auto brightness, Ambient light sensor, Human sensor, ECOMode, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, LED backlight technology, Energy consumption: 11 kWh/1000 h

Caratteristiche Addizionali

Funzioni di regolazione	NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), Colour Temperature Control, Fine Adjust (analog), Factory Preset, Luminosità, Auto Adjust, sRGB, Audio Volume / Lock-Out, Monitor Information, Power-Off Timer, Control Sync, One Touch Recovery, Contrasto, Language Select, On-Screen-Display (OSD) lock-out, Intelligent Power Management, DV Mode, Human Sensing
Funzioni audio	Integrated Speakers (1 W + 1 W), Cuffie
Gestione dei cavi	Sì
Versioni colore	White Front Bezel, White Back Cabinet, Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Slot di sicurezza Kensington	Sì
Accessori	[mdsvsensor-value]
Plug & Play	VESA DDC/CI, EDID Standard, DDC2B/2Bi
Sicurezza ed ergonomia	ergonomia TÜV, [tco-80], RoHS, [erp], PSB, FCC classe B, [eac], ISO 9241-307 (errore pixel classe I), [energystar-80], [flicker-free], TÜV GS, UL/C-UL o CSA
Contenuto della confezione	Control Sync cable, Power Cable, USB cable, Setup Guide, Setup Manual, DisplayPort Cable
Caratteristiche particolari	Supporto e impugnatura a rilascio rapido, [led-backlight-technology], ErgoDesign®: stato regolabile altezza (150 mm) con caratteristiche rotazione a 90°, Eco Mode, Carbon Footprint Meter, Simulazione DICOM, AutoContrast, Personalizzazione Impostazioni
Garanzia	Optional 1st to 3rd year 24/7 usage warranty, 3 years warranty incl. backlight, Optional 4th to 5th year warranty extension

NaViSet Administrator 2 · LOW BLUE LIGHT TECHNOLOGY · FLICKER-FREE TECHNOLOGY

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® EA271F, 15/10/2026