

Empowered by Innovation

NEC

NEC MultiSync® LCD1980SX_i



- Monitor innovativo LCD con display TFT S-IPS
- Cornice sottile (17 mm)
- Tecnologia ambix+™ - investimento sicuro tramite interfacce analogiche e digitali (DVI-I, DVI-D, VGA)
- RapidMotion
- TileMatrix e TileComp
- Tecnologia AutoBright
- OmniColor™: sRGB e regolazione del colore con matrice a sei assi
- Tecnologia avanzata NTAA (Advanced Non-Touch-Auto-Adjustment) per immagini stabili e di alta qualità
- ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza (130 mm)
- GammaComp: 10 bit LUT (tabella di look-up) e correzione gamma a 10 bit
- Adattamento automatico del livello di nero
- Sync continuity detection
- TORO™ design: Schermo rotabile di 90° (portrait)
- CableComp garantisce la migliore qualità delle immagini con la compensazione automatica del segnale in caso di cavi lunghi
- Cable Management
- Tecnologia Rapid Response (25 ms)
- Montaggio versatile (compatible con gli standard VESA)
- Basso consumo d'energia, costi totali di proprietà contenuti (TCO - Total Cost of Ownership)
- Conforme ai più avanzati standard di sicurezza ed ergonomia, incluso ISO 13406-2

see more.

NEC MultiSync® LCD1980SXi

Tecnologia del pannello	S-IPS TFT
Dimensioni [pollici/cm]	19/48,2
Distanza pixel [mm]	0,294
Angolo di visione	176° orizzontale/176° verticale (tip. con rapporto contrasto 10:1) 176° orizzontale/176° verticale (tip. con rapporto contrasto 5:1)
Rapporto contrasto (tip.)	500:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	270
Response Time (tip.) [msec]	25 (13 chiaro/scuro; 12 scuro/chiaro)
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 81,1
Frequenza verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Risoluzione ottimale	1280 x 1024 a 60 Hz
Altre risoluzioni	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Digitale: 1 x DVI-I, 1 x DVI-D; Analogico: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; standard EDID
Regolazioni	Auto Adjust; Regolazione della temperatura del colore; Fine Adjust (analogico); Luminosità; Intelligent Power Management; Contrasto; Lingua dei menù; Informazioni sul monitor; Tecnologia avanzata NTAA (Advanced Non-Touch-Auto-Adjustment); OmniColor™: sRGB e regolazione del colore con matrice a sei assi; On-Screen Manager (OSM) lock-out
Sicurezza ed ergonomia	CE; C-tick; GEEA/Energy label; Energy Star; FCC Class B; ISO 13406-2 (pixel failure class II); PCT/Gost; TC003, TC099 (black version) TÜV ERGONOMIE; TÜV GS; UL/C-UL o CSA; MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB
Consumo d'energia in esercizio (tip.) [W]	48
Consumo d'energia in modalità energy saving [W]	< 1,1
Alimentazione	100-120 V/220-240 V; 0,55 A/0,25 A; trasformatore integrato
Temperatura operativa [°C]	5 - 35
Umidità relativa operativa [%]	30 - 80
Predisposizione VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	130
Dimensioni (L x A x P) [mm]	412,2 x 364,8 x 200
Inclinazione/rotazione schermo [°]	-5 á +25 / -170 á +170
Larghezza cornice [mm]	17
Cable Management	sì
Presa Kensington Lock	sì
Peso [kg]	9,7
Funzionalità aggiuntive	Tecnologia ambix+™, CableComp, Rapid Response; NaViSet™ e NaViSet™ Administrator compatibile; OmniColor™; GammaComp (10 bit tabella di look up) e correzione gamma a 10 bit; DDC-CI; TORO™ design; Power-Off Timer; Sync Continuity Detection; TileMatrix; TileComp; RapidMotion; AutoBright; Auto-Blacklevel
Funzioni audio	Opzione: MultiSync Soundbar® 80
Versioni	Cornice nero, pannello posteriore nero; Cornice argento, pannello posteriore grigio chiaro
Fornitura	Monitor; cavo alimentazione; cavo segnale VGA - DVI-I; cavo DVI-D - DVI-D; CD-ROM; manuale d'uso (anche in CD); elenco dei rivenditori
Garanzia	3 anni inclusa illuminazione dello schermo



Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. Edizione: 04/05



www.nec-display-solutions.com

NEC Display Solutions Europe GmbH

Ufficio di Rappresentanza in Italia

Centro Dir. Colleoni - Palazzo Perseo, ingresso 2 - via Paracelso, 12 - 20041 Agrate Brianza (MI) - Italia

Tel. +39 039 651019, Fax +39 039 6053226