

NEC MultiSync® LCD2090UXi



Monitor a 20 pollici alto di gamma per CAD/CAM, DTP, per sofisticate applicazioni d'ufficio ed i settori medici. Dotato di funzioni sorprendenti e interessante dal punto di vista ergonomico ed economico.

- display S-IPS A-TW TFT ad alta resa
- caratteristiche innovative come AmbiBright, AutoBright, TileMatrix & TileComp oppure OverDrive On/Off
- ErgoDesign®: stato regolabile altezza (150 mm) con caratteristiche rotazione a 90°
- massima economicità, costi totali di proprietà ridotti e lunga durata di vita con caratteristiche di risparmio energetico ad alimentazione multipla come il Sensore di Luce Ambientale, gli EcoModes, il timer di spegnimento dell'alimentazione e lo schedatore
- caratteristiche straordinarie come stato QuickRelease, CableComp, ColorComp, OSD Keyguide o autodiagnosi

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD

Tecnologia degli schermi	S-IPS A-TW Pol (Super IPS con polarizzatore True Wide avanzato)
Dimensioni schermo [inch/cm]	20,1 / 51,0
Dimensioni pixel [mm]	0,255
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	700:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	280
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8 (grigio-grigio), 16 (9 bianco / nero; 7 nero / bianco)
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1
Frequenza verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Risoluzione ottimale	1600 x 1200 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1280 x 1024; 1280 x 960; 1200 x 1600; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Connettori Digitali: 1 x DVI-D; Digitale/analogico: 1 x DVI-I; Analogico: 1 x D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; Standard EDID; VESA DDC2B
Funzioni di regolazione	Contrasto; Controllo della temperatura colore; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Livello di nero; Luminosità; Menu utente; Menu utente avanzato; Modalità di espansione; Nitidezza; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto) avanzato; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; Tasti di scelta rapida
Sicurezza ed ergonomia	EPEAT Silver™; CE; ERP; TCO 03; ergonomia TÜV; TÜV GS; C-tick; GEEA/etichetta energetica; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR II/ MPR III; PCBC/ contrassegno B; PSB; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	42,00 (Modalità eco 1); 50 (max.)
Modo Stand-by [W]	1
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 0,68 A/0,29 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 30 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	150
Inclinazione schermo / Girevolezza [°]	da -5 a +30 / da -170 a +170
Dimensioni (l x a x p) [mm]	439,2 x 415,5 - 565,5 x 247,3 (modalità Paesaggio) Senza supporto: 439,20 x 340,00 x 85,00
Larghezza cornice [mm]	14,6 sinistra/destra
Peso [kg]	9,7; Senza supporto: 7,00
Gestione cavi	sì
Serratura di sicurezza Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	AmbiBright; ambix3™; AutoBright; Autodiagnostica; CableComp con Rilevamento continuità sync; ColorComp; Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Contrasto automatico; DDC-CI; Design TORO™; EcoModes; LED corrente regolabile (colore e luminosità); Livello nero automatico; Luminosità automatica; Luminosità e contrasto diretti; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto) avanzato; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; Orologio in tempo reale con pianificatore (timer di accensione e spegnimento); Overdrive; RapidMotion; Supporto e impugnatura a rilascio rapido; tecnologia di risposta rapida; TileComp; TileMatrix; Windows XP
Funzioni audio	Opzione: Soundbar MultiSync® 90
Versioni colore	Cornice anteriore argento, involucro posteriore grigio chiaro Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale DVI-D - DVI-D; Cavo segnale DVI-A - VGA; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione



NEC Italy S.r.l. - Display Solutions Division, Viale Enrico Forlanini 23, I-20134 - Milano
Phone: +39 02 48415 1. Fax: +39 02 48414 409