Professional Installation Projector

NEC PX800X





Il PX800X, il primo al mondo con option slot integrato che supporta STv2, è il proiettore ideale per le installazioni professionali più critiche. Combina elevata luminosità ad altissima risoluzione, con la precisione delle immagini e la massima affidabilità.

Le caratteristiche professionali lo rendono ideale per education, eventing, grandi sale riunioni, musei, Signage.

Vantaggi

Risoluzione – XGA - altissimi livelli di luminosità e gamma colori estremamente estesa per vivere un'esperienza visiva al superlativo.

L'installazione realmente semplice – anche per eventi impegnativi – grazie al Lens Shift verticale ed orizzontale motorizzato che rende facile la preparazione e l'installazione.

Connettività all'avanguardia – ampio range di connessioni video, di rete, analogiche e digitali, Display Port incluso.

Controllo di rete – per una comoda manutenzione a basso costo e rapida gestione dei contenuti con un notevole risparmio di tempo.

Gestione dispositivi a basso costo – meno fatica nella gestione di tutti i dispositivi NEC collegati da un luogo centralizzato con l'uso del software tool NaViSet Administrator 2.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC PX800X

Gruppo di prodotti
Professional Installation Projector

Codice Prodotto
60003830

Immagine

Tecnologia di proiezione
1-Chip - DLP™ tecnologia

Risoluzione nativa
1024 x 768 (XGA)

Rapporto di contrasto
2100:1 con DynamicBlack™

Luminosità
8000 Lumen (approssimativo 80% Modalità eco)

Lampada
sistema a 2 lampade (2 x 400 W AC), 2 x 320 Modalità eco

Durata della sorgente luminosa [ore]
2000 (2500 Modalità eco)

Obiettivo
7 lenti baionetta opzionali

Adattamento Lente
Motorizzato

Rapporto di proiezione
in base all'ottica selezionata (0,76:1 e 1,25-8,3:1)

Distanza di proiezione [m]
0,8 (NP16FL) - 54 (NP21ZL)

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
(ottimale gamma di prestazioni); Massimo: 762 / 300"; Minimo: 127 / 50"

Risoluzioni supportate

1080i/50;	1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA);	576i/50;
1080i/60;		576p/50;
1080p/50;	480i/50;	720p/50;
1080p/60;	480p/60;	720p/60

Frequenza
Orizzontale: 15–108 kHz (RGB: 24 kHz); Verticale: 48 – 120 Hz

Connettività

Computer analogico
Ingresso: 1 x 5BNC, diviso con Segnale a Componenti (YPbPr); 2 x mini D-sub 15 pin
Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin

Connettori Digitali
Ingresso: 1 x Porta Display; 1x HDMI™ (V.1.3) con supporto HDCP

Video
Ingresso: 1 x RCA

S-Video
Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin

Controllo
Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232); 1 x Rete (RJ45, W-LAN opzionale)

Option Slot
Ingresso: 1 x Slot per opzionale STv2 o Modulo HD/SD-SDI

USB
2 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)

Telecomando

Ingresso
1 x Presa 3,5 mm

Telecomando
Auto Adjust; Complete controllo della Lente; Controllo Eco Mode; Formato immagine; Funzione di fermo; Funzione help; Gestione sorgenti; HDMI; Mute Immagine; Pagina (su, giù); Power (On-OFF); Regolazione dell'immagine; Selezionare (su, giù, sinistra, destra); Selezionare ID; Zoom digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]
0,4 Mode Stand-by; 18 Modalità Stand-by Network; 404 Eco Modo 1-lampada; 489 Mode 1-lampada Normale; 752 Modalità eco Dual Lamp; 927 Modalità normale Dual Lamp

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]
504 x 192 x 516 (senza piede o ottica)

Peso [kg]
19,7

Rumore delle ventole [dB (A)]
43

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia
CE; ErP; RoHS; TUEV GS

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
2x Ruota dei Colori; 3D Ready; 3D-Reform™ digitale; AMX Beacon; Blanking; comandi RS-232; Commutare Passaggio Immagini; Controllo LAN; Correzione geometrica; Correzione trapezoidale (H=±40°, V=±30°); Crestron RoomView; Eccellenti Funzioni Network e multimediali; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione Edge Blending; Funzione help; Funzione Lens-Shift (V = 0.5, H ± 0.1); Funzione Stacking; High Video Image Quality Circuit (Hollywood Quality Video); Memoria Lente; Menu OSD in 27 lingue; Modello Test; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; Opzione Plug&Play W-LAN; Otturatore Lente; PIP/Side by Side, HDMI-entrata; PJ LINK; Powerpoint, Movie, PDF e USB Picture Viewer; Sistema di sicurezza password; SNMP; Windows 7 Network Projector

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
"Power Mangement" intelligente; Interruttore di spegnimento completo

Materiali ecologici
Imballo ECO; Minimo uso di materiali nocivi

Standard ecologici
compatibile RoHs; WEEE

Garanzia

Proiettori
3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce
6 mesi, max. 1000 ore.

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura
Cavo di alimentazione; Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale (CD-ROM); Proiettore; Ruota dei Colori (per sostituzione); Supporto Accatastamento; Tappo di sicurezza per Unità LAN; Telecomando IR (RD - 455E); Vite di sicurezza per lente

Accessori opzionali

Accessori opzionali
Filtro dell'Aria (NP02FT); Lampada di ricambio (NP22LP); Modulo HD/SD-SDI; Modulo Wireless LAN (EU: NP06LM; MEA: NP02LM2; Russia: NP02LM3); Staffa da soffitto; STv2 PC

Lenti intercambiabili
NP16FL (0,76:1); NP17ZL (1,25-1,79:1); NP18ZL (1,73-2,27:1); NP19ZL (2,22-3,67:1); NP20ZL (3,6-5,4:1); NP21ZL (5,3-8,3:1); NP31ZL (0,75-0,93:1)

CE ErP RoHS TUEV GS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026