

# SHARP

Be Original.

PN-V601A



- ▶ SCHERMO DIAGONALE DA 60" (152CM) CON FUNZIONAMENTO 24/7
- ▶ SOLO 6,5MM DI LUNETTA TRA LE AREE ATTIVE (4,1MM / 2,4MM)
- ▶ 700CD/M2
- ▶ IL PANNELLO UV2A TFT PROPRIETARIO DI SHARP
- ▶ 50.000 ORE DI VITA UTILE MASSIMA
- ▶ PESO 44 KG
- ▶ CAPACITÀ (ALLARGAMENTO) INTERNA MULTI SCREEN 5 X 5
- ▶ SISTEMA MODULARE DI PRESA

Il modello PN-V601A con cornice ultra sottile è disegnato principalmente per applicazioni per pareti video. Questo monitor LCD da 152 cm (60") può essere utilizzato in moltissime configurazioni pubblicitarie a multischermo. Una soluzione flessibile con una cornice praticamente senza giunture: PN-V601A crea un nuovo standard dei display da parete video.

## DATI MODULO DISPLAY

- Tecnologia a pannello: **TFT-LCD**
- Risoluzione nativa (Pixel): **1366 x 768**
- Dimensioni diagonali (pollici / cm): **60/152,4**
- Proporzioni: **16:9**
- Tecnologia a retroilluminazione: **LED matrice attiva**
- Luminosità (cd/m<sup>2</sup>): **700**
- Contrasto: **4000:1**
- Colori display: **16.7 milioni**
- Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms: **6**
- Angolo visuale (H/V) CR >10: **176/176**

## SPECIFICHE CHIAVE

- Funzionamento certificato 24/7: ✓
- Input Computer - Plug and Play: ✓
- Power Management: ✓
- Sensore luminosità: ✓
- Funzionalità multi-schermo - Modalità video-parete (funzionalità Ingrandisci): ✓
- Funzionalità correzione lunetta: ✓
- Management remoto: ✓
- Connessione a margherita (modalità specchio): ✓
- Diagnosi Hardware: ✓
- Supporto Software Controllo Monitor: ✓

## ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

- Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz): **100-240/50-60**
- Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO): **480**
- Temperatura operativa (oC): **0-40**
- Umidità (%): **20-80**

## PESI E MISURE

- Dimensione lunetta (S/D) mm: **4,1/2,4**
- Dimensione lunetta (A/B) mm: **4,1/2,4**
- Lunetta Video Parete (Contenuti verso contenuti) mm: **6,5**
- Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm: **1,335.9 x 754.2 x 149.3**
- Peso del prodotto senza stand (Kg): **45**

## CONNELLITIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

- HDMI: **1**
- DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- VGA: **1**
- Cavo: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Composito: **1 (OPT PN-ZB02)**
- S-Video: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Presa Audio da 3,5mm: **1**
- Audio RCA R-L: **2 (OPT PN-ZB02)**

## CONNELLITIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

- RS232C IN: **1**
- Porta LAN: **1 (OPT PN-ZB02)**

## SICUREZZA E AMBIENTE (EUROPA)

- Rapporto CE, CB: ✓

## INSTALLAZIONE

- Orizzontale: ✓
- Verticale: ✓
- Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

## CONNELLITIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Audio RCA R-L: **1**
- Altoparlante esterno: **10W + 10W (OPT PN-ZB02)**

[www.sharp.it](http://www.sharp.it)

**SHARP**

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) ITALIA SpA  
Via Ettore Bugatti 12  
20142 Milano  
Sito internet: [www.sharp.it](http://www.sharp.it)