Proiettore Laser

NEC NC1040L





Il futuro inizia adesso con il nuovo proiettore laser RGB NEC NC1040L 4K. Fornisce una risoluzione eccellente e per la prima volta su qualunque sistema di proiezione, colori che vanno oltre le specifiche DCI o Adobe RGB.

Le Vostre immagini appariranno più vivaci e sensazionali che mai prima d'ora, grazie all'ampliato gamma di colori del laser. Le immagini appariranno più dettagliate, grazie alla risoluzione 4K ed alla precisione della luce laser RGB.

Il NEC NC1040L è una soluzione ideale per Cinema, Post-production, Noleggio/Spettacoli, Realtà Virtuale e Design Industriale.

Vantaggi

Beneficiare di Minore TCO – ottima affidabilità, funzionamento senza manutenzione, basso consumo d'energia e fino a 20000 ore di durata della Sorgente di luce laser portano ad un Costo Totale di Proprietà molto più basso.

Installazione Flessibile – la piccola testa del proiettore e la sorgente laser collegate da un tubo in fibre offrono la flessibilità in eccellenza.

Risoluzione 4K – con la tecnologia Media e 4K DLP® Cinema più recente di Texas Instruments. Questo proiettore riproduce in modo esatto sorgenti d'ingresso Digital Cinema e 4K ad alta definizione che richiedono una riproduzione colore superiore, utilizzando la gamma di colori più ampia della Sorgente di Luce Laser.

Soluzione Ideale con la sorgente di luce del futuro – per creare immagini eccellenti su schermi di max. 9,5 m.

Qualità d'Immagine molto alta – risoluzione full 4K di 4096 x 2160 ed uno spazio colori ineguagliato creano una qualità d'immagine senza pari per le applicazioni più fenomenali di Cinema, Grafica o Parchi Tematici.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC NC1040L

Gruppo di prodotti
Proiettore Laser

Codice Prodotto
60003623

Ottico

Metodo di Proiezione
3-chip DMD metodo di riflesso

Dimensioni schermo [m]
max. 9,5 in colore DCI (1,8 schermo Gain)

Luminosità
5000 Lumen usando un modulo Sorgente Laser

Rapporto di contrasto
2000:1 (full on/off)

Sorgente luminosa
Design senza lampada

Obiettivo
Zoom / Focus / Shift: Motorizzato
Shift: Motorizzato Orizzontale/Verticale
Altri: Dowser (otturatore luce); Memoria lente memorizza impostazione lente (shift/zoom/focus); Raggio di spostamento dipende dalla lente
Lenti primarie: 1,13 a 1,66:1 zoom; 1,3 a 1,85:1 zoom; 1,44 a 2,16:1 zoom; 1,63 a 2,71:1 zoom; 1,95 a 3,26:1 zoom; 2,71 a 3,89:1 zoom

Sorgente di Luce
Sorgente di Luce Laser esterna collegata 2m (o 12m come opzione) da tubo in fibre

DMD Specifiche
4096 x 2160
Chip: 1,38" DLP
Angolo d'Inclinazione [°]: 12

Metodo di raffreddamento
Liquido: Raffreddamento interno, raffreddamento ad aria con filtro elettrostatico antipolvere

Connettività

Controlli Esterni
1 x connettore Comando a distanza; 1 x D-Sub 15-pin (3D); 1 x D-Sub 37 pin (GPIO); 1 x D-Sub 9 pin (RS-232); 1 x D-Sub 9-pin; 1 x porta USB (TipoA); 1 x RJ45

Terminali d'Ingresso
2 x DVI-D (optional); 3 x USB; 4 x 3GSDI (BNC) (opzione)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
10 a 35; Raccomandato: 10 a 25

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 10 a 85 - senza condensazione

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 a 50

Elettricità

Corrente elettrica
Unità d'Alimentazione Proiettore: 100 a 240V AC, 50/60Hz, monofase
Unità Laser: 200 a 240V, 50/60Hz, monofase

Consumo di Energia [W]
Potenza Proiettore: 400
Capacità Modulo Laser: 1300 tipo.

Meccanico

Dimensioni Esterne (L x A x P) [mm]
Testa Proiettore [1]: 666 x 364 x 737
Modulo laser: 780 x 652 x 450

Peso [kg]
Testa Proiettore: 51
Modulo laser: 73

Rumore delle ventole [dB (A)]
< 54 (ISO 9296)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Alta risoluzione 4K; Ampio spazio colori laser; Installazione flessibile con sorgente laser separata; Max. 20000 h di durata prevista senza sostituzione lampada; Sistema Luce Laser; TCO basso

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici
Eliminare gli sprechi e le implicazioni connesse con il 35mm discarica media; Tecnologia laser riduce l'uso d'energia e diminuisce i materiali di sostituzione necessari

Regulations

Europa

EN55022 1998, Classe A; EN55024 1998; EN61000-3-11; EN61000-3-12; EN61000-3-2; EN61000-3-3

Garanzia

Garanzia

2 anno, garanzia su componenti

Accessori opzionali

Accessori opzionali

4K SIB input board opzione; Filtro d'aria; IMS opzione

[1] Senza lente e copertura lente

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i diritti riservati a favore dei relativi proprietari. DLP Cinema e il logo DLP Cinema sono marchi registrati di Texas Instruments. Tutti i nomi degli altri articoli hardware e software sono nomi di marche e/o marchi registrati dei relativi produttori. Tutte le specifiche tecniche possono variare senza alcun preavviso. Salvo errori ed omissioni.
24.09.2026