



- DIAGONALE DELLO SCHERMO 42" (106,7 CM)
- MEDIA PLAYER USB
- ALTOPARLANTI STEREO INTEGRATI 7 + 7W
- RISOLUZIONE 1920 X 1080 PIXEL
- LED, MARGINE ILLUMINATO
- DESIGN CORNICE SOTTILE
- SUPPORTO PER INSTALLAZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE

Sharp ha creato una nuova serie di monitor professionali resistenti e facili da usare, ideali per una vasta gamma di applicazioni, compresi i negozi, gli alberghi, le aree reception, gli atrii e altri spazi, sia aziendali che pubblici. Il nuovissimo PN-Y 42" (106,7 cm) è disegnato per un utilizzo prolungato e ha un media player USB integrato - non sono necessari altri hardware o software esterni -, così che la proiezione di messaggi e video sia semplice come bere un bicchier d'acqua. PN-Y425, con la sua eccezionale qualità di suono ed immagine e la sua facilità di utilizzo, definisce un nuovo standard semplice e affidabile per la pubblicità su display, da poter usare sempre e ovunque.

DATI MODULO DISPLAY

- Tecnologia a pannello: **LCD UV2A**
- Risoluzione nativa (Pixel): **1920 X 1080**
- Dimensioni diagonali (pollici / cm): **42/106.7**
- Proporzioni: **16:9**
- Tecnologia a retroilluminazione: **LED LATERALE**
- Luminosità (cd/m²): **450**
- Contrasto: **1300:1**
- Colori display: **1.06 milioni**
- Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms: **12**
- Angolo visuale (H/V)0 CR >10: **178/178**

SPECIFICHE CHIAVE

- Funzionamento certificato 24/7: ✓
- Altoparlanti incorporati (W): **7 + 7**
- Input Computer - Plug and Play: ✓
- Power Management: ✓
- Colore cabinato: **NERO**
- Senza ventola: ✓
- Funzionalità multi-schermo - Modalità video-parete (funzionalità Ingrandisci): ✓
- Connessione a margherita (modalità specchio): ✓
- Supporto Software Controllo Monitor: ✓

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

- Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz): **100 - 240/50-60**
- Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO): **120**
- Consumo di corrente (W) (Standby): **0.5**
- Temperatura operativa (oC): **0 - 40**
- Umidità (%): **20 - 80**
- Dissipazione di calore (BTU/h) MAX: **409.46**

PESI E MISURE

- Dimensione lunetta (S/D) mm: **16**
- Dimensione lunetta (A/B) mm: **16**
- Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm: **968/561/66**
- Peso del prodotto senza stand (Kg): **14.4**

CONNELLITIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

- HDMI: **1**
- DVI-D: **1**
- VGA: **1**
- Presa Audio da 3,5mm: **1**
- Audio RCA R-L: **1**

CONNELLITIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

- RS232C IN: **1**
- Porta LAN: **1**
- USB: **1**

SICUREZZA E AMBIENTE (EUROPA)

- Rapporto CE, CB: ✓
- Contenuto di mercurio (mg): **0**
- Presenza di piombo (Applicazione accettata della direttiva RoHS): ✓

INSTALLAZIONE

- Orizzontale: ✓
- Verticale: ✓
- Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm): **4/400mm X 400mm**

CONNELLITIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- DVI-D: **1**
- Audio RCA R-L: **1**

www.sharp.it

SHARP

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) ITALIA SPA
VIA LAMPEDUSA 13
20141 MILANO
SITO INTERNET: WWW.SHARP.IT