LCD 22" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

NEC MultiSync® EA224WMi





Il nuovo NEC MultiSync® EA224WMi , 22” formato 16:9 con pannello retroilluminato a LED, si caratterizza per un design estremamente sottile e ultramoderno.

I sensori di illuminazione ambientale e di presenza umana per un consumo di energia estremamente basso, testimoniano l’impegno di NEC a favore della sostenibilità ambientale. Inoltre il display offre un'ampia connettività con ingressi DisplayPort, DVI-D, HDMI e D-Sub. Grazie all'eccellente qualità d'immagine IPS con un ampio Angolo di visione, il monitor offre un alto livello di comfort ed ergonomia con un’altezza regolabile di 130mm.

Ideale per l'azienda che richiede stile e tecnologia adeguata al Futuro anche con soluzioni multi schermo.

Vantaggi

Ergonomico in Ufficio – altezza completamente regolabile (130 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Sensore di luce ambientale – grazie alla funzione Auto Brightness viene raggiunto sempre un livello di luminosità ottimale a seconda delle condizioni di luce ambientale e del contenuto dell’immagine.

Sensore di presenza umana – rileva la presenza di una persona davanti allo schermo; il display si accende/spegne automaticamente a seconda della presenza dell'utente.

Easy Control – di max. sei display in una configurazione con più monitor con tecnologia ControlSync®.

Gamma completa di funzioni per un prefetto utilizzo corporate – speaker, connettore per cuffie e Hub USB integrato forniscono opzioni eccellenti per un utilizzo aziendale.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® EA224WMi

Gruppo di prodotti
LCD 22" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

Codice Prodotto
60003336 (BK), 60003337 (WH)

Display

Tecnologia schermo
IPS TFT con retroilluminazione W-LED

Dimensioni schermo [inch/cm]
22 / 55

Rapporto di formato schermo
16:9

Dimensioni pixel [mm]
0,247

Luminosità (tip.) [cd/m²]
250

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1(25000:1 contrasto dinamico)

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
6

Colori [milioni]
16,7

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 83

Frequenza verticale [Hz]
56 - 75

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1920 x 1080 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1360 x 768;	1680 x 1050;
1280 x 1024;	1366 x 768;	1920 x 1080;
1280 x 720;	1400 x 1050;	640 x 480;
1280 x 768;	1440 x 900;	800 x 600
1280 x 960;	1600 x 1200;	

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI; USB ver. 2.0 (4 giù / 1 su)

Analogici
1 x mini D-sub 15 pin

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
15 (Modalità eco); 22 (tip.); 26 (max.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
< 0,43

Corrente elettrica
alimentazione corrente interna

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Ergonomia

ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]
130

Inclinazione schermo / Rotazione [°]
da -5 a +30; da -170 a +170

Posizione Schermo - Rotazione [°]
0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
507 x 370 x 218

Peso [kg]
5,6

Montaggio VESA [mm]
100 x 100

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Certificato Windows Vista; ControlSync®; DICOM preselezione; ErgoDesign®: stato regolabile altezza (130 mm) con caratteristiche rotazione a 90°; Installazione versatile (standard VESA) con NaViSet® e NaViKey®; NaViSet Administrator 2; Simulazione DICOM; Supporto sRGB; USB ver. 2.0 (4 giù / 1 su)

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
VESA DDC2B; VESA DDCi

Audio
Altoparlanti integrati (1 W + 1 W); connettore auricolare

Funzioni di regolazione
Audio Volume/Lock-Out; Contrasto; Control Sync; Controllo della temperatura colore; EcoMode; Gestione energetica intelligente; Human Sensing; Informazioni sul monitor; Luminosità; Luminosità LED; Modalità DV; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; one touch recupero; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Timer di spegnimento

Contenuto dell'imballo
Cavo Control Sync; Cavo di segnale DisplayPort; Cavo elettrico; Cavo USB; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
CE; EnergyStar 8.0; ergonomia TÜV; FCC classe B; GEEA/etichetta energetica; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 8.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
"Power Mangement" intelligente; Sensore di luminosità Ambientale; Sensore umano

Materiali ecologici
Manuali scaricabili

Standard ecologici
Energy Star 8.0; TCO 8.0

* TCO 8.0

* EnergyStar 8.0

TCO 8.0 | CE | FCC classe B | GEEA/etichetta energetica | MPR III | PCT/Gost

RoHS | ergonomia TÜV | TÜV GS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026