

NEC MultiSync® LCD1990FX



- Monitor LCD professionale con display TFT S-IPS (Super-Inplane-Switching)
- Telaio ultrasottile (12 mm)
- Tecnologia pulsanti anteriori a L per un controllo OSD intuitivo
- tecnologia ambix™: investimenti sicuri con interfacce analogiche/digitali (VGA, DVI-I) con 2 ingressi simultaneamente
- Tecnologia di risposta rapida 14 ms (grigio-grigio)
- La funzione RapidMotion garantisce una rappresentazione omogenea delle immagini in movimento
- AmbiBright: Sensore luce ambiente ergonomico e a risparmio energetico
- Qualità delle immagini stabile e ottimale grazie all'NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto)
- ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza (150 mm)
- CableComp: compensazione automatica del segnale di cavi lunghi e segnali deboli; CableComp per la migliore qualità delle immagini grazie alla compensazione automatica del segnale di cavi lunghi e segnali deboli
- Design TORO™: rotazione schermo 90° (capacità ritratto)
- Supporto a rilascio rapido
- montaggio e maniglia VESA per utilizzo semplice anche con braccia VESA
- Basso consumo energetico per un ridotto TCO ("Total Cost of Ownership", costo complessivo di gestione)
- EcoModes
- Funzioni di autodiagnostica intelligenti



NEC MultiSync® LCD1990FX

Tecnologia degli schermi	TFT S-IPS
Dimensioni schermo [inch/cm]	19,0/48,2
Passo pixel [mm]	0,294
Angolo di visualizzazione	178° orizzontale / 178° verticale (tip. al rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	800:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	250
Tempo di risposta (tip.) [ms]	14 (grigio-grigio), 18 (11 bianco / nero; 7 nero / bianco)
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 81,1
Frequenza verticale [Hz]	56,0 - 75,0
Risoluzione ottimale	1280 x 1024 a 60 Hz
Altre risoluzioni	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Digitale/analogico: 1 x DVI-I; Analogico: 1 x D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Funzioni di regolazione	Blocco OSM ("On-Screen-Manager", programma di gestione a video); Contrasto; Controllo della temperatura colore; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Luminosità; Menu utente; Modalità di espansione; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Tasti di scelta rapida
Sicurezza ed ergonomia	CE; TCO'03; Ergonomia approvata dal TÜV; TÜV GS; C-tick; GEEA/etichetta energetica; Energy Star; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR II/ MPR III; PCBC/contrassegno B; PSB; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	40 (max.)
Requisiti energetici modalità di risparmio energetico [W]	< 1
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 1,0 A/0,5 A; corrente elettrica integrata
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 30 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	150
Dimensioni (l x a x p) [mm]	402,3 x 410,7 - 560,7 x 247,3 (modalità Paesaggio)
Inclinazione schermo [°]	da -5 a +30
Girevolezza [°]	da -170 a +170
Larghezza cornice [mm]	12 sinistra/destra
Gestione cavi	sì
Serratura Kensington	sì
Peso [kg]	9,0
Opzioni speciali	AmbiBright; ambix™; Autodiagnostica; CableComp; Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Contrasto automatico; DDC-CI; Design TORO™; EcoModes; Luminosità e contrasto diretti; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); RapidMotion; Supporto e impugnatura a rilascio rapido; tecnologia di risposta rapida; Tecnologia pulsanti anteriori a L; Timer di spegnimento
Funzioni audio	Opzione: Soundbar MultiSync® 90
Versioni colore	Cornice anteriore argento, involucro posteriore grigio chiaro; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Contenuto della fornitura	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale VGA-VGA, DVI-D - DVI-D; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; Manuale
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione



CableComp



TORO Design



Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna.
03/2007



NEC Display Solutions

www.nec-display-solutions.it