Proiettore Laser

NEC PX803UL





Il PX803UL - semplicemente “installare & dimenticare”.

Sorgente di luce laser a diodo blu high-end di prima classe, in combinazione con una tecnologia di ruota al fosforo di qualità unica e senza necessità di sostituire il filtro, per max. 20.000 ore di funzionamento senza problemi. Queste caratteristiche, insieme ad un basso consumo d'energia globale, creano un'affidabilità eccezionale ed un buon costo totale di proprietà, e sono adatte per installazioni di pannelli informativi di lunga durata o musei.

Qualità cinematografica d'immagine superiore, soprattutto su schermi larghi grazie alla capacità d'elaborazione dei segnali 4k. Migliorato da una nuova lente ultra-short throw opzionale, questo proiettore è anche ideale per installazioni per noleggio/spettacoli, istruzione superiore e grandi aziende.

Considerando tutto una soluzione su misura perfetta, per risparmiare tempo e soldi preziosi per un investimento sicuro in un futuro più brillante.

Per ridurre i vostri costi di installazione, i proiettori possono essere ordinati insieme alla lente standard NP18ZL, che soddisfa i requisiti di proiezione del 90% di tutte le applicazioni!
Codici d'ordine del gruppo: 40001153 (black); 40001154 (white)

Vantaggi

Con risparmio di risorse – max. 20.000 h di funzionamento senza manutenzione grazie alla tecnologia di sorgente di luce laser, design del filtro con minor protezione contro la polvere e sistema di raffreddamento liquidi integrato.

Eccellente qualità d’immagine – esperienza di visualizzazione completamente nuova, alta luminosità, segnale d'entrata max. 4K e tecnologia d'elaborazione immagine e colore unica basata sul più recente scaler chip.

Visualizzazione ampia in modo semplice – usare lo slot OPS per lettori integrati, loop-through segnale d'uscita HDMI, divisore segnale integrato e funzione edge blending per fornire grandi immagini di presentazione.

Massima flessibilità – installazione a 360 gradi in qualsiasi direzione, adattamento geometrico unico, Picture in Picture e supporto 3D offrono ineguagliate possibilità d'installazione per qualsiasi applicazione.

Gruppo di rischio 2 – in virtù della conformità del gruppo di rischio 2, non sono prescritte misure di sicurezza necessarie.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC PX803UL

Gruppo di prodotti
Proiettore Laser

Codice Prodotto
60004009 (BK), 60004010 (WH)

Immagine

Tecnologia di proiezione
1-Chip - DLP™ tecnologia

Risoluzione nativa
1920 x 1200
(WUXGA)

Formato schermo
16:10

Rapporto di contrasto
10000:1

Luminosità
8000 lumen, con lente std. opzionale

Lampada
Sorgente di luce laser

Durata della sorgente luminosa [ore]
20000 [1]

Obiettivo
8 lenti baionetta opzionali

Spostamento lente
H:±0,15, V:+0,5,-0,3

Correzione trapezoidale
+/- 40° manuale orizzontale / +/- 40° manuale verticale

Rapporto di proiezione
in base all'ottica selezionata

Distanza di proiezione [m]
0,86 – 118

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
Massimo: 1.270 / 500"; Minimo: 100 / 40"

zoom
Motorizzato

Adattamento focalizzazione
Motorizzato

Risoluzioni supportate

1080i/50/60;
1080p/24/25/30/50/60;
1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA);
2048 x 1080 (2k);
2560 x 1600 (WQXGA);
4096 x 2160 (4k);
480i/50;
480p/60;
576i/50;
576p/50;
720p/50;
720p/60

Frequenza
Orizzontale: analogico 15/24-100 kHz, digitale: 15/24-153 kHz;
Verticale: analogico: 48-120 Hz, digitale: 24-120 Hz

Connettività

Computer analogico
Ingresso: 1 x 5BNC, diviso con Segnale a Componenti (YPbPr); 1 x mini D-sub 15 pin

Connettori Digitali
Ingresso: 1 x DisplayPort con supporto HDCP; 1 x HDBaseT; 1 x HDMI™ che utilizza HDCP (tecnologia di protezione da copia)
Uscita: 1 x HDMI con supporto HDCP

Video
Ingresso: condivisione 1 x BNC R

S-Video
Ingresso: condivisione 1 x BNC G/B

Controllo
Ingresso PC: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack (Telecomando con Fili); 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), Ethernet; 1 x Ethernet shared with HDBaseT

Option Slot
Ingresso: 1 x Slot per moduli OPS opzionali

LAN
1 x RJ45

USB
1 x Type A (USB 2.0 supporto ad alta velocità per mouse)

3D Sync
Uscita: 1 x Mini DIN 3pin

Signali Video
NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM

Telecomando

Ingresso
1 x Presa 3,5 mm

Telecomando
Auto Adjust; AV Mute; Collegamento con Fili / senza Fili; Complete controllo della Lente; Controllo Eco Mode; Controllo Input; Correzione Geometrica; Correzione trapezoidale; Funzione di fermo; Funzione help; Funzione otturatore; Funzione PIP; Immagine Test; Info Diretto; Power (On-OFF); Pulsanti Illuminati; Regolazione dell'immagine; Selezionare (su, giù, sinistra, destra); Selezionare ID; Selezione Fonte Diretta; Selezione On/Off sullo Schermo; Zoom digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]
850 Modalità normale

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]
500 x 211 x 577 (senza piede o ottica)

Peso [kg]
28

Rumore delle ventole [dB (A)]
37 / 40 (Eco / Normale)

Versioni colore
Bianco; Nero

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
5 to 40

Umidità ambiente (operativa) [%]
0 to 80

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 to 60

Umidità di stoccaggio [%]
0 to 90

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia
CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
3D Ready; 3D-Reform™ digitale; AMX Beacon; comandi RS-232; Correzione geometrica; Crestron RoomView; Funzione di correzione Wall Colour; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione Edge Blending (Build In); Funzione Stacking; Funzione Timer; HDBaseT; Immagine di qualità cinema (CQP - Cinema Quality Picture) per una migliore qualità dell'immagine; Impostazione verticale; installazione versatile; Interfaccia 4 K; LAN; Menu OSD in 27 lingue; Modalità compensazione Multi-Screen; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; Pieno supporto 3D HDMI; PIP/Side by Side, HDMI-entrata; PJ LINK; Regolazione Sorgente di Luce; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Splitter integrato Mult-Display/Multi-screen; Supporto modulo OPS; Telecomando Virtuale

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Sorgente di luce laser

Materiali ecologici
Imballaggi riciclabili al 100%; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici
ErP compatibile

Garanzia

Proiettori
3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce
3 anni o 10000h (quello che viene prima)

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura
Cavo di alimentazione; Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale (CD-ROM); Manuale di set up Network; Proiettore; Telecomando IR (RD - 465E); Utility software

Accessori opzionali

Accessori opzionali
DLP-Link occhiali 3D (VolfoniFit); Emettitore radiofrequenza XpanD 3D (AD025-RF-X1); Staffe Universali da Soffitto (NP70CM, PJ02CMPX, PJ02UCMPF); Valigia di trasporto; XpanD Occhiali 3D (X105-RFX2)

Lenti intercambiabili
NP16FL (0,76:1); NP17ZL (1,25-1,79:1); NP18ZL (1,73-2,27:1); NP19ZL (2,22-3,67:1); NP20ZL (3,6-5,4:1); NP21ZL (5,3-8,3:1); NP31ZL (0,75-0,93:1); NP39ML (0,38:1)

Moduli Slot-in OPS

Digital Signage Player; Modulo HD/SD-SDI; Ricevitore HDBaseT; Slot-in PC

[1] 50% del livello di luminosità iniziale al termine della durata utile specificata del laser a una temperatura ambiente di 25 gradi

* Questo prodotto è stato dotato di un modulo laser ed è classificato di Classe 1 come da IEC60825-1 Ed3 2014 nonché come RG2 conformemente alla IEC62471-5 Ed1 2015.
NON GUARDARE DIRETTAMENTE IL RAGGIO.

TUEV Type Approved

CE

RoHS

ErP

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026