LCD 43" Schermo touch screen a infrarossi

Sharp PN-HW431T

Vantaggi

Aspetto straordinario ovunque – un profilo sottile e il design del cabinet moderno conferiscono al prodotto un aspetto raffinato ed elegante.

Maggiore produttività di serie – è inclusa una gamma di software Sharp standard.

Bring your own meeting - Porta la tua riunione - (BYOM) – una soluzione semplice e unificata per riunioni istantanee di start-up utilizzando qualsiasi dispositivo.

Un'esperienza naturale – come se fosse una penna su carta, usando il pennino a penna passiva o il dito per evidenziare in modo rapido e prendere nota delle informazioni più importanti.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
Sharp PN-HW431T

Gruppo di prodotti
LCD 43" Schermo touch screen a infrarossi

Codice Prodotto
60005488

Display

Area schermo attivo (l x a) [mm]
941,2 x 529,4

Dimensioni schermo [inch/cm]
42,5 / 108

Rapporto di formato schermo
16:9

Dimensioni pixel [mm]
0,2451

Luminosità [cd/m²]
350

Rapporto di contrasto (tip.)
4000:1

Angolo di visualizzazione [°]
178 / 178 (con rapporto di contrasto > 10:1)

Colour Depth [bn]
1,073 (10bit)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
8 (grigio-grigio)

Orientamento Supportato
Landscape; Portrait

Touch

Tecnologia Touch
Infrarosso

Punti Touch / Eventi
Vero multitouch fino a 20 tocchi

Metodo di Input
Dita; Guanti; Penna (≥ 3 mm)

Sistema Operativo
Mac OS (single touch); Windows

Protocollo di Comunicazione
USB-HID

Palm Rejection
No

Vetro di Protezione

Tipo
Temprato per via termica, rivestimento antiriflesso

Spessore [mm]
3

Haze Level [%]
3 ~ 8

Durezza [H]
≥ 8

Risoluzione

Risoluzione nativa
3840 x 2160

Connettività

Input Video Analogo
1 x VGA

Input Video Digitale
3 x HDMI

Input Audio Analogo
1 x 3,5 mm jack

Controllo Input
1 x RS232; LAN 100Mbit

Input Data
1 x USB Medaplayer

Controllo da remoto
Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin); LAN

Input Detect
Last

Elettricità

Consumo di Energia [W]
115 Eco (impostazione per spedizione)

Alimentazione Corrente
100-240 V AC; 50/60 Hz

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
1.007 x 598 x 70

Peso [kg]
16

Larghezza cornice [mm]
33 (sinistro/destro/in alto); 34 (in basso)

Montaggio VESA [mm]
200 x 200 (FDMI); 4 fori; M6

Caratteristiche Addizionali

Audio
Altoparlanti integrati (10 W + 10 W)

Contenuto dell'imballo
1 x Stylus; 1x 180 cm USB Cable; 2x AAA batterie; Cable Clamps; CD-ROM (guide per l'operatore/manuali); display; manuale per l'operatore; Telecomando

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia [1]

Ore di Funzionamento
16/7

[1] fare riferimento ai termini e alle condizioni delle estensioni di garanzia

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 12.10.2026