

MFP A4 bianco e nero entry level

MX-B350W

Multifunzione produttiva e sicura con connettività wireless



- Stampa, Copia, Scansione, Fax
- Velocità :35 ppm in bianco nero
- Capacità carta: Std 550 Max 1.150 fogli
- MFP A4 compatta in bianco e nero
- Connettività wireless standard
- Scansione di rete a colori per una rapida digitalizzazione dei documenti
- Modulo duplex integrato
- Evolute funzioni di sicurezza

Specifiche

GENERALITÀ

Velocità in b/n ppm (A4)	35
Formati carta: Min.-Max.	A6 - A4
Grammatura carta (g/m ²)	55 - 220
Capacità carta: Std. (fogli)	550
Capacità carta: Max. (fogli)	1150
Tempo di riscaldamento (sec.)	29
Memoria totale min/max (GB)	1
Fronte-Retro	STD
Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Consumo energetico (kW)	1,84
Dimensioni (mm)	492 x 517 x 560
Peso (kg)	29

ALIMENTATORE FOGLI

Capacità standard (fogli)	50
---------------------------	----

STAMPANTE

Risoluzione (dpi)	600 x 600
Stampante di rete (Standard / Opzionale)	STD
Interfacce Std/Opt	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Sistemi Operativi supportati (std.)	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Protocolli di rete	TCP / IP
Protocolli di stampa	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL Std/Opt	Standard: PCL6 emulation, Adobe® PostScript®3 emulation
Font disponibili	80 (PCL), 136 (PS3)

WIRELESS LAN

Wireless LAN (Standard / Opzionale)	STD
Standard di Trasmissione	IEEE802.11n / g / b
Modalità di Accesso	Infrastructure mode, Software AP mode
Sicurezza	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIATRICE

Formato carta (Max.)	A4
Tempo prima copia b/n (sec.)	9,0
Copie multiple (N° max.)	999
Risoluzione Scanner B/W (dpi)	600 x 600
Risoluzione di stampa (dpi)	600 x 600, 600 x 300
Gradazioni (livelli equivalenti) - b/n	256
Zoom (%)	25 - 400, (25 - 200 using RSPF / DSPF) in 1% increments
Rapporti prefissati copie	8 ratios (4R / 4E)

SCANNER DI RETE

Scanner di rete (Standard / Opzionale)	STD
Metodo scansione Push scan e Pull scan	•
Risoluzione push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Risoluzione pull scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9,600 dpi via user setting
Formati File	TIFF, PDF, JPEG
Destinazione scansione Desktop	•
Destinazioni scansione FTP, Email	•
Destinazione scansione Cartella di rete	•
Destinazione scansione Memoria USB	•

FAX

Fax (Standard / Option)	STD
Metodo di compressione	MH / MR / MMR / JBIG
Protocollo di comunicazione	Super G3
Tempo di trasmissione (sec)	3
Velocità Modem (bps)	33.600 - 2.400
Risoluzione di trasmissione	STD 203,2 x 97,8 dpi / Ultra Fine 406,4 x 391 dpi
Formato documento (min.)	A5
Formato documento (max.)	A4
Memoria (MB)	64
Livelli di grigio	256
Registrazione chiamate	2000
Trasmissione seriale (N° max. destinazioni)	500

DURATA TONER

Nero (nr. pag. con copertura al 5%)	30000
-------------------------------------	-------

