LCD 24" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

NEC MultiSync® E243WMi





Il MultiSync® E243WMi è un monitor high-end di formato 24" 16:4 con un ottimo pannello IPS e l'ultima tecnologia di retroillumazione led a basso consumo. Dispone dell'ultima connettività DisplayPort ed è regolabile ergonomicamente per l'uso professionale in ufficio. Basso consumo d'energia e bassi costi operativi ne fanno il display perfetto per l'uso nell'ambiente d'ufficio professionale. Un comfort ergonomico eccellente lo rendono molto facile nell'uso ed aiutano ad aumentare la produttività.

Il display ideale per l'ufficio moderno con elevate prestazioni.

Vantaggi

Ergonomico in Ufficio – altezza completamente regolabile (110 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Connessioni – Il monitor può essere usato con due ingressi digitali (DVI-D, DisplayPort) ed un ingresso analogico.

Standard Vesa (100 mm) – garantisce la compatibilità del monitor con varie soluzioni di montaggio.

Download Gratuito di Multi-Display Management Software – con NaViSet Administrator 2 potrete gestire tutte le Vostre unità video da un luogo centralizzato.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® E243WMi

Gruppo di prodotti
LCD 24" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

Codice Prodotto
60003681

Display

Tecnologia schermo
IPS TFT con retroilluminazione W-LED

Dimensioni schermo [inch/cm]
24 / 60

Rapporto di formato schermo
16:9

Dimensioni pixel [mm]
0,275

Luminosità (tip.) [cd/m²]
250

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
6 (grigio-grigio)

Colori [milioni]
16,7

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 81,1

Frequenza verticale [Hz]
56 - 76

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1920 x 1080 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1360 x 768;	640 x 480;
1152 x 864;	1366 x 768;	720 x 400;
1152 x 870;	1400 x 1050;	800 x 600;
1280 x 1024;	1440 x 900;	832 x 624
1280 x 960;	1680 x 1050;	

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D (con HDCP)

Analogici
1 x mini D-sub 15 pin

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
13 (Modalità eco); 21 (tip.); 26 (max.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
0,4

Corrente elettrica
(TBD) A/(TBD) A; 100-120 V/220-240 V; alimentazione integrata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza [mm]
110

Inclinazione schermo / Rotazione [°]
da -5 a +20; da -45 a +45

Posizione Schermo - Rotazione [°]
0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Larghezza cornice [mm]
14,7 sinistra/destra; 16,8 (alto e basso)

Dimensioni (l x a x p) [mm]
557,8 x 379,6 x 213,9; Senza supporto: 557,8 x 331,4 x 58,5

Peso [kg]
6,3

Montaggio VESA [mm]
100 x 100

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
23,8" (16:9) Pannello IPS altamente efficace con retroilluminazione a LED risparmia più del 30 % di energia; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Compatibile Windows 7 and 8; Eco Mode; ErgoDesign®: stato regolabile altezza (110 mm) con caratteristiche rotazione a 90°; NaViSet Administrator 2; Supporto sRGB; TORO™ Design

Versioni colore
Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
VESA DDC2B

Audio
Altoparlanti integrati (1 W + 1 W); connettore auricolare

Funzioni di regolazione
Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Contrasto; EcoMode; Luminosità; Modalità DV; Regolazione automatica; Selezione lingua

Contenuto dell'imballo
Cavo [value1] x DVI-D; Cavo audio; Cavo elettrico; Cavo VGA-VGA; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
CE; EnergyStar 7.0; ergonomia TÜV; FCC classe B; MPR III; PSB; RoHS; TCO 7.0; TÜV GS

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Classe di efficienza energetica: A; Consumo d'energie annuale: 30 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno); Modalità Eco; Tecnologia di retro-illuminazione LED

Materiali ecologici
Manuali scaricabili

Standard ecologici
Energy Star 7.0; ErP Compliant; RoHS compatibile; TCO 7.0

* EnergyStar 7.0

* TCO 7.0

TÜV GS

CE

FCC classe B

MPR III

TCO 7.0

RoHS

ergonomia TÜV

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026