Empowered by Innovation

NEC

LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors

NEC MULTEOS M46 con tecnologia Touch screen DST



see more.

NEC Display Solutions

Funzionalità e design – la soluzione completamente integrata Touch Screen DST si armonizza perfettamente con l'eleganza della serie MULTEOS.

- Tecnologia DST Touch Screen 3M completamente integrata
- Immune ad elementi esterni di disturbo sulla superficie (sporcizia, graffi dello schermo)
- Risoluzione Full HD (1920 x 1080)
- Consente di integrare perfettamente il Built In PC di NEC per una soluzione stand alone
- 3 Anni di garanzia

NEC MULTEOS M46 con tecnologia Touch screen DST

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia pannello	S-PVA LCD
Area Schermo Attiva (l x a) [mm]	1018,1 x 572,7
Dimensioni [pollici/cm]	46,0/117,0
Angolo di visione (tip.)	178° orizzontale / 178° verticale (tip. con rapporto contrasto 10:1)
Dimensioni pixel [mm]	0,530 x 0,530
Contrasto (tip.)	3000:1
Luminosità (tip.) [cd/m^2]	450
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8 (grey-to-grey)
Colori [millioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogica und digitale)
Frequenza verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Risoluzione ottimale	1920 x 1080 a 60 Hz
Risoluzione nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
Altre risoluzioni supportate	1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 634; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Ingresso video	Analogico: 5 x BNC, Component, Composito (via BNC e Cinch); 1 x S-Video; 1 x Dsub 15; Digitale: 1 x DVI-D (con HDCP); HDMI
Uscita video	Analogico: 5 x BNC, Composito (via BNC)
Ingresso audio	2 x Cinch, 1 x 3,5 mm Presa Jack
Uscita audio	1 x Cinch
Option Slot	Computer a scheda singola; Ricevitore CAT5; Scheda HDI-SDI; Scheda DVI daisy chain
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Ergonomia e Sicurezza	CE
Consumo (tip.) [W]	260
Consumo modalità „Risparmio Energetico“ [W]	<5; <1 (modalità super „energy saving“)
Gestione energetica	VESA DPMS
Alimentazione elettrica	100 - 120/220 - 240 V; 3,9 A/1,65 A; trasformatore integrato
Temperatura operativa [°C]	+5 - +35
Umidità relativa operativa [%]	10 - 80
Supporto VESA [mm]	600 x 200 FDMI (v1 + r1); 18 fori
Dimensioni (l x a x p) [mm]	Con supporto: 1112,8 x 704,4 x 400,0; Senza supporto: 1112,8 x 659,4 x 142,5
Larghezza cornice [mm]	45,7 (sinistra/destra); 41,9 (in alto/in basso)
Funzioni aggiuntive	CableComp (digitale 30 m, analogico 100 m); Calibrazione DICOM; Funzione pianificatore (con RTC); Modalità Picture-in-Picture (immagine nell´immagine); Modalità Picture-over-Picture (immagine sull´imagine); Modalità temperatura colore; Selectable ID; NaviSet® e NaviSet® Administrator compatibile; OmniColor™: Sopporto sRGB e controllo colore a 6 assi; Power-On Delay; Protezione PIN Code; Protezione surriscaldamento con controllo ventole; Supporto SCART; Timer di spegnimento; Tecnologia AutoBright (Ingresso segnale); Tile Matrix (5 x 5)
Peso [kg]	43,9 (con supporto); 39,8 (senza supporto)
Modalita video	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 e 60 Hz); 2 x 1080i (50 e 60 Hz); 2 x 1080p (50 e 60 Hz)
Funzioni audio	Opzionali: Altoparlanti (15 W + 15 W)
Telecomando	RS-232C (9 pin D-Sub) Ingresso/Uscita; D-Sub 15 e DVI-D (DDC/CI); Telecomando a infrarossi
Contenuto imballo	Display, Supporto; Cavo alimentazione; CD Manuale; Cavo VGA-VGA; Telecomando a infrarossi
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione
Specifiche del sistema Touch	
Modalità Input	Dita o stilo
Trasparenza touch Screen**	Passaggio del 92% della luminosità (±2%)
Materiale Pellicola Touch	Vetro chimicamente rinforzato
Superficie e fissaggi	Touch screen piano con sistema di fissaggio anti polvere e sporco
Interfaccia	USB
Driver	MicroTouch MT7 MicroTouch DST driver for Microsoft® Windows® 2000 / XP / VISTA, HID-compatibile

** Certificato da BYK Gardner Haze Gard Plus.

MFM-46 DST-I-07/08

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. Edizione: 07/08

www.nec-display-solutions.it
NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division - Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 51, Fax +39 02 48 41 54 09