Empowered by Innovation

NEC LCD19WV



see more.
NEC Display Solutions

Monitor ampio professionale (16:10) con TN+ digitale e display TFT.

- Design a cornice sottile
- Qualità delle immagini stabile e ottimale grazie all'NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto)
- compatibile DDC/CI
- Installazione versatile (standard VESA)
- Ergonomia e sicurezza conformi alle norme più severe del settore, incl. ISO 13406-2

NEC LCD19WV

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia degli schermi	TN+ film TFT
Dimensioni schermo [inch/cm]	19,0 / 48,1
Dimensioni pixel [mm]	0,285
Angolo di visualizzazione [°]	176 orizzontale / 170 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1) 160 orizzontale / 160 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di formato schermo	16:10
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	300
Tempo di risposta (tip.) [ms]	5 (1 bianco / nero; 4 nero / bianco)
Colori [milioni]	16,7
Frequenza orizzontale [kHz]	30,0 - 83,0
Frequenza verticale [Hz]	55,0 - 75,0
Risoluzione ottimale	1440 x 900 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 768; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	Standard EDID; VESA DDC2B
Funzioni di regolazione	Contrasto; Controllo della temperatura colore; Informazioni sul monitor; Luminosità; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua
Sicurezza ed ergonomia	CE; ERP; TCO 03; ergonomia TÜV; TÜV GS; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR II/ MPR III
Requisiti energetici per modalità [W]	34
Modo Stand-by [W]	< 2
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 0,75 A/0,4 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 30 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
Inclinazione schermo [°]	da -5 a +20
Dimensioni (l x a x p) [mm]	440 x 363 x 210
Larghezza cornice [mm]	13,1
Peso [kg]	4,5
Gestione cavi	sì
Serratura di sicurezza Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	DDC-CI; Formato ampio 16:10; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto)
Funzioni audio	Nessuno
Versioni colore	Cornice anteriore argento, involucro posteriore nero;
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale VGA-VGA; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 03/10

www.nec-display-solutions.it

NEC Italy S.r.l. - Display Solutions Division, Viale Enrico Forlanini 23, I-20134 - Milano
Phone: +39 02 48415 1, Fax: +39 02 48414 409