Proiettore Laser

NEC NC1201L





Il nuovo proiettore NC1201L Digital Cinema – Con focalizzazione laser per un'ottima esperienza visiva per luoghi di riunione più piccoli

Il nuovissimo proiettore cinema NC1201L fornisce un'esperienza visiva più luminosa, adatta a luoghi di riunione più piccoli con schermi con misure fino ad una larghezza di 12m. Basata sulla più recente tecnologia di sorgente di luce laser, la nostra seconda generazione di questo compatto proiettore digital cinema sorprenderà i Vostri clienti con colori nitidi ed una qualità d'immagine eccezionale. Il NC1201L altamente flessibile e silenzioso rende l'installazione facile, senza la necessità di un sistema di aspirazione speciale, soffitto di supporto, pavimento o applicazioni mobili. Inoltre il funzionamento senza manutenzione ed un consumo d'energia basso ed ecologico, portano ad un globale costo totale di proprietà (TCO) e quindi ad un'entrata maggiore a sedia. Portate i Vostri clienti nella prossima generazione di digital cinema, creando un'esperienza visiva sensazionale per un futuro più brillante.

Vantaggi

Altamente flessibile – visto che non è richiesto nessun sistema di aspirazione, l'NC1201L è adatto ad installazione su soffitto e pavimento e per la riproduzione versatile dei contenuti.

Godere di una manutenzione quasi uguale a zero – nessun costo di sostituzione lampada, nessun lavoro di manutenzione, nessuna scorta di lampade grazie all'innovativo motore della Luce Laser.

Compatto, leggero e silenzioso – facile da installare in piccole cabine di proiezione, facile da trasportare per il cinema mobile e perfettamente adatto al cinema "senza cabina".

Numerose caratteristiche integrate – server schermo 2TB integrato, 2 x Interfacce 3G SDI, interfaccia HDMI per contenuti alternativi, funzioni avanzate di rete e funzioni GPIO integrate con supporto NAS.

Motore ottico sigillato – minimizzando l'entrata di polvere, vengono garantite prestazioni costanti e non è necessaria una manutenzione speciale.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC NC1201L

Gruppo di prodotti
Proiettore Laser

Codice Prodotto
60003926

Ottico

Metodo di Proiezione
3-Chip - Cinema® tecnologia

Dimensioni schermo [m]
max. 12 in colore DCI (1,8 schermo Gain)

Rapporto di contrasto
1650:1

Sorgente luminosa
Sorgente di luce laser, durata prevista: 20000 h [1]

Obiettivo
Zoom / Focus / Shift: Motorizzato
Altri: Raggio di spostamento dipende dalla lente
Lenti primarie: NP-9LS12ZM1: 1.2-1.72:1; NP-9LS13ZM1: 1.33-2.1:1; NP-9LS16ZM1: 1.62-2.7:1; NP-9LS20ZM1: 2.09-3.9:1; NP-9LS40ZM1: 4.07-6.34:1

DMD Specifiche
2048 x 1080
Chip: 0,69" S2K, DLP Cinema® Technology

Metodo di raffreddamento
Scambiatore di calore speciale; Sistema di raffreddamento ad aria circolata

Connettività Proiettore

Controlli Esterni
1 x GPIO (3D) (D-sub 15 pin femminile); 1 x GPIO (D-sub 37 pin femminile); 1 x RJ45 100Base-T

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
10 a 35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80 - senza condensazione

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 a 50

Umidità di stoccaggio [%]
da 20 a 80 - senza condensazione

Elettricità

Corrente elettrica
Alimentazione integrata
Unità d'Alimentazione Proiettore: 200 a 240V AC, 50/60Hz, monofase

Consumo di Energia [W]
1304 max.

Dissipazione del calore (BTU)
4450 max.

Meccanico

Dimensioni Esterne (L x A x P) [mm]
680 x 333 x 860

Peso [kg]
66 (senza obiettivo)

Rumore delle ventole [dB (A)]
< 47 (ISO 9296)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Filtro in metallo; IMS integrato; Motore ottico sigillato alla polvere; Play ingest; Sistema Luce Laser; Supporto completo HFR 3D; Tecnologia digitale più recente

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici
Tecnologia laser riduce l'uso d'energia e diminuisce i materiali di sostituzione necessari

Interfacce: Dolby IMS3000 (opzionali)

Controlli Esterni
2 x RJ45 (4 GPI e 6 GPO); 2 x RJ45 Gigabit Ethernet

Terminali d'Ingresso
1 x USB Tipo 2.0; 2 x 3GSDI bidirezionale (input e output); 2 x USB Tipo 3.0; eSATA; HDMI

Morsetti d'Uscita
2 x RJ45 (16 canali AES3-EBU Audio Digitale)

Caratteristiche Addizionali

Memoria integrata: 2 TB (DCP, RAID5); SMS integrato; Supporto HFR 3D (48 Hz/eye, 60 Hz/eye); Supporto NAS

Regulations

Europa

CE; DCI 1.2; EN55022 1998, Classe A; EN55024 1998; EN60950-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3; IEC60825-1 Ed. 3: Class 1; TÜV-GS

Russia/Bielorussia/Kazakistan

EAC; EN55022 1998, Class A; EN55024 1998; EN61000-3-2; EN61000-3-3; IEC60950-1

Garanzia

Garanzia

2 anno, garanzia su componenti

Sorgente di Luce

2 anni o 7500h (quello che viene prima)

[1] 50% del livello di luminosità iniziale al termine della durata utile specificata del laser a una temperatura ambiente di 25 gradi

* Questo prodotto è stato dotato di un modulo laser ed è classificato di Classe 1 come da IEC60825-1 Ed3 2014 nonché come RG3 conformemente alla IEC62471-5 Ed1 2015.
NON GUARDARE DIRETTAMENTE IL RAGGIO.

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i diritti riservati a favore dei relativi proprietari. DLP Cinema e il logo DLP Cinema sono marchi registrati di Texas Instruments. Tutti i nomi degli altri articoli hardware e software sono nomi di marche e/o marchi registrati dei relativi produttori. Tutte le specifiche tecniche possono variare senza alcun preavviso. Salvo errori ed omissioni.
24.09.2026