

NEC MultiSync® LCD1970V



- Monitor professionale LCD con display digitale TN+film TFT
- Cornice sottile
- Tecnologia NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) per immagini stabili e di alta qualità
- ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza (110 mm)
- NaViKey funzionalità
- Basso consumo d'energia, costi totali di proprietà contenuti (TCO, Total Cost of Ownership)
- Cable Management
- Tecnologia Rapid Response (16 ms)
- Montaggio versatile (compatibile con gli standard VESA)
- Power-Off Timer
- Conforme ai più avanzati standard di sicurezza ed ergonomia, incluso ISO 13406-2



NEC MultiSync® LCD1970V

Tecnologia del pannello	TN+ film TFT
Dimensioni [pollici/cm]	19/48,2
Distanza pixel [mm]	0,294
Angolo di visione	140° orizzontale / 135° verticale (tip. con rapporto contrasto 10:1) 160° orizzontale / 160° verticale (tip. con rapporto contrasto 5:1)
Rapporto contrasto (tip.)	450:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	250
Response Time (tip.) [msec]	16 (12 chiaro/scuro; 4 scuro/chiaro)
Colori [milioni]	16,7
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5-81,1
Frequenza verticale [Hz]	56-75
Risoluzione ottimale	1280 x 1024 a 60 Hz
Altre risoluzioni	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Analogico: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; standard EDID
Regolazioni	Auto Adjust; Regolazione della temperatura del colore; Fine Adjust; Luminosità; Intelligent Power Management; Contrasto; Lingua dei menù; Informazioni sul monitor; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); sRGB; On-Screen-Manager (OSM) lock out
Sicurezza ed ergonomia	CE; GEEA/Energy Label; Energy Star; FCC Class B; ISO 13406-2 (classe II); PCT Gost; TCO03; TÜV ERGONOMIE; TÜV GS; UL/C-UL o CSA; MPR II/ MPR III
Consumo d'energia in esercizio [W]	36 (tip.)
Consumo d'energia in modalità energy saving [W]	< 2
Alimentazione	100-120 V/220-240 V; 0,65 A/0,35 A; trasformatore integrato
Temperatura operativa [°C]	5 - 35
Umidità relativa operativa [%]	30 - 80
Predisposizione VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	110
Dimensioni (L x A x P) [mm]	412,5 x 386,5 x 220
Inclinazione/rotazione schermo [°]	-5 - +30 / -170 - +170
Larghezza cornice [mm]	17,1
Cable Management	sì
Presa Kensington Lock	sì
Peso [kg]	7,0
Funzionalità aggiuntive	Rapid Response; NaViSet™ e NaViSet™ Administrator compatibile; Supporto sRGB
Funzioni audio	no
Versioni	Cornice argento, pannello posteriore nero; Cornice argento, pannello posteriore grigio chiaro
Fornitura	Monitor; cavo alimentazione; cavo segnale VGA-VGA; CD-ROM; elenco dei rivenditori, manuale d'uso
Garanzia	3 anni inclusa illuminazione dello schermo



Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. Edizione: 05/05



NEC Display Solutions

www.nec-display-solutions.com

NEC Display Solutions Europe GmbH

Ufficio di Rappresentanza in Italia

Centro Dir. Colleoni - Palazzo Perseo, ingresso 2 - via Paracelso, 12 - 20041 Agrate Brianza (MI) - Italia

Tel. +39 039 651019, Fax +39 039 6053226