Professional Installation Projector

NEC PA572W





Con tante caratteristiche uniche, la nuova serie PA di NEC è la prima gamma di proiettori al mondo che offre un'interfaccia 4K per la visualizzazione su schermi molteplici.

Un'eccellente qualità d'immagine viene garantita con la terza generazione di Sweetvision di NEC, alti livelli di luminosità e lo scaler chip unico di NEC.

Il nuovo PA572W offre una connettività molto buona con un'ampia gamma di entrate ed ineguagliate possibilità d'installazione rendendolo **ideale per ditte, l'istruzione superiore, musei ed applicazioni signage in sale grandi ed auditoria.**

Vantaggi

Eccellente qualità d'immagine – esperienza di visualizzazione completamente nuova, alta luminosità, segnale d'entrata max. 4K e tecnologia d'elaborazione immagine e colore unica basata sul più recente scaler chip.

Arrivare in modo semplice ad una grande immagine – max. 4K interface, loop-through segnale d'uscita HDMI, divisore segnale integrato e funzione edge blending rendono possibili grandi immagini di presentazione senza dispositivi esterni. Grazie alla funzione PiP possono essere visualizzate sorgenti addizionali.

Installazione facile – La selezione di lenti baionetta con elevata messa a fuoco, ampio spostamento verticale ed orizzontale della lente ed emulazione codice di controllo garantiscono un'installazione e sostituzione senze problemi di vecchi proiettori d'installazione.

Supporto molto ampio di applicazioni – proiezione in modalità verticale, installazione ribaltabile del 360°, adattamento geometrico unico e supporto 3D offrono ineguagliate possibilità d'installazione.

Costo di proprietà molto basso – lampada a durata molto lunga di max. 4000 ore, display a lunga durata inorganici, filtri esenti da manutenzione ed energia standby di soltanto 0,15W.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC PA572W

Gruppo di prodotti
Professional Installation Projector

Codice Prodotto
60003641

Immagine

Tecnologia di proiezione
3LCD tecnologia

Risoluzione nativa
1280 x 800 (WXGA)

Rapporto di contrasto
5000:1

Luminosità
5700 Lumen (ca. 80% in Eco Mode), con std. lente opzionale

Lampada
330 W UHP AC (264 W UHP AC Modalità eco)

Durata della sorgente luminosa [ore]
3000 (4000 Modalità eco, 2000 Modalità funzionamento verticale)

Obiettivo
6 lenti baionetta opzionali

Rapporto di proiezione
in base all'ottica selezionata (opz. std. NP13ZL, 1,5-3,02:1)

Distanza di proiezione [m]
0,7 (NP11FL) - 76,4 (NP15ZL)

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
Massimo: 1.270 / 500"; Minimo: 76 / 30"

zoom
Manuale (x2 con lente opzionale NP13ZL)

Adattamento focalizzazione
Manuale

Risoluzioni supportate

1080i/50/60;
1080p/24/25/30/50/60;
1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA);
2048 x 1080 (2k);
2560 x 1600 (WQXGA);
4096 x 2160 (4k);
480i/50;
480p/60;
576i/50;
576p/50;
720p/50;
720p/60

Frequenza
Orizzontale: analogico 15/24-100 kHz, digitale: 15/24-153 kHz;
Verticale: analogico: 48-120 Hz, digitale: 24-120 Hz

Connettività

Computer analogico
Ingresso: 1 x 5BNC, diviso con Segnale a Componenti (YPbPr); 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr)

Connettori Digitali
Ingresso: 1 x HDBaseT; 1 x Porta Display; 2 x HDMI™ che utilizza HDCP (tecnologia di protezione da copia)
Uscita: 1 x HDMI

Video
Ingresso: condivisione 1 x BNC R

S-Video
Ingresso: condivisione 1 x BNC G/B

Audio
Ingresso: 1 x supporto audio DisplayPort; 1 x supporto audio HDBaseT; 2 x 3,5 mm Stereo Mini Jack per ingresso analogico Computer; 2 x supporto audio HDMI
Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)

Controllo
Ingresso PC: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack (Telecomando con Fili); 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), Ethernet

USB
1 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)

3D Sync
Uscita: 1 x Mini DIN 3pin

Signali Video
NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM

Telecomando

Telecomando

3D Setup; Auto Adjust; Controllo Eco Mode; Correzione Geometrica; DisplayPort; Edge Blending; Formato immagine; Funzione di fermo; Funzione help; Funzione PBP/POP; Funzione PIP; Gestione sorgenti; HDMI; Immagine Test; Multiscreen; Mute Immagine; Pagina (su, giù); Power (On-OFF); Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Selezionare (su, giù, sinistra, destra); Zoom digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica

100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]

460 (Normal) / 362 (Eco) / 7.9 (HDBaseT Stand-by) / 0.16 (Stand-by); Ruhemodus (Lampe aus): 16

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]

499 x 142 x 359 (senza piede o ottica)

Peso [kg]

8,4

Rumore delle ventole [dB (A)]

33 / 39 (Eco / Normale)

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia

CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Altoparlanti [W]

1 x 10 (mono)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari

3D-Reform™ digitale; AMX Beacon; comandi RS-232; Correzione geometrica; Correzione trapezoidale (H=±40°, V=±40°); Crestron RoomView; Funzione di correzione Wall Colour; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione Edge Blending (Build In); Funzione Lens-Shift (V +0.5 max/-0.1 max, H ± 0.3 max.); Funzione Stacking; Funzione Timer; HDBaseT; Immagine di qualità cinema (CQP - Cinema Quality Picture) per una migliore qualità dell'immagine; Impostazione verticale; installazione versatile; Interfaccia 4 K; LAN; Menu OSD in 27 lingue; Modalità compensazione Multi-Screen; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; Pieno supporto 3D HDMI; PIP/Side by Side, HDMI-entrata; PJ LINK; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Splitter integrato Mult-Display/Multi-screen; Telecomando Virtuale

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica

"Power Mangement" intelligente; Inferiore a 0.16W potenza in Stand-By

Materiali ecologici

Copertura cavo unica opzionale NEC NeCycle in bioplastica; Imballaggi riciclabili al 100%; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici

ErP compatibile

Garanzia

Proiettori

3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce

6 mesi, max. 1000 ore.

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura

Cavo di alimentazione; Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale (CD-ROM); Manuale di set up Network; Proiettore; Telecomando IR (RD - 466E)

Accessori opzionali

Accessori opzionali

Copri cavi (NP04CV); Lampada di ricambio (NP26LP)

Lenti intercambiabili

NP11FL (0,8:1); NP12ZL (1,19-1,56:1); NP13ZL (1,5-3,02:1); NP14ZL (2,97-4,79:1); NP15ZL (4,7-7,2:1); NP30ZL (0,79-1,03:1)



TUEV Type Approved


CE



ErP



RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026