Professional Installation Projector

NEC PA621U





Con tante caratteristiche uniche, la nuova serie PA di NEC è la prima gamma di proiettori al mondo che offre un'interfaccia 4K per la visualizzazione su schermi molteplici.

Un'eccellente qualità d'immagine viene garantita con la terza generazione di Sweetvision di NEC, alti livelli di luminosità e lo scaler chip unico di NEC.

Il nuovo PA621U offre una connettività molto buona con un'ampia gamma di entrate ed ineguagliate possibilità d'installazione rendendolo **ideale per ditte, l'istruzione superiore, musei ed applicazioni signage in sale grandi ed auditoria.**

Vantaggi

Installazione facile – La selezione di lenti baionetta con elevata messa a fuoco, ampio spostamento verticale ed orizzontale della lente ed emulazione codice di controllo garantiscono un'installazione e sostituzione senze problemi di vecchi proiettori d'installazione.

Arrivare in modo semplice ad una grande immagine – max. 4K interface, loop-through segnale d'uscita HDMI, divisore segnale integrato e funzione edge blending rendono possibili grandi immagini di presentazione senza dispositivi esterni. Grazie alla funzione PiP possono essere visualizzate sorgenti addizionali.

Gestione dispositivi a basso costo – meno fatica nella gestione di tutti i dispositivi NEC collegati da un luogo centralizzato con l'uso del software tool NaViSet Administrator 2.

Eccellente qualità d'immagine – esperienza di visualizzazione completamente nuova, alta luminosità, segnale d'entrata max. 4K e tecnologia d'elaborazione immagine e colore unica basata sul più recente scaler chip.

Trasmissione di contenuto flessibile e senza fili – connessione di rete semplice per la trasmissione senza fili di contenuto PC, iOS (iPhone/ iPad) o Android con software Apps gratuiti.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC PA621U

Gruppo di prodotti
Professional Installation Projector

Codice Prodotto
60003661

Immagine

Tecnologia di proiezione
3LCD tecnologia

Risoluzione nativa
1920 x 1200
(WUXGA)

Rapporto di contrasto
6000:1

Luminosità
6200 Lumen (ca. 80% in Eco Mode), con std. lente opzionale

Lampada
350 W UHP AC (264 W UHP AC Modalità eco)

Durata della sorgente luminosa [ore]
3000 (4000 Modalità eco, 2000 Modalità funzionamento verticale)

Obiettivo
6 lenti baionetta opzionali

Rapporto di proiezione
in base all'ottica selezionata (opz. std. NP13ZL, 1,5-3,02:1)

Distanza di proiezione [m]
0,7 (NP11FL) - 76,4 (NP15ZL)

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
Massimo: 1.270 / 500"; Minimo: 76 / 30"

zoom
Manuale (x2 con lente opzionale NP13ZL)

Adattamento focalizzazione
Manuale

Risoluzioni supportate

1080i/50/60;
1080p/24/25/30/50/60;
1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA);
2048 x 1080 (2k);
2560 x 1600 (WQXGA);
4096 x 2160 (4k);
480i/50;
480p/60;
576i/50;
576p/50;
720p/50;
720p/60

Frequenza
Orizzontale: analogico 15/24-100 kHz, digitale: 15/24-153 kHz;
Verticale: analogico: 48-120 Hz, digitale: 24-120 Hz

Connettività

Computer analogico
Ingresso: 1 x 5BNC, diviso con Segnale a Componenti (YPbPr); 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr)

Connettori Digitali
Ingresso: 1 x Porta Display; 2 x HDMI™ che utilizza HDCP (tecnologia di protezione da copia)
Uscita: 1 x HDMI

Video
Ingresso: condivisione 1 x BNC R

S-Video
Ingresso: condivisione 1 x BNC G/B

Audio
Ingresso: 1 x supporto audio DisplayPort; 2 x 3,5 mm Stereo Mini Jack per ingresso analogico Computer; 2 x supporto audio HDMI
Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)

Controllo
Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), Ethernet

USB
1 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)

3D Sync
Uscita: 1 x Mini DIN 3pin

Signali Video
NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM

Telecomando

Ingresso
1 x Presa 3,5 mm

Telecomando
3D Setup; Auto Adjust; Controllo Eco Mode; Correzione Geometrica; DisplayPort; Edge Blending; Formato immagine; Funzione di fermo; Funzione help; Funzione PBP/POP; Funzione PIP; Gestione sorgenti; HDMI; Immagine Test; Multiscreen; Mute Immagine; Pagina (su, giù); Power (On-OFF); Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Selezionare (su, giù, sinistra, destra); Zoom digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]
460 (Normal) / 362 (Eco) / 4.9 (Network Stand-by) / 0.16 (Stand-by); Ruhemodus (Lampe aus): 16

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]
499 x 142 x 359 (senza piede o ottica)

Peso [kg]
8,4

Rumore delle ventole [dB (A)]
33 / 39 (Eco / Normale)

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia
CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Altoparlanti [W]
1 x 10 (mono)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
3D-Reform™ digitale; AMX Beacon; comandi RS-232; Correzione geometrica; Correzione trapezoidale (H=±40°, V=±40°); Crestron RoomView; Funzione di correzione Wall Colour; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione Edge Blending (Build In); Funzione Lens-Shift (V +0.5 max/-0.1 max, H ± 0.3 max.); Funzione Stacking; Funzione Timer; Immagine di qualità cinema (CQP - Cinema Quality Picture) per una migliore qualità dell'immagine; Impostazione verticale; installazione versatile; Interfaccia 4 K; LAN; Menu OSD in 27 lingue; Modalità compensazione Multi-Screen; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; Opzione Plug&Play W-LAN; Pieno supporto 3D HDMI; PIP/Side by Side, HDMI-entrata; PJ LINK; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Splitter integrato Mult-Display/Multi-screen; Telecomando Virtuale

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
"Power Mangement" intelligente; Inferiore a 0.16W potenza in Stand-By

Materiali ecologici
Copertura cavo unica opzionale NEC NeCycle in bioplastica; Imballaggi riciclabili al 100%; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici
ErP compatibile

Garanzia

Proiettori
3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce
6 mesi, max. 1000 ore.

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura
Cavo di alimentazione; Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale (CD-ROM); Manuale di set up Network; Proiettore; Telecomando IR (RD - 466E)

Accessori opzionali

Accessori opzionali
Copri cavi (NP04CV); Lampada di ricambio (NP26LP); Modulo Wireless LAN (EU: NP06LM; MEA: NP02LM2; Russia: NP02LM3)

Lenti intercambiabili
NP11FL (0,8:1); NP12ZL (1,19-1,56:1); NP13ZL (1,5-3,02:1); NP14ZL (2,97-4,79:1); NP15ZL (4,7-7,2:1); NP30ZL (0,79-1,03:1)



TUEV Type Approved



RoHS


CE



ErP

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026