

NEC MultiSync® LCD205WXM



**Monitor formato Wide 16:10 LCD per applicazioni professionali/domestiche –
Massima flessibilità e innovative funzioni ergonomiche.**

- Ergonomia e sicurezza sono conformi alle norme più severe del settore incl. ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza (50 mm)
- Investimenti sicuri con l'interfaccia analogica/digitale
- Installazione versatile (standard VESA), e speaker integrati (1+1 W)
- Qualità delle immagini stabile e ottimale grazie all'NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment, regolazione automatica senza contatto)

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Tecnologia pannello	TN+ film TFT
Dimensioni [pollici/cm]	20,1/51,1
Dimensioni pixel [mm]	0,258
Angolo di visione	160° orizzontale / 160° verticale (tip. con rapporto contrasto 10:1) 170° orizzontale / 170° verticale (tip. con rapporto contrasto 5:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	300
Tempo di risposta (tip.) [ms]	5 (1 chiaro / scuro; 4 scuro / chiaro)
Colori [milioni]	16,7
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 81,1
Frequenza verticale [Hz]	56,0 - 75,0
Risoluzione ottimale	1680 x 1050 a 60 Hz
Altre risoluzioni supportate	1400 x 1050; 1440 x 900; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Digitale: 1 x DVI-D; Analogico: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/Ci; DDC2B/2Bi; standard EDID
Regolazioni	Blocco OSM (On-Screen-Manager); Contrasto; Informazioni sul monitor; Luminosità; Lingua dei menù; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Regolazione automatica; Regolazione della temperatura del colore; Regolazione fine (analogica); Volume CE; Energy Star; FCC classe B; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); PCT/Gost; TCO 03; Ergonomia approvata dal TÜV; TÜV GS; UL/C-UL o CSA; MPR II/ MPR III
Ergonomia e Sicurezza	
Consumo [W]	45 (tip.)
Consumo modalità „Risparmio Energetico“ [W]	2
Alimentazione elettrica	100 - 120 V/220 - 240 V; 0,65 A/0,3 A; trasformatore integrato
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	5 - 35
Umidità ambiente (operativa) [%]	30 - 80
Interfaccia standard VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regol. in altezza [mm]	50
Dimensioni (l x a x p) [mm]	471,0 x 361,0 x 260,0
Inclinazione schermo [°]	-5 - +20
Base Rotante [°]	340
Larghezza cornice [mm]	18,0
Cable Management	si
Presa Kensington Lock	si
Peso [kg]	7,3
Funzioni aggiuntive	NaviSet® e NaviSet® Administrator compatibile; Rapid Response
Funzioni audio	Altoparlanti integrati (1 + 1 W)
Versioni colori	Cornice anteriore argento, cabinet posteriore bianco Cornice anteriore argento, cabinet posteriore nero
Contenuto imballo	Monitor; cavo alimentazione; cavo segnale VGA - VGA e DVI-D - DVI-D; cavo audio; CD-ROM; elenco uffici di vendita; manuale
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione