

ALLROUND PROIETTORI DA INSTALLAZIONE

NEC NP3150



Il miglior proiettore d'installazione per moltissimi utilizzi professionali con luminosità intensa, 5 obiettivi con attacco a baionetta opzionale funzione Plug&Play funzione di rete (LAN/W-LAN).

- Funzione Lens-Shift (verticale ed orizzontale)
- W-LAN Plug&Play, grazie alla certificazione Windows Vista™

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Tecnologia di riproduzione	3 x 2,03 cm (0,8") p-Si LCD Panel con MLA (rapporto di formato schermo4:3)
Lampada	330 W (264 W Modalità eco)
Durata lampade [ore]	2000 (3000 Modalità eco)
Luminosità ¹	5000 ANSI-lumen (approssimativo 80% Modalità eco)
Rapporto di contrasto ¹	600:1
Obiettivo	Obiettivo
Diagonale: minima / massima [cm]	76 (30") / 1270 (500")
Distanza di proiezione [m]	0,89 – 20,8
Rapporto di proiezione	Fattore di Proiezione
Frequenza	Orizzontale: 15–108 kHz (RGB: 24 kHz o più); Verticale: 48 – 120 Hz
Risoluzione nativa	1024 x 768 (XGA)
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (HDTV 1080i @50/60Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 768 con tecnologia Advanced AccuBlend™; 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 900 (SGL, SUN); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (SDTV 557p); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac)
Computer analogico	Ingresso: 1 x 5BNC, diviso con Segnale a Componenti (YPbPr); Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con componente (YPbPr); Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
Computer digitale	Ingresso: 1 x DVI-D (con HDCP)
Componenti	Ingresso: 1 x 3 RCA
Video	Ingresso: 1 x RCA
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 1 x RCA Stereo per Video, S-Video e Component; Ingresso: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack per Computer analogico e digitale; Uscita: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack (variabile) per Computer 1, 2, 3 (DVI-D), Componente, Video e S-Video
Gestione da PC	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
Comando a distanza	Ingresso: 1 x Presa 3,5 mm
LAN	1 x RJ45, 10/100 base-T e W-LAN tramite modulo wireless LAN (mobile)
USB	1 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)
Segnali Video	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC443 / PALN / PALM
Funzioni audio [W]	2 x 5 (stereo)
Power Focus	Manuale / Manuale
Funzioni aggiuntive	proiettore di rete Windows Vista™; 3D-Reform™ digitale; 5 obiettivi di ricambio con chiusura rapida; Certificato Windows Vista; Correzione automatica dei colori; Correzione trapezoidale (H=±40°, V=±30°); Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione help; Funzione Lens-Shift (max. H± 0,1, V= 0,5); High Video Image Quality Circuit (HQV™); IR-Comando a distanza con gestione mouse opzionale e funzione presentazione (avanti/indietro); LAN e W-LAN; picture-in-picture / picture and picture; Plug&Play; simulazione DICOM; Timer accendere/spegnere; Triplice sistema di sicurezza
Telecomando	Typ RD433E; comando 3D-Reform™; Controllo Modo Lampada; Controllo Pagina; Controllo PC Mouse; digitale ingrandimento graduato di parte dell'immagine; Funzione di fermo; Funzione di formato dell'immagine; Funzione help; Funzione IR, LAN; Funzione PIP; Gestione delle fonti di entrata; proiezione spenta; Puntatore Laser; regolazione automatica dell'immagine
Dimensioni (l x a x p) [mm]	399 x 150 x 358 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	7,5
Corrente elettrica	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia	490 Modalità normale / 410 Modalità eco / 26 Modalità stand-by / 5 Modalità risparmio energia
Valore calorico	max. 1672 BTU (1 KWh= 3.412,14 British Thermal Unit)
Rumore delle ventole [dB (A)]	38; < 30 Modalità eco
Sicurezza ed ergonomia	CE; TUEVGS; RoHS
Garanzia	Apparecchio 3 anni di servizio a domicilio in tutta l'Europa (servizio di scambio); Lampada: 6 mesi
Contenuto della fornitura	Proiettore; IR-Comando a distanza (RD-433E); Mini-D-SUB cavo per segnale (1,8 m); Cavo di alimentazione (3 m); Cavo di comando a distanza (4 m); Modulo WLAN (NP01LM2); Manuale per l'utente; Manuale di installazione rete; CD-ROM con NEC User Supportware 5 per proiettore; Parasole per l'obiettivo
Accessori opzionali	Cavo YUV (ADP-CV1); involucro rigido (NP01TC); Lampada di ricambio (NP06LP); Supporto per tela (NP05CM); Obiettivi di ricambio: NP05ZL (4,7-7,2:1); Obiettivi di ricambio: NP03ZL (1,9-3,1:1); Obiettivi di ricambio: NP02ZL (1,2-1,5:1); Obiettivi di ricambio: NP04ZL (3,0-4,8:1); Obiettivi di ricambio: NP01FL (0,8:1)



NEC Factory Preset
DICOM
SIMULATION



CE

www.nec-display-solutions.it

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 51. Fax +39 02 48 41 54 09