Empowered by Innovation

NEC

NEC MultiSync® EA222WMe



see more.

NEC Display Solutions

Monitor d'ufficio completi di tutte le funzioni, con eccellenti prestazioni ecologiche ed eccellente qualità di display

- Tecnologia LED pannello altamente efficace per risparmiare più del 50% d'energia
- Ecologia e Ergonomia corrispondono agli standard EPEAT Gold e TCO 5.0
- ErgoDesign®: stato regolabile altezza (110 mm) con caratteristiche rotazione a 90°
- Informazioni su Carbon Footprint con Carbon Meter integrato unico
- Sensore luce ambientale per livelli di luminosità ottimizzati

NEC MultiSync® EA222WMe

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia degli schermi	W-LED TN TFT
Dimensioni schermo [inch/cm]	22,0 / 55,9
Dimensioni pixel [mm]	0,282
Angolo di visualizzazione [°]	176 orizzontale / 170 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1) 170 orizzontale / 160 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1(30000:1(tip.) contrasto dinamico)
Luminosità (tip.) [cd/m²]	250
Tempo di risposta (tip.) [ms]	5
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	30 - 82
Frequenza verticale [Hz]	56 - 75
Risoluzione ottimale	1680 x 1050 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Connettori	Connettori Digitali: 1 x Porta Display; Connettori Digitali: USB ver. 2.0 (1 giù / 4 su); Connettori Digitali: 1 x DVI-D (con HDCP); Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin
Ingresso video	Ingresso Video Digitale: 1 x Porta Display
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Funzioni di regolazione	Audio Volume/Lock-Out; Contrasto; Controllo della temperatura colore; EcoMode; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Luminosità; Luminosità LED; Modalità DV; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Timer di spegnimento
Sicurezza ed ergonomia	EPEAT™ Gold; CE; ERP; TCO 5.0; ergonomia TÜV; TÜV GS; GEEA/etichetta energetica; Energy Star 5.0; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	23 (tip.); 17 (Modalità eco 1); 39 (max.); 13 (Modalità eco 2)
Modo Stand-by [W]	< 0,5
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 1,0 A/0,5 A; alimentazione integrata
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	110
tilt schermo / giro / rotazione [°]	da -5 a +30 / da -170 a +170; 0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)
Dimensioni (l x a x p) [mm]	508 x 382 x 220 Senza supporto: 507,8 x 332,1 x 71,8
Larghezza cornice [mm]	16,0; 16,0 sinistra/destra; 16,0 (alto e basso)
Peso [kg]	7,0; Senza supporto: 4,5
Gestione cavi	sì
Serratura di sicurezza Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Certificato Windows Vista; Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Compatibile con Windows 7; Formato ampio 16:10; Hub USB integrato; Sensore luce ambientale per livelli di luminosità ottimizzati; Supporto sRGB
Funzioni audio	1 + 1 W (De-activateable)
Versioni colore	cornice frontale argento; armadietto retrostante bianco Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale DVI-D - DVI-D; Cavo segnale VGA-VGA; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 07/10

www.nec-display-solutions.it

NEC Italy S.r.l. - Display Solutions Division, Viale Enrico Forlanini 23, I-20134 - Milano
Phone: +39 02 48415 1, Fax: +39 02 48414 409