



- ▶ STAMPA, COPIA, SCANSIONE, FAX
- ▶ VELOCITÀ: 20 PPM IN B/N
- ▶ CAPACITÀ CARTA: STD. 600 MAX. 1.100 FOGLI
- ▶ SCANNER A3 A COLORI
- ▶ FRONTE-RETRO E FASCICOLAZIONE ELETTRONICA STD.
- ▶ ALIMENTATORE AUTOMATICO DOCUMENTI OPZIONALE PER AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ
- ▶ STAMPANTE E SCANNER DI RETE OPZIONALI
- ▶ SCAN TO USB

Tieni il passo con le comunicazioni aziendali sempre più veloci di oggi con un'unica soluzione compatta, facile da usare e che soddisfa tutte le esigenze operative del tuo ufficio. MX-M202D è dotata di una vasta gamma di funzioni e offre prestazioni eccellenti in copia, stampa e scansione a colori. Grazie al linguaggio SPLC (Sharp Printer Language with Compression) la velocità di stampa è massima anche per i lavori più complessi. La fascicolazione elettronica di serie permette di creare più set di documenti già ordinati senza dover installare ingombranti fascicolatori, aumentando così la produttività. L'alimentatore automatico Fronte-Retro (RSPF) opzionale consente una facile scansione e copia dei documenti. La modalità di preriscaldamento e lo spegnimento automatico rendono la MX-M202D una MFP efficiente e rispettosa dell'ambiente. Infine, le opzioni disponibili per la scansione/stampa di rete e il Fax Super G3, consentono a MX-M202D di crescere con il tuo business.

GENERALITÀ

- Velocità in b/n ppm (A4): **20**
- Velocità in b/n ppm (A3): **11**
- Formati carta: Min.-Max.: **A6 - A3**
- Grammatura carta (g/m²): **56-90 (Bypass 56-200)**
- Capacità carta: Std. (fogli): **600**
- Capacità carta: Max. (fogli): **1,100**
- Tempo di riscaldamento (sec.): **25**
- Memoria totale min/max (MB): **128**/**256**
- Memoria di stampa min/max (MB): **128**/**256**
- Fronte-Retro: **STD**
- Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz): **220-240V, 50/60Hz**
- Consumo energetico (kW): **1,2**
- Dimensioni (mm): **591 x 573 x 595**
- Peso (Kg): **35**

COPIATRICE

- Formato carta (Max.): **A3**
- Tempo prima copia b/n (sec.): **7,2**
- Fascicolazione elettronica (std.): **✓**
- Copie multiple (N° max.): **999**
- Risoluzione Scanner B/W (dpi): **600 x 600**
- Risoluzione Scanner a colori (dpi): **600 x 600**
- Risoluzione di stampa (dpi): **600 x 600**
- Gradazioni (livelli equivalenti) - b/n: **2**
- Gradazioni (livelli equivalenti) - colore: **256**
- Zoom (%): **25-400**
- Rapporti prefissati copie: **10**

SCANNER DI RETE

- Scanner di rete (Standard / Opzionale): **OPT**
- Metodo scansione Push scan e Pull scan: **✓**
- Risoluzione push scan (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600**
- Risoluzione pull scan (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50-9600 custom**
- Formati File: **TIFF, PDF, JPEG**
- Utility Scanner: **Button Manager, Sharpdesk**
- Destinazione scansione Desktop: **✓**
- Destinazioni scansione FTP, Email: **✓**
- Destinazione scansione Memoria USB: **✓**

FAX

- Fax (Standard / Option): **Opz.**
- Metodo di compressione: **JBIG/MMR/MR/MH**
- Protocollo di comunicazione: **Super G3/G3**
- Tempo di trasmissione (sec.): **2**
- Velocità Modem (bps): **33,600 - 2,400**
- Risoluzione di trasmissione: **STD: 203,2 x 97,8 dpi/Super Fine: 406,4 x 391 dpi**
- Formato documento (min.): **A5**
- Formato documento (max.): **A3**
- Memoria (MB): **16 (not upgradeable)**
- Livelli di grigio: **256**
- Registrazione chiamate; chiamate rapide/veloci: **350**
- Trasmissione seriale (N° max. destinazioni): **200**

ALIMENTATORE FOGLI

- Capacita standard (fogli): **40**

STAMPANTE

- Risoluzione (dpi): **600 x 600**
- Stampante di rete (Standard / Opzionale): **Opz.**
- Interfacce Std/Opt: **STD USB 2.0 Opz. 10Base-T/100Base-TX**
- Sistemi Operativi supportati (std.):
Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2008/2008R2, Windows Vista, Windows 7
- Sistemi Operativi supportati (opz.): **Mac OS X 10.2.8,10.3.9,10.4.11,10.5 – 10.5.8,10.6 – 10.6.5**
- Protocolli di rete: **TCP/IP**
- Protocolli di stampa: **LPR, Raw TCP (porta 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application con NDS e Bindery, FTP per downloading file di stampa, EtherTalk printing, IPP**
- PDL Std/Opt: **STD SPLC (GDI with JBIG compression) OPT PCL 6, PostScript 3**
- Font disponibili: **80 (PCL), 136 (PS3)**

FINITURA

- Sfalsamento Off-set: **STD**

www.sharp.it

SHARP

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) ITALIA SPA
VIA ETTORE BUGATTI 12
20142 MILANO
SITO INTERNET: WWW.SHARP.IT