Empowered by Innovation

NEC

NEC MultiSync® LCD2190UXp Photo Edition



Questo nuovo monitor da 21 pollici è un prodotto assolutamente superiore. Le sue peculiarità tecniche unite alle caratteristiche avanzate, uniche nel loro insieme, sono particolarmente adatte al disegno grafico, il DTP, le applicazioni office professionali, le applicazioni multimediali, ecc. Inoltre offre un eccellente rapporto prezzo/prestazione.

- Pacchetto incl. display, SpectraView® Profiler Software 1.0 (Photo Edition) e sensore.
- display S-PVA TFT ad alta resa
- Telaio ultrasottile (15,7 mm)
- Tecnologia pulsanti anteriori a L per un controllo OSD intuitivo
- ecnologia ambix3™: investimenti sicuri con interfacce analogiche/digitali (DVI-I, DVI-D, VGA) con fino a 3 ingressi simultaneamente

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD2190UXp Photo Edition

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia degli schermi	TFT S-PVA
Dimensioni schermo [inch/cm]	21,3 / 54
Dimensioni pixel [mm]	0,270
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	300
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8 (grigio-grigio), 16 (9 bianco / nero; 7 nero / bianco)
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1
Frequenza verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Risoluzione ottimale	1600 x 1200 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1280 x 1024; 1280 x 960; 1200 x 1600; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Connettori Digitali: 1 x DVI-D; Digitale/analogico: 1 x DVI-I; Analogico: 1 x D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Funzioni di regolazione	Contrasto; Controllo della temperatura colore; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Livello di nero; Luminosità; Menu utente; Menu utente avanzato; Modalità di espansione; Nitidezza; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto) avanzato; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; Tasti di scelta rapida
Sicurezza ed ergonomia	CE; TCO 03; ergonomia TÜV; TÜV GS; C-tick; GEEA/etichetta energetica; Energy Star; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR II/ MPR III; PCBC/ contrassegno B; PSB; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	60 (max.)
Requisiti energetici modalità di risparmio energetico [W]	1
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 0,74 A/0,32 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 30 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	150
Inclinazione schermo / Girevolezza [°]	da -5 a +30 / da -170 a +170
Dimensioni (l x a x p) [mm]	464,8 x 424,8 - 574,8 x 247,3 (modalità Paesaggio)
Larghezza cornice [mm]	15,7 sinistra/destra
Peso [kg]	10,7
Gestione cavi	sì
Serratura Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	AmbiBright; ambix³™; AutoBright; Autodiagnostica; CableComp con Rilevamento continuità sync; ColorComp; Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Contrasto automatico; DDC-CI; Design TORO™; EcoModes; LED corrente regolabile (colore e luminosità); Livello nero automatico; Luminosità automatica; Luminosità e contrasto diretti; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto) avanzato; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; Orologio in tempo reale con pianificatore (timer di accensione e spegnimento); Overdrive; RapidMotion; Supporto e impugnatura a rilascio rapido; tecnologia di risposta rapida
Funzioni audio	Opzione: Soundbar MultiSync® 90
Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale DVI-D - DVI-D; Cavo segnale DVI-A - VGA; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 01/09

www.nec-display-solutions.it

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 54 41, Fax +39 02 48 41 54 09