LCD 23" Colour Accurate Display

NEC SpectraView® 232





Il NEC SpectraView® 232 è un monitor professionale LCD high-end con retroilluminazione a LED per applicazioni dove il colore è critico con eccellenti caratteristiche e vantaggi per la migliore qualità d'immagine ed accuratezza colore, eccellente ergonomia ed un buonissimo prezzo.

Il display ideale per tutti i professionisti creativi, disegnatori, fotografi, applicazioni di precision engineering e qualsiasi persona che non accetta compromessi per quanto riguarda l'accuratezza colori.

Vantaggi

Retroilluminazione W-LED a basso consumo – per produttività verde senza compromessi.

Colori consistenti – grazie al pannello IPS formatto 16:9.

Funzioni Innovative – Controllo Digitale dell'uniformità, PiP, Hub USB, emulazione spazio colore 3D LUT, correzione Edge Blending.

Connettività adeguata alle esigenze future – con ingressi DisplayPort e HDMI è assicurata la compatibilità con segnali HD e 10-bit.

Colori Reali – esteso color gamut (75 % spazio colore / 75 % copertura AdobeRGB), calibrazione hardware 14-bit LUTcontrollo colore a 42-bit e correzione gamma.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC SpectraView® 232

Gruppo di prodotti
LCD 23" Colour Accurate Display

Codice Prodotto
60003161

Display

Tecnologia schermo
IPS TFT

Dimensioni schermo [inch/cm]
23 / 58,4

Dimensioni pixel [mm]
0,265

Luminosità (tip.) [cd/m²]
270

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
14 (8 bianco / nero; 6 nero / bianco); 8 (grigio-grigio)

Colori [milioni]
16,77

Gamma di colori Misura / Copertura
75% / 75% Adobe RGB

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 83

Frequenza verticale [Hz]
50 - 85

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1920 x 1080 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1280 x 960;	720 x 576p;
1152 x 864;	640 x 480;	800 x 600;
1152 x 870;	640 x 480p;	832 x 624
1280 x 1024;	720 x 400;	
1280 x 720p;	720 x 480p;	

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI

Analogici
1 x mini D-sub 15 pin

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
23 (tip.); 29 (max.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
1

Corrente elettrica
0,95 A/0,35 A; 100-240 V; alimentazione integrata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 30 a 80

Ergonomia

ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]
150 (modalità Paesaggio)

Inclinazione schermo / Rotazione [°]
da -5 a +30; da -45 a +45

Posizione Schermo - Rotazione [°]
0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Larghezza cornice [mm]
16,2

Dimensioni (l x a x p) [mm]
543,6 x 338 x 227,6

Peso [kg]
10,2

Montaggio VESA [mm]
100 x 100 (4 punti)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
3D LUT programmabile; AmbiBright; AutoBright; AutoContrast; Autodiagnostica; CableComp con Rilevamento continuità sync; controllo digitale dell'uniformità (ColorComp); DDC-CI; Eco Mode; GammaComp (14-bit LUT con 16-bit elaborazione); Hub USB integrato (2 su; 3 giù); LED corrente regolabile (colore e luminosità); Livello nero automatico; Luminosità e contrasto diretti; NaViSet Administrator 2; NTAA avanzato; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; Overdrive; RapidMotion; Sensore di Presenza; Supporto e impugnatura a rilascio rapido; Tecnologia di risposta rapida; TileComp; TileMatrix; TORO™ Design

Versioni colore
Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
Standard EDID; VESA DDC/CI; VESA DDC2B

Audio
Opzione: Soundbar MultiSync® Pro

Funzioni di regolazione
Contrasto; Controllo della temperatura colore; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Livello di nero; Luminosità; Menu utente; Menu utente avanzato; Modalità di espansione; Nitidezza; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto) avanzato; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Tasti di scelta rapida

Contenuto dell'imballo
Cavo [value1] x DVI-D; Cavo di segnale DisplayPort; Cavo elettrico; Cavo Mini DisplayPort; Cavo VGA-VGA; CD-ROM con software profiler SpectraView® e manuale; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
C-tick; CCC; CE; Energy Star 5.0; ergonomia TÜV; FCC classe B; GEEA/etichetta energetica; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III; PCBC/contrassegno B; PCT/Gost; PSB; RoHS; TCO 5.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Classe di efficienza energetica: A; Consumo d'energie annuale: 34 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno); Tecnologia di retro-illuminazione LED

Standard ecologici
Energy Star 5.0

ergonomia TÜV

TÜV GS

TCO 5.0

RoHS

MPR II/ MPR III

C-tick

FCC classe B

Energy Star 5.0

PCT/Gost

CE

GEEA/etichetta energetica

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026