Professional Projector

# NEC P502W





## Il NEC P502W - Crea concetti migliori grazie ad una versatilità sublime

Con il NEC P502W farete piacere al Vostro pubblico fornendo una qualità d'immagine nitida, perfino in condizioni d'illuminazione difficili. La soluzione integrata NEC Multipresenter (adattatore USB WLAN opzionale necessario) Vi permette di interagire senza fili con il Vostro pubblico, indipendentemente dal fatto se hanno un iPad, apparecchio Android o un laptop normale.

Il concetto altamento flessibile e compatto del P502W rende l'installazione facile in qualsiasi tipo di stanza, senza compromettere il disegno globale o la qualità d'immagine. Zoom ottico largo, spostamento verticale/orizzontale della lente ed opzioni di connettività modernissima come HDBaseT danno la possibilità di sostituire semplicemente il Vostro proiettore attuale, con l'uso di infrastrutture esistenti come supporti a soffitto e garantendo che il Vostro investimento sia protetto per il futuro. Con uno schermo di proiezione con dimensioni di max. 300", il P502W offre un ottimo rapporto qualità-prezzo in combinazione con qualità superiore di NEC.

## Vantaggi

**Zoom Ottico 1,7 x –** – performance eccezionali ed immagini senza compromesso, massima flessibilità

**Luminosità elevata** – per prestazioni ottimali anche in condizioni di luce ambientale forte.

**Connettere e dividere** – con max. 40 apparecchi senza fili con il software NEC Image Express Utility (Windows & MAC) e Wireless Image Utility (iOS & Android).

**Connettività molto buona** – grazie a numerosi morsetti di connessione analoghi e digitali incl. HDBaseT, 2 x HDMI con supporto 3D.

# Specifications

## Informazioni prodotto

**Nome prodotto**
NEC P502W

**Gruppo di prodotti**
Professional Projector

**Codice Prodotto**
60003900

## Immagine

**Tecnologia di proiezione**
1-Chip - DLP™ tecnologia

**Risoluzione nativa**
1280 x 800 (WXGA)

**Formato schermo**
16:10

**Rapporto di contrasto**
6000:1

**Luminosità**
5000 Massima Luminosità / 4000 Normale / 3000 Eco Lumens

**Lampada**
375 W UHP AC

**Durata della sorgente luminosa [ore]**
5000 Modo Eco / 4000 Modo Normale / 3000 Modo Massima Luminosità

**Obiettivo**
F= 2–2,5, f= 18,2–31,1 mm

**Spostamento lente**
H:±28, V:+59,-0

**Correzione trapezoidale**
+/- 25° manuale orizzontale / +/- 30° manuale verticale

**Rapporto di proiezione**
1,3 – 2,21 : 1

**Distanza di proiezione [m]**
0,8 – 14,5

**Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]**
Massimo: 762 / 300"; Minimo: 76,2 / 30"

**zoom**
1 - 1,7; Manuale

**Adattamento focalizzazione**
Manuale

**Risoluzioni supportate**
Fino a 1920 x 1080-
(Full HD)

**Frequenza**
Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz

## Connettività

**Computer analogico**
Ingresso: 1 x mini D-sub 15 pin
Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin

**Connettori Digitali**
Ingresso: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ che utilizza HDCP (tecnologia di protezione da copia)

**Video**
Ingresso: 1 x RCA

**Audio**
Ingresso: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack per ingresso analogico Computer; 1 x RCA Stereo for Video; 2 x audio HDMI
Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)

**Controllo**
Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)

**LAN**
1 x RJ45; WLAN opzionale

**USB**
1 x Tipo B (per Manutenzione); 2 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)

**3D Sync**
Uscita: 1 x Mini DIN 3pin

**Signali Video**
NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM

## Telecomando

**Telecomando**

Auto Adjust; Controllo Eco Mode; Controllo mouse opzionale e funzione Viewer; Correzione trapezoidale; Formato immagine; Funzione di fermo; Funzione help; Gestione sorgenti; ID set; Mute Immagine; Pagina (su, giù); Power (On-OFF); Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Selezionare (su, giù, sinistra, destra); Zoom digitale

## Caratteristiche Elettriche

**Corrente elettrica**

100-240 V AC; 50 - 60 Hz

**Consumo di Energia [W]**

0,5 Mode Stand-by; 305 Modalità eco; 366 Modalità normale; 445 (Massima Luminosità)

## Caratteristiche Meccaniche

**Dimensioni (l x a x p) [mm]**

362 x 129 x 302 (senza piede o ottica)

**Peso [kg]**

5,2

**Rumore delle ventole [dB (A)]**

31 / 36 / 39 (Eco / Normale / Massima Luminosità)

## Ergonomia

**Sicurezza ed ergonomia**

CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

**Altoparlanti [W]**

1 x 20 (mono)

## Caratteristiche Addizionali

**Caratteristiche Particolari**

3D Ready; Auto Power ON/OFF; Blocco Tasti; Carbon Savings Meter; Connettività Miracast; Correzione Geometrica via Software; Funzione Control-ID; Funzione help; Funzione MultiPresenter; Funzione Timer; Funzione Zoom; Menu OSD in 27 lingue; Modello Test; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; Opzione Plug&Play W-LAN; Quick Start; Segnale al cambio di fonte; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Slot di protezione Kensington con password; Telecomando Virtuale; Timer spegnimento e accensione; Unique Power Saving Functions; Visualizzatore USB; WLAN opzionale

## Caratteristiche Ecologiche

**Materiali ecologici**

Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf

**Standard ecologici**

compatibile RoHs; ErP compatibile

## Garanzia

**Proiettori**

3 anni di garanzia paneuropea

**Sorgente di Luce**

6 mesi, max. 1000 ore.

## Contenuto dell'imballo

**Contenuto della fornitura**

Cavo di alimentazione (1,8 m); Cavo segnale Mini-D-SUB (1,8 m); Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale utente; Proiettore; Security Sticker; Telecomando IR (RD-472E); Utility software

## Accessori opzionali

**Accessori opzionali**

Copri cavi (NP09CV); Image Utility App gratis senza fili; Lampada di ricambio (NP39LP); Modulo Wireless LAN (NP05LM2 (Europe); NP05LM4 (Russia, Ukraine, Egypt, Israel, Kuwait), NP05LM5 (Pakistan, Jordan, Qatar)); Staffe Universali da Soffitto (PJ01UCM)

RoHS

ErP

CE

TUEV Type Approved

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026