



- DIAGONALE DELLO SCHERMO 90" (228.7 CM)
- 1.920 X 1.080 RISOLUZIONE IN PUNTI
- TECNOLOGIA UV2A
- CONTRASTO 1,000,000:1 (CON LOCAL DIMMING) 4,000:1 (SENZ LOCAL DIMMING)
- FULL LED
- OPERATIVITÀ 24/7
- EFFICIENZA ENERGETICA

Il nuovo monitor LCD Sharp PN-R903 vanta uno schermo 90" (largo più di due metri), grande abbastanza per presentare immagini realistiche a grandezza naturale. Questo LCD di livello professionale eccelle in un grande numero di location interne, come negozi, istituti e scuole, sale per conferenze e spazi pubblici. Con un unico schermo senza cornici, questo monitor ha un impatto indimenticabile su qualsiasi tipo di pubblico.

DATI MODULO DISPLAY

- Tecnologia a pannello: **LCD UV2A RGB**
- Risoluzione nativa (Pixel): **1920 x 1080**
- Dimensioni diagonali (pollici / cm): **90/228.7**
- Proporzioni: **16 : 9**
- Tecnologia a retroilluminazione: **LED Full Array**
- Luminosità (cd/m²): **700**
- Contrasto: **1,000, 000:1 (local dimming set to HIGH) 4,000:1 (local dimming OFF)**
- Colori display: **1.06b**
- Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms: **6**
- Picco pixel (mm H/V): **1.038 x 1.038 mm**
- Angolo visuale (H/V)0 CR >10: **176/176**

SPECIFICHE CHIAVE

- Funzionamento certificato 24/7: **✓**
- Garanzia limitata del produttore (anni): **3**
- Oscuramento locale: **✓**
- Altoparlanti incorporati (W): **10 x 10**
- Input Computer - Plug and Play: **✓**
- Power Management: **✓**
- Colore cabinato: **BLACK**
- Senza ventola: **✓**
- Sensore temperatura: **✓**
- Funzionalità multi-schermo - Modalità video-parete (funzionalità Ingrandisci): **✓**
- OSD multi-lingue: **✓**
- Connessione a margherita (modalità specchio): **✓**
- Diagnosi Hardware: **✓**
- Supporto Software Controllo Monitor: **✓**
- Controllo temperatura: **✓**

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

- Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz): **100-240/50-60**
- Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO): **660**
- Temperatura operativa (oC): **0 to 40**
- Umidità (%): **20 to 80**
- Dissipazione di calore (BTU/h) MAX: **2253.52**

PESI E MISURE

- Dimensione lunetta (S/D) mm: **35**
- Dimensione lunetta (A/B) mm: **27**
- Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm: **2,055 x 1,197 x 122**
- Dimensioni del cartone dell'imballaggio (L/A/S) mm: **2230 x 1525 x 570**
- Peso del prodotto senza stand (Kg): **75 kg**
- Peso dell'imballaggio (Kg): **105 kg**

CONNELLITIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

- HDMI: **2**
- DVI-I: **1**
- DisplayPort: **1**
- VGA: **1**
- Cavo: **1**
- Composito: **1**
- Presa Audio da 3,5mm: **2**

SICUREZZA E AMBIENTE (EUROPA)

- Rapporto CE, CB: **✓**
- Contenuto di mercurio (mg): **0**
- Presenza di piombo (Applicazione accettata della direttiva RoHS): **✓**

INSTALLAZIONE

- Orizzontale: **✓**
- Verticale: **✓**
- Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm): **4/600mm x 400mm or 4/600mm x 600mm**

CONNELLITIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- DVI-D: **1**
- DisplayPort: **1**
- Presa Audio/Cuffie da 3,5mm: **1**

ACCESSORI

- Trasmettitore telecomando: **STD**
- Cavo di alimentazione: **STD**
- Staffa per l'installazione.: **OPT**

CONNELLITIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

- RS232C IN: **1**
- Porta LAN: **1**

www.sharp.it

SHARP

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) ITALIA SpA
Via Ettore Bugatti 12
20142 Milano
Sito internet: www.sharp.it