NEC MultiSync® LCD1990FXp



Monitor LCD ultra-piatto con proteggi schermo dotato di funzioni straordinarie e caratteristiche per rispondere alle esigenze di uomini d'affari oltre che di applicazioni multi-monitor.

- display PVA TFT ad alta resa
- caratteristiche innovative come AmbiBright, AutoBright oppure input doppio
- ErgoDesign®: stato regolabile altezza (150 mm) con caratteristiche rotazione a 90°
- massima economicità, costi totali di proprietà ridotti e lunga durata di vita con caratteristiche di risparmio energetico ad alimentazione multipla come il Sensore di Luce Ambientale, gli EcoModes, il timer di spegnimento dell'alimentazione e lo schedulatore
- Extraordinary features such as QuickRelease stand, CableComp, Screen Saver, OSD KeyGuide or self diagnostics

see more.
NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD1990FXp

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia degli schermi	TFT PVA
Dimensioni schermo [inch/cm]	19 / 48,2
Dimensioni pixel [mm]	0,294
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	1500:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	250
Tempo di risposta (tip.) [ms]	20 (bianco / nero + nero / bianco) a 25°C, 30 tempo di invecchiamento min.
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 81,1
Frequenza verticale [Hz]	56,0 - 75,0
Risoluzione ottimale	1280 x 1024 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Digitale/analogico: 1 x DVI-I; Analogico: 1 x D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Funzioni di regolazione	Contrasto; Controllo della temperatura colore; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Luminosità; Menu utente; Modalità di espansione; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Tasti di scelta rapida
Sicurezza ed ergonomia	CE; ERP; TCO 03; ergonomia TÜV; TÜV GS; C-tick; GEEA/etichetta energetica; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR II/ MPR III; PCBC/contrassegno B; PSB; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	35 (max.)
Modo Stand-by [W]	1
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 1,0 A/0,5 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 30 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	150
Inclinazione schermo / Girevolezza [°]	da -5 a +30 / da -170 a +170
Dimensioni (l x a x p) [mm]	392,2 x 408,9 - 558,9 x 247,3 (modalità Paesaggio con supporto) 392,2 x 326,7 x 66,0 (modalità Paesaggio senza supporto)
Larghezza cornice [mm]	6,9 sinistra/destra
Peso [kg]	8,0
Gestione cavi	sì
Serratura di sicurezza Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	AmbiBright; ambix™; AutoBright; Autodiagnostica; CableComp; Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Contrasto automatico; Design TORO™; EcoModes; Funzione pianificatore (con RTC); Luminosità e contrasto diretti; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); RapidMotion; Supporto e impugnatura a rilascio rapido; Tecnologia di risposta rapida; Timer di spegnimento; Windows XP
Funzioni audio	Opzione: Soundbar MultiSync® 90
Versioni colore	Cornice anteriore argento, involucro posteriore grigio chiaro Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale DVI-D - DVI-D; Cavo segnale VGA-VGA; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 03/10

www.nec-display-solutions.it

NEC Italy S.r.l. - Display Solutions Division, Viale Enrico Forlanini 23, I-20134 - Milano
Phone: +39 02 48415 1, Fax: +39 02 48414 409