LCD 20" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

NEC MultiSync® E201W





Il nuovo monitor E201 W , 20" formato 16:9, è caratterizzato da un basso consumo , retroilluminazione a LED, ingresso Display Port ed un elevato confort ergonomico . Il ridotto consumo energetico rende questi monitor perfetti per l'utilizzo in ambito corporate. Ergonomia e caratteristiche intelligenti come il Sensore per la luce ambientale lo rendono molto facile da usare ed aiutano ad incrementare la roduttività.

Ideale per l'uso standard in ambito corporate con attenzione per l'ambiente.

Vantaggi

Formato immagine – 20" formato wide 16:9, pannello TN con retroilluminazione a LED.

Connessioni – Il monitor può essere usato con due ingressi digitali (DVI-D, DisplayPort) ed un ingresso analogico.

Sensore di luce ambientale – grazie alla funzione Auto Brightness viene raggiunto sempre un livello di luminosità ottimale a seconda delle condizioni di luce ambientale e del contenuto dell'immagine.

Mount Vesa (100 mm) – dotato di un attacco rapido per installazioni versatili , permette di installare il monitor con varie staffe di montaggio.

Ergonomia avanzata – altezza completamente regolabile (110 mm), funzioni di inclinazione e "flat" garantiscono un'installazione ergonomica perfetta ed individuale.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® E201W

Gruppo di prodotti
LCD 20" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

Codice Prodotto
60002820 (BK), 60002818

Display

Tecnologia schermo
W-LED TN TFT

Dimensioni schermo [inch/cm]
20 / 51

Rapporto di formato schermo
16:9

Dimensioni pixel [mm]
0,267

Luminosità (tip.) [cd/m²]
250

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1(25000:1 contrasto dinamico)

Angolo di visualizzazione [°]
170 orizzontale / 160 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1);
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
5 (grigio-grigio)

Colori [milioni]
16,7

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 82,3

Frequenza verticale [Hz]
56 - 75

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1600 x 900 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1400 x 1050;	640 x 480;
1152 x 864;	1440 x 900;	720 x 400;
1280 x 1024;	1680 x 1050;	800 x 600
1360 x 768;	1920 x 1080;	

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D

Analogici
1 x mini D-sub 15 pin

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
12 (Modalità eco); 16 (tip.); 25 (max.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
0,42

Corrente elettrica
0,6 A/0,35 A; 100-120 V/220-240 V; alimentazione integrata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Ergonomia

ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]
110

tilt schermo / giro / rotazione [°]
da -5 a +20 / da -45 a +45

Posizione Schermo - Rotazione [°]
0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Larghezza cornice [mm]
16 (alto e basso); 18,5 sinistra/destra

Dimensioni (l x a x p) [mm]
477 x 359,3 x 213,9; Senza supporto: 477 x 285,6 x 55

Peso [kg]
5,4

Montaggio VESA [mm]
100 x 100

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
ErgoDesign®: stato regolabile altezza (110 mm), giro (20°) e ritratto (90°); NaViSet Administrator 2

Versioni colore
Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero; cornice frontale argento; armadietto retrostante bianco

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
VESA DDC2Bi

Funzioni di regolazione
Colour Control System; Contrasto; EcoMode; Impostazione IPM; Luminosità; Luminosità automatica; Luminosità LED; Misuratore di costo; Modalità di espansione; Modalità DV; Posizione; Regolazione automatica; Selezione lingua; Timer di spegnimento; Valori di fabbrica

Contenuto dell'imballo
Cavo 1 x DVI-D; Cavo elettrico; Cavo VGA-VGA; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
CCC; CE; Energy Star 5.0; ergonomia TÜV; ErP; FCC classe B; GEEA/ etichetta energetica; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; TCO 5.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Classe di efficienza energetica: A; Consumo d'energie annuale: 23 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno); Sensore di luminosità Ambientale

CE

TCO 5.0

ergonomia TÜV

TÜV GS

GEEA/etichetta energetica

MPR II/ MPR III

PCT/Gost

ErP

Energy Star 5.0

FCC classe B

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026