LCD 65" Schermo touch screen a infrarossi per la collaborazione

NEC MultiSync® CB651Q-2

Vantaggi

Collaborazione a portata di mano – grazie alla tecnologia di elaborazione integrata con strumenti di annotazione incorporati e opzioni di presentazione wireless.

Vetro protettivo – Il vetro rinforzato di alto livello protegge e garantisce la sicurezza del pannello e consente inoltre una perfetta esperienza al tatto con rivestimento antiriflesso per minimizzare appunto i riflessi e le impronte delle dita.

Applicazioni multi-touch – Vera applicazione multi-touch che supporta fino a 20 punti di contatto simultanei.

Funzionamento semplice – con facile accesso frontale alle porte USB e ai controlli per le funzioni più importanti.

Gestione dispositivi con risparmio di risorse – la gestione di tutti i dispositivi Sharp collegati può essere eseguita da un luogo centralizzato, riducendo così l'utilizzo delle Vostre risorse, con l'uso del software tool NaViSet Administrator 2.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® CB651Q-2

Gruppo di prodotti
LCD 65" Schermo touch screen a infrarossi per la collaborazione

Codice Prodotto
60005410

Display

Tecnologia schermo
IPS con retroilluminazione LED diretta

Area schermo attivo (l x a) [mm]
1.428,5 x 803,5

Dimensioni schermo [inch/cm]
65 / 163,9

Rapporto di formato schermo
16:9

Dimensioni pixel [mm]
0,372

Luminosità [cd/m²]
350, 300 (shipment setting)

Rapporto di contrasto (tip.)
1200:1

Angolo di visualizzazione [°]
178 / 178 (con rapporto di contrasto > 10:1)

Colour Depth [bn]
1,073 (10bit)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
8 (grigio-grigio)

Haze Level [%]
3

Orientamento Supportato
Landscape

Touch

Tecnologia Touch
Infrarosso

Punti Touch / Eventi
Vero multitouch fino a 20 tocchi

Metodo di Input
Dita; Guanti; Penna (≥ 8 mm)

Sistema Operativo
Native Multitouch: Windows 7-11, Linux, Android; Mouse Standard: Windows XP & Vista, Mac OS

Protocollo di Comunicazione
USB-HID

Accuratezza [mm]
< 2

Windows Ink
No

Palm Rejection
No

Vetro di Protezione

Tipo
Temprato per via termica, rivestimento antiriflesso

Spessore [mm]
4

Trasmissione della Luce [%]
88 (+/- 1 %)

Percentuale di Riflesso [%]
4

Durezza [H]
7

Risoluzione

Risoluzione nativa
3840 x 2160

Supportato su entrate digitali ed analoghe (PC)
1920 x 1080; 3840 x 2160; 4096 x 2016

Supportato soltanto su HDMI
3840 x 2160 (60 Hz); 4096 x 2016 (24 Hz)

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
26 - 135

Frequenza verticale [Hz]
23 - 86

Connettività

Input Video Analogo
1 x VGA

Input Video Digitale
3 x HDMI

Input Audio Analogo
1 x 3,5 mm jack

Input Audio Digitale
3 x HDMI

Controllo Input
LAN 100Mbit; RS232

Input Data
2 x USB Type-B (Upstream); 6 x USB 2.0 (Downstream)

Output Audio Analogo
Jack da 1 x 3,5 mm

Output Audio Digitale
1 x SPDIF

Controllo Output
1 x LAN 100Mbit

Open Modular Intelligence

Tecnologia Slot
Open pluggable specification (standard NEC / Intel OPS)

Corrente massima OPS / Potenza assorbita [A / W]
3.5 / 63

Elettricità

Consumo di Energia [W]
165 Eco (impostazione per spedizione)

Modo Stand-by [W]
< 0,5; < 2 (Networked Standby)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +0 a +40

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 10 a 90

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
Senza supporto: 1.488,4 x 896,8 x 87,5

Peso [kg]
Senza supporto: 39,2

Larghezza cornice [mm]
17,7 (sinistro/destro/in alto); 45,7 (in basso)

Montaggio VESA [mm]
4 fori; 600 x 400 (FDMI); M8

Embedded Computing

System Memory
2G RAM

Internal Storage
16GB ROM

Built-in Applications
File Manager; Input Select; Setting; Web Browser; Whiteboard - Mosaic Canvas; Wireless Presentatiom - Mosaic Connect

Software disponibile

Free Software Included
Mosaic Connect

Opzioni Disponibili

Accessori
Carrello (PD02MHA, PD03MHA); Soundbar (Active Collaboration Soundbar SP-ASCM - not supported by embedded compute); Supporto a muro (BalanceBox 400 MEDIUM; 1x standard wall mount included); Wireless LAN module NP05LM2 (Europe); Wireless LAN Module NP05LM4 (Russia)

OPS Slot
Intel® Atom, Celeron e Core CPU; OPS-2C Quad 3G SDI; Ricevitore HDBaseT

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
BSMI; CE; EAC; EMC Class B; FCC; PSB; RCM; REACH; RoHS; SASO; UL/C-UL

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
AMX NetLinx Support; HDMI with UHD at 60 Hz; NaViSet Administrator 2 - free download; scheduler

Versioni colore
Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Audio
Altoparlanti integrati (2 x 12 W)

Contenuto dell'imballo
3 x Stylus; Cavo elettrico; Cavo HDMI; Cavo USB; Cavo VGA; manuale per l'operatore; Telecomando; Wall Mount

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Ore di Funzionamento
12/7

RCM CE RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 12.10.2026