2.7 mm Modulo LED a passo fine per interni

NEC LED LiFT-L028Si (2.8 mm Indoor)

Vantaggi

Massima versatilità – moduli piccoli da 16:9 che permettono un'eccellente flessibilità all'interno dello spazio disponibile.

Prodotto di qualità – progettato e testato in Germania, prodotto Direct View LED di altissima qualità.

Investimento sicuro – la progettazione intelligente del cabinet permette aggiornamenti a risoluzioni maggiori.

Manutenzione semplice – rapido accesso mediante le schede pixel magnetiche accessibili dal lato anteriore, nonché con accesso posteriore.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC LED LiFT-L028Si (2.8 mm Indoor)

Gruppo di prodotti
2.7 mm Modulo LED a passo fine per interni

Display

Configurazione pixel
3-in-1 SMD (nero)

LED type
SMD (2020)

Dimensioni pixel [mm]
2,841

Rapporto di contrasto (tip.)
6000:1

Angolo di visualizzazione [°]
140 orizzontale / 140 verticale

Luminosità (max.) [cd/m²]
1000

Capacità d'oscuramento
256 livello

Lifetime
80000 hrs (50% brightness)

Elaborazione colore
bit 14

Colori [trilioni]
4.4 trillion

LED Driving Method
1/22 dynamic scan

Frequenza dei fotogrammi [Hz]
60 fps

Temperatura colore [K]
3200 - 9300

Risoluzione dello schermo

Numero di pixel per m²
107584

Risoluzione di pixel per modulo [dot]
176 x 176

Connettività

Input Digitale (via controller)
DVI

Ellettricità

Consumo di Energia tip. [W]
262 per m² (normal use)

Consumo di Energia mass. [W]
750 per m²

Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento [°C]
-10 a 45

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm] per modulo
500 x 500 x 78

Peso [kg]
36 per sqm

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Caratteristiche addizionali

Manufacturer
S[quadrat]

Serviceability
Front & Rear Service

Livello IP
IP30

Garanzia
2 anni



FCC Class A



CE



RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026