Value Projector

NEC V281W





Provate l'esperienza 3D in eccellenza con il proiettore V281W DLP®. Il formato compatto in combinazione con il peso leggero lo rende facile da posizionare ovunque serve. Con una luminosità di 2800 ANSI lumen ed un contrasto maggiore questo proiettore compatto viene raccomandato per schermi con misure fino a 110" diagonale.

Il V281W è la soluzione perfetta per sale riunioni piccole ed anche per aule scolastiche.

Vantaggi

Controllo e Monitoraggio – attraverso RS-232.

Tasto Green EcoMode – Direttamente sul telecomando.

Maggiore Efficienza, Minore Consumo di Energia – 100% compatibile ErP.

Lunga Durata Lampada – max. 5000 ore.

Telecomando Virtuale – per controllo PC diretto.

SHARP

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC V281W

Gruppo di prodotti
Value Projector

Codice Prodotto
60003635

Immagine

Tecnologia di proiezione
1-Chip - DLP™ tecnologia

Risoluzione nativa
1280 x 800 (WXGA)

Rapporto di contrasto
3000:1

Luminosità
2800 Lumens

Lampada
225 W AC

Durata della sorgente luminosa [ore]
3000 (5000 Modalità eco)

Rapporto di proiezione
1,55 – 1,7 : 1

Distanza di proiezione [m]
1 – 11

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
Maximum: 762; Minimum: 76

zoom
Manuale

Adattamento focalizzazione
Manuale

Risoluzioni supportate
Fino a 1920x1080

Frequenza
Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz

Connettività

Computer analogico
Ingresso: 2 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr)
Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin

Connettori Digitali
Ingresso: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Video
Ingresso: 1 x RCA

S-Video
Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin

Audio
Ingresso: 1 x RCA Stereo per Video e S-Video; 2 x Stereo Mini Jack 3,5 mm
Uscita: 1 x Presa 3,5 mm

Controllo
Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)

LAN
1 x RJ45

Signali Video
NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM

Telecomando

Telecomando
Auto Adjust; Controllo Modalità Lampada; Correzione trapezoidale; Formato immagine; Funzione di fermo; Funzione help; Gestione sorgenti; ID set; Modalità immagine; Mute Immagine; regolazione automatica dell'immagine; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Zoom digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]
0,5 Mode Stand-by; 210 Modalità eco; 268 max.

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]
310 x 95 x 247 (senza piede o ottica)

Peso [kg]
2,5

Rumore delle ventole [dB (A)]
33 / 37 (Eco / Normale)

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia
CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Altoparlanti [W]
1 x 7 (mono)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
3D ready DLP®-Link™, 120 Hz e Top/Bottom, 60 Hz; Accensione automatica; Carbon Savings Meter; Correzione Keystone manuale (V= +/- 40°); Crestron RoomView; Funzione Quick Start / Direct Power Off; Lampada a Lunga Durata; NaViSet Administrator 2; Plug&Play; Ruota colori a 6 segmenti; Tecnologia BrilliantColor™ e VIDI; Telecomando Virtuale; Timer spegnimento e accensione

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
"Power Mangement" intelligente

Materiali ecologici
Imballaggi riciclabili al 100%; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici
compatibile RoHs; ErP compatibile; WEEE

Garanzia

Proiettori
3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce
6 mesi, max. 1000 ore.

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura
Cavo di alimentazione; Cavo segnale Mini-D-SUB (1,8 m); Copri lente; Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale d'Uso su cd-rom (manuale russo su documento stampato); Proiettore; Telecomando IR (RD-448E)

Accessori opzionali

Accessori opzionali
3D Starter Kit (NP01SK3D); DLP-Link occhiali 3D (NP01GL/ NP02GL); Lampada di ricambio (NP18LP); Ricevitore mouse (NP01MR); Staffe Universali da Soffitto (NP01/02/03/04/05UCM)

TUEV Type Approved

CE

ErP

RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026